



SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ



OZN.	SCHEMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)			POZN.
			1.PP	1.NP	Σ	
H01		PROVEDENÍ	dvojkřídlové vstupní dveře ze 2/3 prosklené, úprava pro OSSPO !!!			
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1750/2200 mm, hlavní křídlo sv. š. = 900 mm			
		MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou $U_n=1,4$ [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva světle šedá např. RAL 7016			
		PROSKLENÍ/VÝPLŇ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lástvou, čiré, $U_n=1,1$ [W/(m².K)], bezpečnostní fólie CONNEX 33,1 (sklo 3mm+folie+sklo 3mm) z vnější i vnitřní strany – spodní část tepelně izolační hliníkové výplň $U_n=1,2$ [W/(m².K)], bezpečnostní kování se zámkem FAB, zámek s funkcí domácí elektrický vřtáný, kulíčka a chytrací svíse madlo z vnější strany, z vnitřní strany – NOUZOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN DIN EN 1125			– 1 1
		KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLADÁNÍ, DOPLŮKY	bez prahu s přechodovou durulovou lástvou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistící kartáč i			
		PRÁH				
H02		PROVEDENÍ	dvojkřídlové vstupní dveře, plně,			
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1500/2000 mm, hlavní křídlo sv. š. = 900 mm			
		MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou $U_n=1,4$ [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva světle šedá např. RAL 7016			
		PROSKLENÍ/VÝPLŇ	tepelně izolační hliníkové výplň $U_n=1,2$ [W/(m².K)],			1 – 1
		KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLADÁNÍ, DOPLŮKY	bezpečnostní kování se zámkem FAB, zámek s ponikovou funkcí dle ČSN DIN EN 179, kulíčka z vnější strany, klíka z vnitřní strany			
		PRÁH	bez prahu s přechodovou durulovou lástvou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistící kartáč i			
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!						

SPECIFIKACE PARAPETŮ

OZN.	NÁHELD	POPIS VÝROBKU
K01		POPIS PRVKU Vnější okenní parapet s okapovým nosem 40 mm, klempířský výrobek – zasekáno do okenní špately ROZMĚR/BARVA RŠ = 333 mm / nopi. tmavě hnědá – odstín upřesní stavebník na KD MATERIÁL/PROVEDENÍ Pz. poplošť, plech tl. plechu 0,6 mm, lepeno na vyrovaný podklad bitumen, lepidlem 1.NP – DÉLKY 0,8*15 Σ = 12 m´ 1.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´ 2.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´ 3.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´ 4.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´
D01		POPIS PRVKU Vnitřní okenní parapet se zloženým nosem 40 mm ROZMĚR/BARVA šířka podezdívky parapetu = 220 mm / barva bílá MATERIÁL/PROVEDENÍ Plastový komínkový parapet potažen otláhuvcizdomou melaminovou folií, lepeno na vyrovaný podklad nízkoepenzanti pěnou, boky parapetu opatřeny plastovými kryčkami 1.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´ 2.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´ 3.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´ 4.NP – DÉLKY 1,5*25 Σ = 37,5 m´

POZNÁMKA:

- Konkrétní barevné provedení oken a dveří bude upřesněno dle předloženého vzorníku dodavatele stavby na KD
- Montáž výplní na PUR pěnu s těsnícími + vnější i vnitřní těsnící páska s těsnícími tmely
- Kotelny rámu do stávajícího cihelného zdíva na kovové ploché kotvy na turbovruty s hmoždinkami do cihelného zdíva
- Ostění výplní otvorů z vnitřní strany je řešeno opravou VC omítkou s malbou
- Ostění výplní otvorů z vnější strany je řešeno opravou břízolitové omítky
- Objekt je zateplen vnějším fasádním zateplovacím systémem, součástí stavby je oprava KZS do původního stavu

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ										
OZN.	SCHEMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)						POZN.	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	3.NP	Σ		
P01		PROVEDENÍ dvojkřídlové okno, bez sloupku SKLADEBNÝ ROZMĚR 1470/1400 mm OTEVÍRÁNÍ otevírací, sklápěcí MATERIÁL 5-ti komorové plastové profily s výtuhou $U_n=1,1$ [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva bílá PROSKLENÍ tepelněizolační trojsklo se zasklívací lištou, žíře, $U_n=0,7-0,9$ [W/(m².K)] KOVÁNÍ, OVLADÁNÍ, DOPLŇKY celoobvodové kování s mikroventilací, ovládní polohovou klikou z vnitřní strany PARAPETY vnitřní parapet – komorový plastový, zalomený š = 250 mm, barva bílá vnější parapet – klempřířský výrobek z plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm <td>–</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>100</td> <td></td>	–	25	25	25	25	100		
P02		PROVEDENÍ jednokřídlové okno sklepní SKLADEBNÝ ROZMĚR 800/600 mm OTEVÍRÁNÍ sklápěcí MATERIÁL 5-ti komorové plastové profily s výtuhou $U_n=1,2$ [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva tm. hnědá PROSKLENÍ tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, z vnější strany dřátosklo $U_n=1,1$ [W/(m-2.K)] KOVÁNÍ, OVLADÁNÍ, DOPLŇKY celoobvodové kování s mikroventilací PARAPETY vnitřní parapet – zatřená cementová stěrka vnější parapet – klempřířský výrobek z plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm <td>15</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>15</td> <td></td>	15	–	–	–	–	–	15	
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!										

Vypracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@ay-out.cz			
Investor : Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 2522,			
Název stavby :			
BYTOVÝ DŮM, ul. Komenského č.p. 677 - výměna oken			
Výkres :	Číslo výkresu :	Datum vypracování :	10 / 2019
	Stupeň dokumentace :	DPS	
	Číslo zakázky :	L2019-53	
	Měřítko :		