







# ZŠ Kaštanová, Třinec

Ozn.	Schéma-pohled zevnitř	popis	rozměry	počet kusů	kování	zasklení	barva/materiál	poznámka
O 01		okno dvoukřídlové horní křídlo otvíravé a sklápěcí, dolní křídlo výklopné, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1200*2400	98	celoobvodové přiznané, mikroventilace, snížená okenní klika horního křídla	izolační dvojsklo čiré $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s tepelně nevodivým distančním rámečkem	bílá/bílá, plastový profil 5-ti komorový, $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	součástí dodávky jsou paropropustné a paroizolační pásy a vnitřní APU lišty
O 02		okno dvoukřídlové horní křídlo otvíravé a sklápěcí, dolní křídlo výklopné, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , rozšiřovací a spojovací profil	1500*2400	11	celoobvodové přiznané, mikroventilace, snížená okenní klika horního křídla	izolační dvojsklo čiré $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s tepelně nevodivým distančním rámečkem	bílá/bílá, plastový profil 5-ti komorový, $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	součástí dodávky jsou paropropustné a paroizolační pásy a vnitřní APU lišty
O 03		okno dvoukřídlové horní křídlo otvíravé a sklápěcí, dolní křídlo výklopné, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , rozšiřovací a spojovací profil	900*2400	2	celoobvodové přiznané, mikroventilace, snížená okenní klika horního křídla	izolační dvojsklo čiré $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s tepelně nevodivým distančním rámečkem	bílá/bílá, plastový profil 5-ti komorový, $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	součástí dodávky jsou paropropustné a paroizolační pásy a vnitřní APU lišty
O 04		okno – terasové dveře, křídlo otvíravé ven, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1100*2400	1	celoobvodové přiznané, klika-klika + vložka fab	izolační dvojsklo čiré $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s tepelně nevodivým distančním rámečkem	bílá/bílá, plastový profil 5-ti komorový, $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	součástí dodávky jsou paropropustné a paroizolační pásy a vnitřní APU lišty

V 01		meziokenní vložka $U_w=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	900*2400	10	fixní	plastový izolační PUR panel hladký, tl.24 mm	bílá/bílá, plastový profil 5-ti komorový, $U_f=1,3$ W/m <sup>2</sup> K	součástí dodávky jsou paropropustné a paroizolační pásy
V 02		meziokenní vložka $U_w=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	600*2400	51	fixní	plastový izolační PUR panel hladký, tl.24 mm	bílá/bílá, plastový profil 5-ti komorový, $U_f=1,3$ W/m <sup>2</sup> K	součástí dodávky jsou paropropustné a paroizolační pásy