LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHŮ
0.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	6,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.02	CHODBA	7,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.03	SKLAD	1,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.04	PRÁDELNA	14,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKL 1500 mm
0.05	ŠATNA	24,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.06	ZÁDVEŘÍ	18,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.07	SKLAD	2,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.08	INSTALAČNÍ MÍSTNOST	14,53	BEZ PODLAHY - SUTĚ	výskyt stavební suti
0.09	INSTALAČNÍ MÍSTNOST	14,79	BEZ PODLAHY - SUTĚ	výskyt stavební suti

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), desky EPS v kvalitativní třídě A
Fasádní úprava - silikonová fasádní omítkovina
zateplení soklu

B – Obvodová stěna / základ
- Penetrační hmota (nátěr)
- Lepící a stěrkový tmel
- Tepelná izolace - fasádní polystyrén XPS
  tloušťka izolace: fasáda - tl. 160 mm
- Armovací vrstva
- Lepící a stěrkový tmel
- Kotevní hmoždinky - délka dle tl. izolace a typu hmoždinek
  nutno prokotvit přes armovací vrstvu - únosný podklad
- Penetrace
- Soklová část - kamenný obklad - imitace kamene (na zateplované části soklu)
  !!! nutno posoudit speciální kotvení dle hmotnosti použitého obkladu - doložit statickým posudkem !!!

úskok srovnat v polystyrénu

obnova nátěru ocelových madel – 4 ks
- odstranění starého nátěru
- očištění + základní nátěr
- vrchní nátěr v barvě dle barevného řešení fasády

Betonové zákrytové desky – ploché hladké
rozměr: š. 370 mm, tl. 40 mm, celková délka ~7,1 m
- z vibrolisovaného betonu
- na spodní průběžné straně jsou opatřeny okapovou drážkou
- na horní průběžné straně jsou upraveny fazetou

rozebrání plochy před vstupem – zpětné položení bet. dlažby
- propojit vpusť s novou dešťovou kanalizací (zaústěna do vsaku)
- osadit novou venkovní vpusť, vč. napojení na nové potrubí

dešťová kanalizace pokračuje do vsaku

výměna stříšky nad vstupem, vč. konstrukce a zábradlí

zateplení soklu polystyrénem XPS, tl. 160 mm
zateplení bude ukončeno min. 400 mm pod úrovní terénu

Projektant: Luboš Tomiczek	Kontroloval: Ing. Zbyhněv Janczyk	Zodp. projektant: Ing. Zbyhněv Janczyk	C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy sady 51/27 tel : 558 740 250 737 01 Český Těšín E-mail: info@ceis.cz www.ceis.cz
Investor: Město Třinec			
Místo stavby: Bezručova č.p. 419, 739 61 Třinec			Formát: -
Akce: MŠ BEZRUČOVA 419, TŘINEC - SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ			Datum: 01/2021
			Účel: DPS
			Č. zakázky: 32/20
Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			Měřítko: 1:75
Obsah výkresu: PŮDORYS 1PP – stavební úpravy			Číslo paré / Č. výkresu: D.1.1.101