


BD425 - SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
	Stávající střešní krytina z asf. lepenky - včetně separační asf. lepenky + svislá část atiky Výměna celoplošného bednění z prken tl. 24 mm	260 m2 4 m2 65 m2	sedlová střecha cca 25%
666 250	Kompletní odstranění stáv. Střešní KCE mansardy: DMTŽ střešní krytiny z asf. šindelí + podkladní asf. pás DMTŽ základního plechu mansardy z pozink. Plechů DMTŽ okapového plechu z pozink. Plechů DMTŽ podkladní okapový plech z pozink. Plechů DMTŽ rohovníků přítlačných lišt z pozink. Plechů DMTŽ parapetu RŠ 666 z pozink. Plechů DMTŽ parapetu RŠ 250 z pozink. plechů DMTŽ celoplošného bednění z prken tl. 24 mm DMTŽ dřevěné pomocné kce krovu z hranolů 50/100 mm zakrácení ocel. pracen, odřezáním (cca 1,5 kg/ks) DMTŽ spodního podbití a ostění oken z palubek tl. 19 mm + pomocný rošt uchycení husích krků sta rozvodů na pvc úchytky do zdiva	158,2 m2 53,1 m 65 m 65 m 36 m 4,3 m 26,1 m 158,2 m2 cca 620 m cca 59 m 16,2 m2 16,2 m2 30 m	do sutí oprava
	DMTŽ polykarbonátových přístřešků nad balkóny DMTŽ lemování se zdí	12,5 m2 9,6 m	+ zpětná MTŽ + zpětná MTŽ
Ø 120	DMTŽ stávajících odvětrávacích hlavic ZTI	3 ks	do sutí
250	DMTŽ stávajícího oplechování, závětrné lišty	16,4 m	do sutí
250	DMTŽ stávajícího oplechování lemu zdi	18,2 m	do sutí
660	DMTŽ stávajícího oplechování atiky	30,4 m	do sutí
500	DMTŽ stříšky VZT šachtice, L= cca 1,0 m DMTŽ bočních stěn VZT šachtice nad střechou	6 ks 9 m2	do sutí do sutí
400	DMTŽ stávajících podokapní žlabů vč. doplňků a háků	38,2 m	do sutí

BD425 - SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
Ø 120	DMTŽ stávajících odpadních svodů vč. doplňků	54,9 m	do suti
	DMTŽ stávajícího výlezového okna 600/900 mm	4 ks	do suti
Ø 160	DMTŽ stávajících odtahů spalin z plyn kotlů v 5.NP	3 ks	ke zpětné montáži

BD426 - SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
	Stávající střešní krytina z asf. lepenky - včetně separační asf. lepenky + svislá část atiky Výměna celoplošného bednění z prken tl. 24 mm	241,2 m2 4 m2 60,3 m2	sedlová střecha cca 25%
666 250	Kompletní odstranění stáv. Střešní KCE mansardy: DMTŽ střešní krytiny z asf. šindelí + podkladní asf. pás DMTŽ základního plechu mansardy z pozink. Plechů DMTŽ okapového plechu z pozink. Plechů DMTŽ podkladní okapový plech z pozink. Plechů DMTŽ rohovníků přítlačných lišt z pozink. Plechů DMTŽ parapetu RŠ 666 z pozink. Plechů DMTŽ parapetu RŠ 250 z pozink. plechů DMTŽ celoplošného bednění z prken tl. 24 mm DMTŽ dřevěné pomocné kce krovu z hranolů 50/100 mm zakrácení ocel. pracen, odřezáním (cca 1,5 kg/ks) DMTŽ spodního podbití a ostění oken z palubek tl. 19 mm + pomocný rošt uchycení husích krků sta rozvodů na pvc úchytky do zdiva	92,6 m2 36 m 32 m 62,1 m 36 m 2,8 m 26,1 m 92,6 m2 cca 400 m cca 38 ks 15,8 m2 15,8 m2 30 m	do sutí oprava
	DMTŽ polykarbonátových přístřešků nad balkóny DMTŽ lemování se zdí	21,1 m2 16,2 m	+ zpětná MTŽ + zpětná MTŽ
Ø 120	DMTŽ stávajících odvětrávacích hlavic ZTI	3 ks	do sutí
250	DMTŽ stávajícího oplechování lemu zdi	13,4 m	do sutí
500	DMTŽ stávajícího oplechování dilatace střechy	13,4 m	do sutí
660	DMTŽ stávajícího oplechování atiky	13,4 m	do sutí
500	DMTŽ stříšky VZT šachtice, L= cca 1,0 m DMTŽ bočních stěn VZT šachtice nad střechou	6 ks 9 m2	do sutí do sutí
400	DMTŽ stávajících podokapní žlabů vč. doplňků a háků	36 m	do sutí

BD426 - SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
Ø 120	DMTŽ stávajících odpadních svodů vč. doplňků	54,9 m	do suti
	DMTŽ stávajícího výlezového okna 600/900 mm	4 ks	do suti
Ø 160	DMTŽ stávajících odtahů spalin z plyn kotlů v 5.NP	3 ks	ke zpětné montáži

BD427 - SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
RŠ	POPIS	DELKA (POČET)	POZNÁMKA
	Stávající střešní krytina z asf. lepenky - včetně separační asf. lepenky + svislá část atiky Výměna celoplošného bednění z prken tl. 24 mm	243 m2 8 m2 61 m2	sedlová střecha cca 25%
666 250	Kompletní odstranění stáv. Střešní KCE mansardy: DMTŽ střešní krytiny z asf. šindelí + podkladní asf. pás DMTŽ základacího plechu mansardy z pozink. Plechů DMTŽ okapového plechu z pozink. Plechů DMTŽ podkladní okapový plech z pozink. Plechů DMTŽ rohovníků přítláčných lišt z pozink. Plechů DMTŽ parapetu RŠ 666 z pozink. Plechů DMTŽ parapetu RŠ 250 z pozink. plechů DMTŽ celoplošného bednění z prken tl. 24 mm DMTŽ dřevěné pomocné kce krovu z hranolů 50/100 mm zakrácení ocel. pracen, odřezáním (cca 1,5 kg/ks) DMTŽ spodního podbití a ostění oken z palubek tl. 19 mm + pomocný rošt uchycení husích krků sta rozvodů na pvc úchytky do zdíva	106,2 m2 39 m 65 m 65 m 36 m 2,8 m 26,1 m 106,2 m2 cca 452 m cca 43 ks 15,8 m2 15,8 m2 30 m	do sutí oprava
	DMTŽ polykarbonátových přístřešků nad balkóny DMTŽ lemování se zdí	16,4 m2 12,6 m	+ zpětná MTŽ + zpětná MTŽ
Ø 120	DMTŽ stávajících odvětrávacích hlavic ZTI	3 ks	do sutí
250	DMTŽ stávajícího oplechování, závětrné lišty	13,4 m	do sutí
250	DMTŽ stávajícího oplechování lemu zdi	39 m	do sutí
660	DMTŽ stávajícího oplechování atiky	13,4 m	do sutí
500	DMTŽ stříšky VZT šachtice, L= cca 1,0 m DMTŽ bočních stěn VZT šachtice nad střechou	6 ks 9 m2	do sutí do sutí
400	DMTŽ stávajících podokapní žlabů vč. doplňků a háků	39 m	do sutí
Ø 120	DMTŽ stávajících odpadních svodů vč. doplňků	36,6 m	do sutí
	DMTŽ stávajícího výlezového okna 600/900 mm	4 ks	do sutí
Ø 160	DMTŽ stávajících odtahů spalín z plyn kotlů v 5.NP	3 ks	ke zpětné montáži
500	DMTŽ stávajícího oplechování dilatace střechy	13,4 m	do sutí

BD425 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST1		<p><u>Hlavní sedlová střecha</u></p> <p><u>Střešní krytina z hliníkových falcovaných tašek - P.10</u></p> <p>- Velikost: 600 x 420 mm v položené ploše, spotřeba 4 ks/m²</p> <p>Včetně přípojovacího materiálu pro nepřímé připevnění tašek: 8 ks patentované příponky/m² připevněné pozinkovanými vroubkovanými hřebíky</p> <p>Tloušťka: 0,7 mm</p> <p>Materiál: legovaný hliník</p> <p>Legura: AlMn1Mg0,5</p> <p>Povrch: embosovaný povrch stucco nebo hladký</p> <p>Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let</p> <p>Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak</p> <p>Protihluková úprava: integrovaný protihlukový pásek FD.TEC na rubové straně</p> <p>Příčné spoje na ležatou drážku s nepřímým připevněním</p> <p>Minimální sklon střechy 12°</p> <p>Nosný podklad: plně bednění min. 24mm nebo laťování 60/40mm</p> <p>Pokládka na vazbu 1/2</p> 	287,6 m ²	barva Antracit
		<p>Odvětrávací taška "haubna"</p> <p>Sněhové háky k falcované tašce dle schéma viz. Detaily</p>	5 ks 742 ks	2 ks/m ²
		<p>Energeticky úsporná membrána</p> <p>- difúzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami.</p> <p>- Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem</p> <p>- Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1</p> <p>- Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2</p> <p>- Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2</p> <p>- Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615</p> <p>- Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C</p> <p>- Hmotnost: ca. 190 g/m²</p> <p>- Zatřídění podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A</p>	297,48 m ²	
		<p>Předpokládaná výměna stávajícího bednění z prken tl. 25 mm</p> <p>Laťování 60/40 mm po krokvích - tlakově impregnováno</p> <p>Laťování 60/40 mm pod krytinu - tlakově impregnováno</p> <p>Zakládací a ukončující fošna Š=200 mm, tl. 40 mm</p> <p>- impregnace proti hnilobě a škůdcům</p>	65 m ² 350 m 1300 m 74 m	cca 25%
		<p>Těsnící páska pod kontralatě</p> <p>- Jednostranně samolepicí pás z polyetylenu pro dokonalé utěsnění kontralatí, šířka min. 60 mm</p>	350 m	
250		Podkladní okapový plech - pojistná fólie (AL)	37 m	barva Antracit
150		Děrovaný AL plech - větrací štěrбина u okapu	37 m	barva Antracit
250		Krycí plech u okapu (AL)	37 m	barva Antracit
400		Podkladní plech pro falcovanou tašku (AL)	37 m	barva Antracit
400		Závětrná lišta (AL)	16,4 m	barva Antracit
250		Lemování se zdí nebo komínem (AL)	48,3 m	barva Antracit
330		Přechod z falcované tašky na drážkovanou krytinu	12 m	barva Antracit
500		<p>Oplechování úžlabí</p> <p>- vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm</p> <p>(včetně všech montážních doplňků a příslušenství)</p>	11 m	barva Antracit


BD425 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST2	100	<p><u>Falcovaná krytina v místě odvětrávacích šachet VZT</u></p> <p>Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojité stojaté drážka bez těsnění drážky - šířka svitků 500 mm, tl. min. 0,7 mm - Materiál: legovaný hliník <p>Legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41</p> <p>Povrch: hladký</p> <p>Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let</p> <p>Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak</p> <p>- Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů</p>	35,6 m2	barva Antracit
		<p>Separáční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny 	34,2 m2	
		<p>Odvodňovací drážka v pojistné střešní fólii mimo prostup</p> <ul style="list-style-type: none"> - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	3,6 m	
		<p>Pomocná dřevěná KCE - rozrážecí klíny</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impregnované hranoly 60/80 mm (24 m) + bednění tl. 25 mm <p>Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm na sráz - impregnováno</p> <p>Laťování 60/40 mm pod bednění krytiny - tlakově ipregnováno</p>	2,7 m3 28,5 m2 20 m	odhad cca 10 m2
		<p>Těsnící páska pod kontralatě</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednostranně samolepicí pás z modifikovaného asfaltu pro dokonalé utěsnění kontralatí, Rozměry role 6 cm x 15 mb 	20 m	
		<p>Energeticky úsporná membrána</p> <ul style="list-style-type: none"> - difúzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. - Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem - Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1 - Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2 - Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2 - Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615 - Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C - Hmotnost: ca. 190 g/m2 - Zatřídění podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A 	34,2 m2	

BD425 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST3		<u>Úprava VZT šachtic</u> Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů - dvojité stojaté drážka bez těsnění drážky - šířka svitků 500 mm, tl. min. 0,7 mm - Materiál: legovaný hliník Legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 Povrch: hladký Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak - Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů	36,0 m2	barva Antracit
		Separáčnící asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny	34,6 m2	
		Pomocná KCE Z Impregnovaných dřevěných latí 60/40 mm Bednění šachet VZT z vodovzdorné překližky tl. 18 mm	66 m 14,4 m2	
	670	Horní oplechování stříšky VZT šachtice (AL)	14,4 m	barva Antracit
	250 150	Zátahový plech Děrovaný AL plech - větrací šterbina šachtice - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	48 m 15,6 m	barva Antracit
ST4		<u>Oplechování stávajících komínových hlavice</u> Rohové základací profily na zdivo (AL) Pomocné příponky na zdivo (AL) Podélné lamely vkládané do pomocných rohových profilů a nýtované (AL) Vrchní krycí plech komínové hlavice 600/600 + úprava průduchů (AL)	19,2 m 142,2 m 123 m 2 ks	barva Antracit barva Antracit barva Antracit
		Vrchní krycí plech komínové hlavice 600/1050 + úprava průduchů (AL) Děrovaný AL plech - větrací šterbina nahoře i dole - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	1 ks 16,4 m	barva Antracit barva Antracit
	100	Flexibilní samolepicí hladký, hliníkový pás kolem komínu s bitumenovou lepicí vrstvou, šíře 1,0 m	3 m	barva černá
		<u>Hřebenové odvětrání</u> Pomocná dřevěná KCE z impregnovaných latí 80/80 mm (á 1,0 m) Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno Separáčnící asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny	18,5 m 20 m2 20,0 m2	
	670 250	Krycí plech hřebene z AL. Plechu tl. 0,7 mm Děrovaný AL plech - větrací šterbina - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	19 m 18 m	barva Antracit barva Antracit

BD425 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST6		<u>Dozdívka dutiny v meziprostoru</u> Z plynosilikátových tvárníc tl. 150 mm na lepidlo - zatažení plochy do cementového lepidla s armovací sítí + Vyplnění připojovací spáry PUR pěnou pro dotěsnění dutiny	13,3 m2 26,6 m2 47 m	
NS01		<u>Oprava a doplnění sousední mansardové střechy</u> - doplnění pomocné dřevěné KCE z hranolů 100/180 mm + impregnace proti hnilobě a škůdcům - doplnění celoplošného bednění z CETRIS desek tl. 16 mm - doplnění celoplošného bednění z dřev. desek tl. 25 mm - podkladní asf. pás pod asf. šindel - Krytina z asf. šindelí - obdélník - Krytina z asf. Pásů natavitelných s hrubozrným posypem	70 m 10 m2 20 m2 30 m2 15 m2 20 m2	barva Tm. Hnědá Tm. Hnědá
	250	- podkladní okapový plech	4 m	barva hnědá
		- doplnění PVC žlabu + systémový žlabový hák (2 ks)	4 m	barva hnědá
		+ systémová spojka a záslepka	3 ks	barva hnědá
	250	- závětrná lišta	6 m	barva hnědá
NS02		<u>Nová dělicí římsa</u> Impregnované hranoly 100/200 mm, L=0,32 m á 0,5 m Tesařský úhelník kombinovaný s prolisem 65×90×90×2,5 mm - kotveno na chem kotvy do ŽB atiky Svorník M10 L=0,15 pozinkovaný + 2x matice a podložka Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm na sráz - impreg. Separační asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm + vložení do systémové PVC lišty KZS Zátahový plech - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) KZS podhledu a čela římsy z minerální vlny tl. 60 + fasádní omítka KZS římsy z minerální vlny tl. 200 mm + skošení hrany 45° PVC profil pro vtažení oplechování s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s okapnicí s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	46,8 m 96 ks 192 ks 192 ks 14,5 m2 14,5 m2 18,2 m2 48 m 28,8 m2 15 m2 48 m 48 m 1 m	barva Antracit
	500			
	330			

BD425 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
NS03	600	<u>Doplnění fasádní omítky štítové stěny sousedního BD č.p. 424</u> - zatažení plochy do cementového lepidla s armovací sítí - fasádní silikonová omítka zrn. tl. 2,0 mm Doplnění oplechování původní atikové římsy s AL. Plechu - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	24 m2 6 m	barva Antracit
NS04	500 250 250	<u>Oplechování pod okapem a ve štítu</u> Pomocná dřevěná KCE z impregnovaných latí 60/40 mm (á 1,0 m) Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno Separční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm Zátahový plech Děrovaný AL. plech - větrací štěrbinová u okapu - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	144 m 48 m2 48 m2 48 m2 48 m 48 m	barva Antracit barva Antracit barva Antracit
NS05		<u>Vyložení stávající střešy oproti nově navrženému KZS tl. 160 mm</u> Laťování 80/80 mm na max. možný přesah střešy Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno	50 m 20 m2	
NS06	670 250	<u>Dozdění požární dělící stěny (atiky tl. 250 mm) se sousedním BD č.p. 425</u> Vyzdívka z plynosilikátových tvárnice P2 na systémové lepidlo + kotvení plochami kotvami pro zdění Zatažení plochy do cementového lepidla s armovací sítí Fasádní silikonová probarvená omítka zrn. tl. 2,0 mm PVC profil pro vtažení oplechování s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou Roznášecí CETRIS deska tl. 16 mm, kotveno do zdiva ze shora Oplechování atiky ze shora na příponky Separční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm Zátahový plech (AL) Separční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 Roznášecí CETRIS deska tl. 16 mm, kotveno do zdiva	12,3 m2 8 m 15 m2 15 m2 10 m 6 m 10 m2 10 m 10 m2 10 m2 10 m 10,0 m2 10 m2	barva Antracit barva Antracit barva Antracit
NS07	500	<u>Dozdění požární dělící stěny (atiky tl. 150 mm) mezi BD č.p. 425 a 426</u> Vyzdívka z plynosilikátových tvárnice na systémové lepidlo + kotvení plochami kotvami pro zdění Roznášecí OSB deska tl. 15 mm, kotveno do zdiva ze shora Oplechování atiky ze shora na příponky Separční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm	1,5 m2 14 m 14 m2 14 m 14,0 m2 10,5 m2	barva Antracit barva Antracit

BD425 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K101	330	Žlab podokapní půlkruhový - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) + žlabové horské háky přetočené !!!	33,5 m	barva Antracit
	333	Kotlík oválný 330/120 mm Žlabová dilatace s naválkou a krytem z gumy Síť proti zanesení žlabu spadáním listím PVC + uchycena na okapy á 1,0 m systémovými PVC úchyty	2 ks 2 ks 34 m	á 12m barva černá
K102	Ø 120	Svod kruhový vč. objímek, kolen, odskoků - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	3x 18,3 m	barva Antracit
K103		Výlezové okno PWP U3, rozměr 78/98 cm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Výstupní dřevěný žebřík, L=1,5 m, šířka 0,8 m, uchyceno do podlahy a KCE krovu Lemování kolem výlezového okna (včetně všech montážních doplňků a příslušenství k AL. krytině) - odvodňovací drážka v pojistné střešní fólii mimo prostup	1 ks 1 ks 1 ks	barva Antracit
			1,5 m	
K104	Ø 100	Systémová taška pro odvětrání ZTI + nástavec odvětrání (včetně všech montážních doplňků, manžety a příslušenství k AL. krytině)	4 ks	
K105	Ø 160	Zpětná MTŽ odtahu spalin z plyn. Kotlů v 5.NP Atypický prostup skrz střešní krytinu, včetně lemování + výchozí revize spalinové cesty (vč. systémových úchyty a montážních doplňků a příslušenství k AL. krytině)	3 ks 3 ks	barva Antracit
K106	100 250	Přítlačná lišta dilatace mezi objekty (AL. Plech tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou) (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	8 m 16 m	barva Antracit tvar "Z"
SDH41		Kotvicí zařízení dle ČSN EN 795, pro údržbu střechy - bezpečnostní HÁK pro falcovanou tašku SDH41, včetně všech systémových doplňků a provedení dle detailů výrobce	26 kpl	
K107		Lešení, obvodové, řadové, lehké trubkové š=0,9-1,2 m + Ochranná textilní síť Krycí stříška nad vstupem Šířky 2,0 m Zábradlí V=1,1 m v nadstřešním prostoru na sousední střeše se zavětrováním Mobilní oplocení V=min. 1,8 m + demontáž	980 m2 4 m 28 m 112 m	
K108	330	<u>Fasádní zateplení stěn 5.NP</u> KZS z minerální vlny tl. 160 mm KZS ostění oken z minerální vlny tl. 40 mm + parapet Oprava přípojovací spáry PVC oken v 5.NP APU lišta PVC s integrovanou tkaninou PVC profil pro vtažení oplechování s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s okapnicí s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou Dilatační profil pro napojení na sousední objekt (Přímý/rohový) Zakrytí neomítaných ploch fólií na přípojovací lištu Oblepování KCÍ a nemalovaných ploch Parapetní plech zatažený do profilu PVC okna, celoplošně lepeno (AL. Plech tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou) (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Utěsnění KZS s podbitím kompresní páskou	123 m2 82,8 m 64,2 m 94,2 m 19,2 m 30 m 98,4 m 16 m 30,6 m2 64,2 m 18,6 m 40 m	barva Antracit

BD426 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST1		<p><u>Hlavní sedlová střecha</u></p> <p><u>Střešní krytina z hliníkových falcovaných tašek - P.10</u></p> <p>- Velikost: 600 x 420 mm v položené ploše, spotřeba 4 ks/m²</p> <p>Včetně přípojovacího materiálu pro nepřímé připevnění tašek: 8 ks patentované příponky/m² připevněné pozinkovanými vroubkovanými hřebíky</p> <p>Tloušťka: 0,7 mm</p> <p>Materiál: legovaný hliník</p> <p>Legura: AlMn1Mg0,5</p> <p>Povrch: embosovaný povrch stucco nebo hladký</p> <p>Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let</p> <p>Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak</p> <p>Protihluková úprava: integrovaný protihlukový pásek FD.TEC na rubové straně</p> <p>Příčné spoje na ležatou drážku s nepřímým připevněním</p> <p>Minimální sklon střechy 12°</p> <p>Nosný podklad: plně bednění min. 24mm nebo laťování 60/40mm</p> <p>Pokládka na vazbu 1/2</p> 	279,8 m ²	barva Antracit
		<p>Odvětrávací taška "haubna"</p> <p>Sněhové háky k falcované tašce dle schéma viz. Detaily</p>	7 ks 722 ks	2 ks/m ²
		<p>Energeticky úsporná membrána</p> <p>- difúzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami.</p> <p>- Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem</p> <p>- Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1</p> <p>- Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2</p> <p>- Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2</p> <p>- Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615</p> <p>- Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C</p> <p>- Hmotnost: ca. 190 g/m²</p> <p>- Zatřídění podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A</p>	290 m ²	
		<p>Předpokládaná výměna stávajícího bednění z prken tl. 25 mm</p> <p>Laťování 60/40 mm po krokvích - tlakově impregnováno</p> <p>Laťování 60/40 mm pod krytinu - tlakově impregnováno</p> <p>Zakládací a ukončující fošna Š=200 mm, tl. 40 mm</p> <p>- impregnace proti hnilobě a škůdcům</p>	60,3 m ² 320 m 1224 m 72 m	cca 25%
		<p>Těsnící páska pod kontralatě</p> <p>- Jednostranně samolepicí pás z polyetylenu pro dokonalé utěsnění kontralatí, šířka min. 60 mm</p>	320 m	
	250	Podkladní okapový plech - pojistná fólie (AL)	36 m	barva Antracit
	150	Děrovaný AL plech - větrací štěrбина u okapu	36 m	barva Antracit
	250	Krycí plech u okapu (AL)	36 m	barva Antracit
	400	Podkladní plech pro falcovanou tašku (AL)	36 m	barva Antracit
	250	Lemování se zdí nebo komínem (AL)	38,3 m	barva Antracit
	330	<p>Přechod z falcované tašky na drážkovanou krytinu</p> <p>- vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)</p>	12 m	barva Antracit


BD426 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST2	100	<p><u>Falcovaná krytina v místě odvětrávacích šachet VZT</u></p> <p>Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojité stojaté drážka bez těsnění drážky - šířka svitků 500 mm, tl. min. 0,7 mm - Materiál: legovaný hliník <p>Legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41</p> <p>Povrch: hladký</p> <p>Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let</p> <p>Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak</p> <p>- Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů</p>	35,6 m2	barva Antracit
		<p>Separáční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny 	34,2 m2	
		<p>Odvodňovací drážka v pojistné střešní fólii mimo prostup</p> <ul style="list-style-type: none"> - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	3,6 m	
		<p>Pomocná dřevěná KCE - rozrážecí klíny</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impregnované hranoly 60/80 mm (24 m) + bednění tl. 25 mm <p>Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm na sráz - impregnováno</p> <p>Laťování 60/40 mm pod bednění krytiny - tlakově ipregnováno</p>	2,7 m3 28,5 m2 20 m	odhad cca 10 m2
		<p>Těsnící páska pod kontralatě</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednostranně samolepicí pás z modifikovaného asfaltu pro dokonalé utěsnění kontralatí, Rozměry role 6 cm x 15 mb 	20 m	
		<p>Energeticky úsporná membrána</p> <ul style="list-style-type: none"> - difúzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. - Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem - Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1 - Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2 - Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2 - Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615 - Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C - Hmotnost: ca. 190 g/m2 - Zařazení podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A 	34,2 m2	

BD426 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST3		<u>Úprava VZT šachtic</u> Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů - dvojité stojaté drážky bez těsnění drážky - šířka svitků 500 mm, tl. min. 0,7 mm - Materiál: legovaný hliník Legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 Povrch: hladký Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak - Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů	36,0 m2	barva Antracit
		Separáční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny	34,6 m2	
		Pomocná KCE Z Impregnovaných dřevěných latí 60/40 mm Bednění šachet VZT z vodovzdorné překližky tl. 18 mm	66 m 14,4 m2	
	670	Horní oplechování stříšky VZT šachtice (AL)	14,4 m	barva Antracit
	250 150	Zátahový plech Děrovaný AL plech - větrací šterbina šachtice - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	48 m 15,6 m	barva Antracit
ST4	250	<u>Oplechování stávajících komínových hlavice</u>	19,2 m	barva Antracit
	100	Rohové základací profily na zdivo (AL)	142,2 m	
	180	Pomocné příponky na zdivo (AL)		
		Podélné lamely vkládané do pomocných rohových profilů a nýtované (AL)	123 m	barva Antracit
		Vrchní krycí plech komínové hlavice 600/600 + úprava průduchů (AL)	2 ks	barva Antracit
	100	Vrchní krycí plech komínové hlavice 600/1050 + úprava průduchů (AL) Děrovaný AL plech - větrací šterbina nahoře i dole - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	1 ks 16,4 m	barva Antracit
		Flexibilní samolepicí hladký, hliníkový pás kolem komínu s bitumenovou lepicí vrstvou, šíře 1,0 m	3 m	barva černá
ST5		<u>Hřebenové odvětrání</u> Pomocná dřevěná KCE z impregnovaných latí 80/80 mm (á 1,0 m) Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno Separáční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny	18 m 17 m2 20,0 m2	
	670	Krycí plech hřebene z AL. Plechu tl. 0,7 mm	19 m	barva Antracit
	250	Děrovaný AL plech - větrací šterbina - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	18 m	barva Antracit

BD426 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST6		<u>Dozdívka dutiny v meziprostoru</u> Z plynosilikátových tvárníc tl. 150 mm na lepidlo - zatažení plochy do cementového lepidla s armovací sítí + Vyplnění připojovací spáry PUR pěnou pro dotěsnění dutiny	9 m2 18 m2 36 m	
NS01		<u>Oprava a doplnění sousední mansardové střechy</u> - doplnění pomocné dřevěné KCE z hranolů 100/180 mm + impregnace proti hnilobě a škůdcům - doplnění celoplošného bednění z CETRIS desek tl. 16 mm - doplnění celoplošného bednění z dřev. desek tl. 25 mm - podkladní asf. pás pod asf. šindel - Krytina z asf. šindelí - obdélník - Krytina z asf. Pásů natavitelných s hrubozrným posypem	70 m 10 m2 20 m2 30 m2 15 m2 20 m2	barva Tm. Hnědá Tm. Hnědá
	250	- podkladní okapový plech	4 m	barva hnědá
		- doplnění PVC žlabu + systémový žlabový hák (2 ks)	4 m	barva hnědá
		+ systémová spojka a záslepka	4 ks	barva hnědá
	250	- závětrná lišta	6 m	barva hnědá
NS02		<u>Nová dělicí římsa</u> Impregnované hranoly 100/200 mm, L=0,32 m á 0,5 m Tesařský úhelník kombinovaný s prolisem 65×90×90×2,5 mm - kotveno na chem kotvy do ŽB atiky Svorník M10 L=0,15 pozinkovaný + 2x matice a podložka Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm na sráz - impreg. Separáčnící asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm + vložení do systémové PVC lišty KZS Zátahový plech - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	36 m 72 ks 144 ks 144 ks 14,5 m2 14,5 m2	
	500			
	330		18,2 m2 48 m	barva Antracit
		KZS podhledu a čela římsy z minerální vlny tl. 60 + fasádní omítka	23 m2	
		KZS římsy z minerální vlny tl. 200 mm + skošení hrany 45°	11 m2	
		PVC profil pro vtažení oplechování s integrovanou tkaninou	36 m	
		Rohový PVC profil s okapnicí s integrovanou tkaninou	36 m	
		Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	2 m	

BD426 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
NS03	600	<u>Doplnění fasádní omítky štítové stěny sousedního BD</u> - zatažení plochy do cementového lepidla s armovací sítí - fasádní silikonová omítka zrn. tl. 2,0 mm Doplnění oplechování původní atikové římsy s AL. Plechu - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	8 m2 4 m	barva Antracit
NS04	500 250 250	<u>Oplechování pod okapem a ve štítu</u> Pomocná dřevěná KCE z impregnovaných latí 60/40 mm (á 1,0 m) Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno Separální asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm Zátahový plech Děrovaný AL. plech - větrací štěrbinová u okapu - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	120 m 37 m2 37,0 m2 37 m2 37 m 37 m	barva Antracit barva Antracit barva Antracit
NS07	500	<u>Dozdění požární dělící stěny (atiky tl. 150 mm) mezi BD č.p. 425 A 426</u> Vyzdívkou z plynosilikátových tvárnic na systémové lepidlo + kotvení plochými kotvami pro zdění Roznášecí CETRIS deska tl. 16 mm, kotveno do zdiva ze shora Oplechování atiky ze shora na příponky Separální asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm	1,5 m2 14 m 14 m2 14 m 14,0 m2 10,5 m2	barva Antracit barva Antracit

BD426 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K101	330	Žlab podokapní půlkruhový - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) + žlabové horské háky přetočené !!!	36 m	barva Antracit
	333	Kotlík oválný 330/120 mm Žlabová dilatace s naválkou a krytem z gumy Síť proti zanesení žlabu spadáním listím PVC + uchycena na okapy á 1,0 m systémovými PVC úchyty	2 ks 2 ks 36 m	á 12m barva černá
K102	Ø 120	Svod kruhový vč. objímek, kolen, odskoků - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	3x 18,3 m	barva Antracit
K103		Výlezové okno PWP U3, rozměr 78/98 cm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Výstupní dřevěný žebřík, L=1,5 m, šířka 0,8 m, uchyceno do podlahy a KCE krovu Lemování kolem výlezového okna (včetně všech montážních doplňků a příslušenství k AL. krytině) - odvodňovací drážka v pojistné střešní fólii mimo prostup	1 ks	barva Antracit
			1 ks 1 ks 1,5 m	
K104	Ø 100	Systémová taška pro odvětrání ZTI + nástavec odvětrání (včetně všech montážních doplňků, manžety a příslušenství k AL. krytině)	3 ks	
K105	Ø 160	Zpětná MTŽ odtahu spalin z plyn. Kotlů v 5.NP Atypický prostup skrz střešní krytinu, včetně lemování + výchozí revize spalinové cesty (vč. systémových úchyty a montážních doplňků a příslušenství k AL. krytině)	3 ks 3 ks	barva Antracit
K106	100 250	Přítlačná lišta dilatace mezi objekty (AL. Plech tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou) (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	8 m 16 m	barva Antracit tvar "Z"
SDH41		Kotvicí zařízení dle ČSN EN 795, pro údržbu střechy - bezpečnostní HÁK pro falcovanou tašku SDH41, včetně všech systémových doplňků a provedení dle detailů výrobce	25 kpl	
K107		Lešení, obvodové, řadové, lehké trubkové š=0,9-1,2 m + Ochranná textilní síť Krycí stříška nad vstupem Šířky 2,0 m Zábradlí V=1,1 m v nadstřešním prostoru na sousední střeše se zavětrováním Mobilní oplocení V=min. 1,8 m + demontáž	800 m2	
			4 m 28 m 112 m	
K108	330	<u>Fasádní zateplení stěn 5.NP</u> KZS z minerální vlny tl. 160 mm KZS ostění oken z minerální vlny tl. 40 mm + parapet Oprava přípojovací spáry PVC oken v 5.NP APU lišta PVC s integrovanou tkaninou PVC profil pro vtažení oplechování s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s okapnicí s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou Dilatační profil pro napojení na sousední objekt (Přímý/rohový) Zakrytí neomítaných ploch fólií na přípojovací lištu Oblepování KCÍ a nemalovaných ploch Parapetní plech zatažený do profilu PVC okna, celoplošně lepeno (AL. Plech tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou) (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Utěsnění KZS s podbitím kompresní páskou	98 m2 91,8 m 91,8 m 71,7 m 6,8 m 20,8 m 98,4 m 16 m 33,1 m2 71,7 m 28,6 m 40 m	barva Antracit

BD427 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST1		<p>Hlavní sedlová střecha</p> <p>Střešní krytina z hliníkových falcovaných tašek - P.10</p> <p>- Velikost: 600 x 420 mm v položené ploše, spotřeba 4 ks/m²</p> <p>Včetně přípojovacího materiálu pro nepřímé připevnění tašek: 8 ks patentované příponky/m² připevněné pozinkovanými vroubkovanými hřebíky</p> <p>Tloušťka: 0,7 mm</p> <p>Materiál: legovaný hliník</p> <p>Legura: AlMn1Mg0,5</p> <p>Povrch: embosovaný povrch stucco nebo hladký</p> <p>Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let</p> <p>Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak</p> <p>Protihluková úprava: integrovaný protihlukový pásek FD.TEC na rubové straně</p> <p>Příčné spoje na ležatou drážku s nepřímým připevněním</p> <p>Minimální sklon střechy 12°</p> <p>Nosný podklad: plné bednění min. 24mm nebo laťování 60/40mm</p> <p>Pokládka na vazbu 1/2</p>	279,8 m ²	barva Antracit
				
		<p>Odvětrávací taška "haubna"</p> <p>Sněhové háky k falcované tašce dle schéma viz. Detaily</p>	9 ks 722 ks	2 ks/m ²
		<p>Energeticky úsporná membrána</p> <p>- difuzně otevřená, větotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplošné šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami.</p> <p>- Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem</p> <p>- Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1</p> <p>- Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2</p> <p>- Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2</p> <p>- Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615</p> <p>- Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C</p> <p>- Hmotnost: ca. 190 g/m²</p> <p>- Zatřídění podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A</p>	289,44 m ²	
		<p>Předpokládaná výměna stávajícího bednění z prken tl. 25 mm</p> <p>Laťování 60/40 mm po krokvích - tlakově impregnováno</p> <p>Laťování 60/40 mm pod krytinu - tlakově impregnováno</p> <p>Zakládací a ukončující fošna Š=200 mm, tl. 40 mm</p> <p>- impregnace proti hnilobě a škůdcům</p>	60,3 m ² 320 m 1224 m 72 m	cca 25%
		<p>Těsnící páska pod kontralatě</p> <p>- Jednostranně samolepicí pás z polyetylenu pro dokonalé utěsnění kontralatí, šířka min. 60 mm</p>	320 m	
	250	Podkladní okapový plech - pojistná fólie (AL)	36 m	barva Antracit
	150	Děrovaný AL plech - větrací štěrbina u okapu	36 m	barva Antracit
	250	Krycí plech u okapu (AL)	36 m	barva Antracit
	400	Podkladní plech pro falcovanou tašku (AL)	36 m	barva Antracit
	400	Závětrná lišta (AL)	14 m	barva Antracit
	250	Lemování se zdí nebo komínem (AL)	38,3 m	barva Antracit
	330	<p>Přechod z falcované tašky na drážkovanou krytinu</p> <p>- vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)</p>	12 m	barva Antracit

BD427 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST2	100	<p><u>Falcovaná krytina v místě odvětrávacích šachet VZT</u></p> <p>Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojité stojaté drážky bez těsnění drážky - šířka svítků 500 mm, tl. min. 0,7 mm - Materiál: legovaný hliník Legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 Povrch: hladký Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak <p>- Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů</p>	35,6 m2	barva Antracit
		<p>Separční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - se samolepicími spoji určený k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny 	34,2 m2	
		<p>Odvodňovací drážka v pojistné střešní fólii mimo prostup</p> <ul style="list-style-type: none"> - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	3,6 m	
		<p>Pomocná dřevěná KCE - rozrážecí klíny</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impregnované hranoly 60/80 mm (24 m) + bednění tl. 25 mm <p>Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm na sráz - impregnováno</p> <p>Laťování 60/40 mm pod bednění krytiny - tlakově impregnováno</p>	2,7 m3 28,5 m2 20 m	odhad cca 10 m2
		<p>Těsnící páska pod kontralatě</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednostranně samolepicí pás z modifikovaného asfaltu pro dokonalé utěsnění kontralatí, Rozměry role 6 cm x 15 mb 	20 m	
		<p>Energeticky úsporná membrána</p> <ul style="list-style-type: none"> - difúzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplošné šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. - Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem - Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1 - Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2 - Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2 - Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615 - Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C - Hmotnost: ca. 190 g/m2 - Zatřídění podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A 	34,2 m2	

BD427 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST3		<p><u>Úprava VZT šachtic</u> Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů - dvojitá stojatá drážka bez těsnění drážky - šířka svítků 500 mm, tl. min. 0,7 mm - Materiál: legovaný hliník Legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 Povrch: hladký Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak - Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů</p>	36,0 m2	barva Antracit
		<p>Separční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určený k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny</p>	34,6 m2	
		<p>Pomocná KCE Z Impregnovaných dřevěných latí 60/40 mm Bednění šachet VZT z vodovzdorné překližky tl. 18 mm</p>	66 m 14,4 m2	
	750	Horní oplechování stříšky VZT šachtice (AL)	14,4 m	barva Antracit
	250	Záťahový plech	48 m	
	150	Děrovaný AL plech - větrací štěrbina šachtice - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	15,6 m	barva Antracit
ST4		<p><u>Oplechování stávajících komínových hlavíc</u> Rohové základací profily na zdivo (AL) Pomocné příponky na zdivo (AL) Podélné lamely vkládané do pomocných rohových profilů a nýtované (AL) Vrchní krycí plech komínové hlavice 600/600 + úprava průduchů (AL) Vrchní krycí plech komínové hlavice 600/1050 + úprava průduchů (AL) Děrovaný AL plech - větrací štěrbina nahoře i dole - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)</p>	19,2 m 142,2 m 123 m 2 ks 1 ks 16,4 m	barva Antracit barva Antracit barva Antracit barva Antracit barva Antracit
		<p>Flexibilní samolepící hladký, hliníkový pás kolem komínu s bitumenovou lepicí vrstvou, šíře 1,0 m</p>	3 m	barva černá
ST5		<p><u>Hřebenové odvětrání</u> Pomocná dřevěná KCE z impregnovaných latí 80/80 mm (á 1,0 m) Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno Separční asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určený k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny</p>	18 m 17 m2 20,0 m2	
	670	Krycí plech hřebene z AL. Plechu tl. 0,7 mm	18 m	barva Antracit
	250	Děrovaný AL plech - větrací štěrbina - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	36 m	barva Antracit

BD427 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
ST6		<u>Dozdívka dutiny v meziprostoru</u> Z plynosilikátových tvárníc tl. 150 mm na lepidlo - zatažení plochy do cementového lepidla s armovací sítí + Vyplnění připojovací spáry PUR pěnou pro dotěsnění dutiny	10 m2 20 m2 47 m	
NS01		<u>Oprava a doplnění sousední mansardové střechy</u> - doplnění pomocné dřevěné KCE z hranolů 100/180 mm + impregnace proti hnilobě a škůdcům - doplnění celoplošného bednění z CETRIS desek tl. 16 mm - doplnění celoplošného bednění z dřev. desek tl. 25 mm - podkladní asf. pás pod asf. šindel - Krytina z asf. šindelů - obdélník - Krytina z asf. Pásů natavitelných s hrubozrným posypem 250 - podkladní okapový plech - doplnění PVC žlabu + systémový žlabový hák (2 ks) + systémová spojka a záslepka 250 - závětrná lišta <u>Doplnění atiky</u> - Pomocná dřevěná KCE z hranolů 100/160 mm - Celoplošné bednění z CETRIS desek tl. 16 mm - Fasádní nátěr cetris desek + vyspárování desek 250 - Oplechování se zdí 400 - Oplechování atiky ze shora - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	70 m 10 m2 20 m2 30 m2 15 m2 20 m2 4 m 4 m 3 ks 6 m 10 m 2 m2 10 m2 1 m 2 m	barva Tm. Hnědá Tm. Hnědá barva hnědá barva hnědá barva hnědá barva hnědá barva Antracit barva Antracit
NS02		<u>Nová dělicí římsa</u> Impregnované hranoly 100/200 mm, L=0,32 m á 0,5 m Tesařský úhelník kombinovaný s prolisem 65×90×90×2,5 mm - kotveno na chem kotvy do ŽB atiky Svorník M10 L=0,15 pozinkovaný + 2x matice a podložka Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm na sráz - impreg. Separační asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 - se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod AL. Krytiny 500 Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm + vložení do systémové PVC lišty KZS 330 Zátahový plech - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) KZS podhledu a čela římsy z minerální vlny tl. 60 + fasádní omítka KZS římsy z minerální vlny tl. 200 mm + skošení hrany 45° PVC profil pro vtažení oplechování s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s okapnicí s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	46,8 m 94 ks 188 ks 188 ks 14,5 m2 14,5 m2 18,2 m2 48 m 28,8 m2 15 m2 48 m 48 m 1 m	barva Antracit

BD427 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
NS03	600	<u>Doplnění fasádní omítky štítové stěny sousedního BD</u> - zatažení plochy do cementového lepidla s armovací sítí - fasádní silikonová omítka zrno tl. 2,0 mm Doplnění oplechování původní atikové římsy s AL. Plechu - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	8 m2 6 m	barva Antracit
NS04	500 250 250	Oplechování pod okapem a ve štítu Pomocná dřevěná KCE z impregnovaných latí 60/40 mm (á 1,0 m) Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno Separační asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 AL. Krytiny Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm Zátahový plech Děrovaný AL. plech - větrací štěrbina u okapu - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	120 m 43,2 m2 43,2 m2 43,2 m2 43,2 m 43,2 m	barva Antracit barva Antracit barva Antracit
NS05		<u>Vyložení stávající střechy oproti nově navrženému KZS tl. 160 mm</u> Laťování 80/80 mm na max. možný přesah střechy Celoplošné bednění z prken tl. 24 mm (na sráz) - impregnováno	50 m 20 m2	
NS07	500 150 150 330 250 250 330 670	<u>Dozdění požární dělící stěny (atiky tl. 150 mm) mezi BD č.p. 427 A 428</u> Vyzdívka z plynosilikátových tvárnic na systémové lepidlo + kotvení plochými kotvami pro zdění Roznášecí CETRIS deska tl. 16 mm, kotveno do zdiva a pomocné KCE - pomocná dřevěná KCE z impregnovaných latí 60/40 mm (á 1,0 m) Separační asfaltový podkladový pás TOP UDS 1,5 Svislé oplechování (2x stojatá drážka) z AL. Plechu tl. 0,7 mm Zátahový plech Upevňovací pás pro napojení na zeď Lemování zdi s napojením na falcovanou tašku Přítlačná lišta Horní oplechování atiky dilatační Horní oplechování atiky dilatační Horní oplechování atiky - vše z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	1,5 m2 14 m 14 m2 14 m 14,0 m2 14 m2 14 m 14 m 14 m 14 m 14 m 14 m 2 m	barva Anrtacit barva Anrtacit barva Anrtacit barva Anrtacit barva Anrtacit barva Anrtacit

BD427 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
K101	330	Žlab podokapní půlkruhový - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) + žlabové horské háky přetočené !!!	36 m	barva Antracit
	333	Kotlík oválný 330/120 mm Žlabová dilatace s naválkou a krytem z gumy	2 ks 2 ks	á 12m
		Síť proti zanesení žlabu spadáním listím PVC + uchycena na okapy á 1,0 m systémovými PVC úchyty	36 m	barva černá
K102	Ø 120	Svod kruhový vč. objímek, kolen, odskoků - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	3x 18,3 m	barva Antracit
K103		Výlezové okno PWP U3, rozměr 78/98 cm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	1 ks	barva Antracit
		Výstupní dřevěný žebřík, L=1,5 m, šířka 0,8 m, uchyceno do podlahy a KCE krovu	1 ks	
		Lemování kolem výlezového okna (včetně všech montážních doplňků a příslušenství k AL. krytině) - odvodňovací drážka v pojistné střešní fólii mimo prostup	1 ks 1,5 m	
K104	Ø 100	Systémová taška pro odvětrání ZTI + nástavec odvětrání (včetně všech montážních doplňků, manžety a příslušenství k AL. krytině)	3 ks	
K105	Ø 160	Zpětná MTŽ odtahu spalin z plyn. Kotlů v 5.NP Atypický prostup skrz střešní krytinu, včetně lemování + výchozí revize spalinové cesty (vč. systémových úchytu a montážních doplňků a příslušenství k AL. krytině)	3 ks 3 ks	barva Antracit
K106	100 250	Přítlačná lišta dilatace mezi objekty (AL. Plech tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou) (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	8 m 16 m	barva Antracit tvar "Z"
SDH41		Kotvicí zařízení dle ČSN EN 795, pro údržbu střechy - bezpečnostní HÁK pro falcovanou tašku SDH41, včetně všech systémových doplňků a provedení dle detailů výrobce	25 kpl	
K107		Lešení, obvodové, řadové, lehké trubkové š=0,9-1,2 m + Ochránná textilní síť Krycí stříška nad vstupem Šířky 2,0 m Zábradlí V=1,1 m v nadstřešním prostoru na sousední střeše se Mobilní oplocení V=min. 1,8 m + demontáž	800 m2 4 m 20 m 112 m	
K108	330	<u>Fasádní zateplení stěn 5.NP</u> KZS z minerální vlny tl. 160 mm KZS ostění oken z minerální vlny tl. 40 mm + parapet Oprava připojovací spáry PVC oken v 5.NP APU lišta PVC s integrovanou stkaninou PVC profil pro vtažení oplechování s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s okapnicí s integrovanou tkaninou Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou Dilatační profil pro napojení na sousední objekt (Přímý/rohový) Zakrytí neomítaných ploch fólií na připojovací lištu Oblepování KCÍ a nemalovaných ploch Parapetní plech zatažený do profilu PVC okna, celoplošně lepeno (AL. Plech tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou) (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Utěsnění KZS s podbitím kompresní páskou	105,4 m2 91,8 m2 91,8 m 71,7 m 6,8 m 20,8 m 98,4 m 16 m 30,6 m2 71,7 m 20,1 m 48 m	barva Antracit