


TOTO ŘEŠENÍ DOVOLUJE POHYB PO STŘEŠE POUZE V DOBĚ,  
KDY PLOCHA STŘECHY NEBUDE KLUZKÁ

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; SAMOSTATNÝ	58

- POZNÁMKY:
- STŘEŠNÍ KRYTINA I OBKLADY ŠTÍTŮ BUDOU Z DVOUDRAŽKOVÉHO AL PLECHU TL. 0,7 MM ULOŽENÝM NA SEPARAČNÍ A DHV VRSTVĚ Z BITUMENOVÉHO PÁSU MIN. 1,5 MM TLUSTĚHO S OBOUSTRANNOU TEXTILIÍ.
  - GEOMETRII STŘECHY NUTNO PŘESNĚ ZAMĚRIT – V DOBĚ PROJEKTOVÁNÍ S OHLEDEM NA NEMOŽNOST VSTOUPIT NA KRYTINU (HAVARIJNÍ STAV, BEZ VÝLEZU) A ZJIŠTĚNÝM DEFORMACIÁM NEMUSÍ BÝT ZAMĚŘENÍ ZCELA PŘESNÉ, PŘI TOM SKUTEČNOST NEODPOVÍDÁ ANI PASPORTU.
  - S OHLEDEM NA NÁPOJENÍ ŽLABU S OBJEKTEM "C" A STYKU S POŽÁRNÍ DĚLICÍ STĚNOU JE NUTNO ZACHOVAT PŘI NOVÉ KRYTINĚ ÚROVEŇ STAV. KRYTINY (POD VLNOU).
  - NUTNO DODRŽET VĚTRACÍ ÚPRAVY U OKAPU I V HŘEBENI.
  - HROMOSVOD UVAŽUJEME OPRAVIT DÍLČÍ VYMĚNOU NÁSTŘEŠNÍHO VEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU S NÁPOJENÍM NA SVODY V MÍSTECH U ŽLABŮ (NUTNÁ REVIZE).
  - NAVŘZENÉ KOTVENÍ BODY JSOU ORINTAČNÍ – NUTNO DLE KONKRÉTNÍHO DRUHU DOPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, VČ. REVIZE DLE PRAVIDEL ČSN A POŽADAVKŮ VÝROBCE. UVAŽUJEME POUŽÍTÍ SAMOSTATNÝCH ZKOTEVNÍCH BODŮ FIXOVATELNÝCH NA DRAŽKY.
  - PODROBNÝ ROZPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – VIZ VÝPISY PRVKŮ.

- STÁVAJÍCÍ NÁSTŘEŠNÍ VEDENÍ BLESKOSVODU  
⊥ STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČE BLESKOSVODU



VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio	
ING.VÁCLAV JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KRÍŽKOVÁ	Raskovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATERSKÁ ŠKOLA, TŘINEC, MÍRU 247, P.O.		FORMÁT	06 A4
MÍSTO	TŘINEC, KONSKÁ 48		DATUM	05/2023
AKCE	ZŠ A MŠ OSÚVKY Č.P. 48, TŘINEC - OPRAVA STŘECHY		STUPEŇ	DPPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	02/2023
PŘÍLOHA	STŘECHA		MĚRÍTKO	PŘÍLOHA Č. 1:100 D.1.1.2