

Rekonstrukce VO – veřejný prostor před kinem Kosmos

Dokument	Seznamy zařízení
Číslo	2025062.2
Vypracoval	Andr. Štěr.
Datum	12. 2023
Revize	1

Demontáže a úpravy

Identifikační číslo	Přísun	Svítidlový zdroj	Svítidlo	Stožár	Výložník	Patice	Svorkovnice	Kabel	Číslo 2M	Úlice 2M	Hlavní Jiřící 2M	Demontáž stožáru	Demontáž světla
TND4116	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4117	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4119	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4123	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4122	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4125	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4126	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4124	70.0	VÝBODKA 70W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4121	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND4120	70.0	VÝBODKA 100W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano
TND3803	70.0	VÝBODKA 70W BEZ SPECIFIKACE	ocetový 4	None	None	None	None	None	TND41	klíná kosmos	Ano	Ano	Ano

Elektronický rozvaděč VO 2M TND41

Nové sloupy VO

	Značení ELTODD	Typ svítidla	počet svítidel	Rozvaděč napájecí	Hlavní jistič	Kabel VO	Příkon (W)	Napětí (V)	Fáze	Odbočka	Pojistka pro svítidlo	Svorkovnice	Výložník	délka výložníku(m)	Jmenovitá výška stožáru H (m)/ průměr paty stožáru D1(mm)	Patka stožáru	Délka kabelu VO (m)	Kabel zásuvka (m)	Kabel zásuvka	Souladnice (KV)	Poznámka	
SL0_1	TND3803	X1 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 Parametry výrobku: 5308 / 10 LEDs 300mA WW 727 10.5W // 490722 Osazení: 1x 10 LEDs 300mA WW 727 P: 10.5 W	1			1-CYKY 4x10	66	230	L1	NE	4A	SV 6.35.4 H116214	UD1/60-500	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			6		[903537.787,1137035.22,0]		
SL1_1	doplní správnce skře	X1 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 Parametry výrobku: 5308 / 10 LEDs 300mA WW 727 10.5W // 490722 Osazení: 1x 10 LEDs 300mA WW 727 P: 10.5 W	1			1-CYKY 4x10	66	230	L2	NE	4A	SV 6.35.4 H116214	UD1/60-500	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			8		[896884.215,1142811.53,0]		
SL2_1	doplní správnce skře	X1 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 Parametry výrobku: 5308 / 10 LEDs 300mA WW 727 10.5W // 490722 Osazení: 1x 10 LEDs 300mA WW 727 P: 10.5 W	1			1-CYKY 4x10	66	230	L3	NE	4A	SV 6.35.4 H116214	UD1/60-500	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			14		[891102.175,1153039.28,0]		
SL3_1	doplní správnce skře	X1 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 Parametry výrobku: 5308 / 10 LEDs 300mA WW 727 10.5W // 490722 Osazení: 1x 10 LEDs 300mA WW 727 P: 10.5 W	1			1-CYKY 4x10	66	230	L1	NE	4A	SV 6.35.4 H116214	UD1/60-500	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			14		[885258.123,1163231.74,0]		
SL4_1	doplní správnce skře	X1 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 Parametry výrobku: 5308 / 10 LEDs 300mA WW 727 10.5W // 490722 Osazení: 1x 10 LEDs 300mA WW 727 P: 10.5 W	2			1-CYKY 4x10	66	230	L2	ANO	4A	SV 9.35.4/2 H116215	UD2/60-500-180	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			14		[879326.9,1173382.63,0]	Odbočka pro sloup SL1_2	
SL5_1	doplní správnce skře	X2 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 5393 / 20 LEDs 400mA WW 727 25.7W // / 510192 Osazení: 1x 20 LEDs 400mA WW 727 P: 25.7 W Øsvětlo: 3096 lm	1			1-CYKY 4x10	66	230	L3	NE	4A	SV 6.35.4 H116214	UD1/60-500	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			17		[872288.763,1185512.02,0]		
SL6_1	doplní správnce skře	X2 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 5393 / 20 LEDs 400mA WW 727 25.7W // / 510192 Osazení: 1x 20 LEDs 400mA WW 727 P: 25.7 W Øsvětlo: 3096 lm	1			1-CYKY 4x10	66	230	L1	NE	4A	SV 6.35.4 H116214	UD1/60-500	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			18		[864981.425,1198382.17,0]		
SL7_1	doplní správnce skře	X2 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 5393 / 20 LEDs 400mA WW 727 25.7W // / 510192 Osazení: 1x 20 LEDs 400mA WW 727 P: 25.7 W Øsvětlo: 3096 lm	2			1-CYKY 4x10	66	230	L2	NE	4A	SV 9.35.4/2 H116215	UD2/60-500-180	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			19		[878873.994,1206335.82,0]		
SL8_1	doplní správnce skře	X2 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 5393 / 20 LEDs 400mA WW 727 25.7W // / 510192 Osazení: 1x 20 LEDs 400mA WW 727 P: 25.7 W Øsvětlo: 3096 lm	2			1-CYKY 4x10	66	230	L3	NE	4A	SV 9.35.4/2 H116215	UD2/60-500-180	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			12		[886855.05,1210905.06,0]		
SL9_1	doplní správnce skře	X2 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 5393 / 20 LEDs 400mA WW 727 25.7W // / 510192 Osazení: 1x 20 LEDs 400mA WW 727 P: 25.7 W Øsvětlo: 3096 lm	2			1-CYKY 4x10	66	230	L1	NE	4A	SV 9.35.4/2 H116215	UD2/60-500-180	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			18		[901180.506,1217366.15,0]		
SL10_1	doplní správnce skře	X2 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 5393 / 20 LEDs 400mA WW 727 25.7W // / 510192 Osazení: 1x 20 LEDs 400mA WW 727 P: 25.7 W Øsvětlo: 3096 lm	1			1-CYKY 4x10	66	230	L2	NE	4A	SV 6.35.4 H116214	UD1/60-500	0.5	KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem pro přizemnění PEN vodiče) ...volný terén			18		[914370.293,1224347.09,0]		
SL1_2	doplní správnce skře	X3Svítidlo uliční typ sloupek - Teplá bílá 2700K,rozměry: 110x1000x110 2289 / 20 LEDs 250mA WW 830 9W / Symmetrical / 389162 Osazení: 1x 20 LEDs 250mA WW 830 P: 9W Øsvětlo: 675 lm	1			1-CYKY 4x10	9	230	L1	NE	4A	-	-		Svítidlo včetně integrovaného sloupu v=1m	chodník		16		[886784.03,1187691.78,0]		
SL2_2	doplní správnce skře	X3Svítidlo uliční typ sloupek - Teplá bílá 2700K,rozměry: 110x1000x110 2289 / 20 LEDs 250mA WW 830 9W / Symmetrical / 389162 Osazení: 1x 20 LEDs 250mA WW 830 P: 9W Øsvětlo: 675 lm	1			1-CYKY 4x10	9	230	L2	NE	4A	-	-		Svítidlo včetně integrovaného sloupu v=1m	chodník		13	85 1-CYKY 3x6	[895799.525,1192861,0]	Vybavit zásuvkou 230V/ IP66 napájenou z rozvaděče MX_VO	
SL3_2	doplní správnce skře	X3Svítidlo uliční typ sloupek - Teplá bílá 2700K,rozměry: 110x1000x110 2289 / 20 LEDs 250mA WW 830 9W / Symmetrical / 389162 Osazení: 1x 20 LEDs 250mA WW 830 P: 9W Øsvětlo: 675 lm	1			1-CYKY 4x10	9	230	L3	NE	4A	-	-		Svítidlo včetně integrovaného sloupu v=1m	chodník		13		[904815.021,1198030.22,0]		
SL4_2	doplní správnce skře	X3Svítidlo uliční typ sloupek - Teplá bílá 2700K,rozměry: 110x1000x110 2289 / 20 LEDs 250mA WW 830 9W / Symmetrical / 389162 Osazení: 1x 20 LEDs 250mA WW 830 P: 9W Øsvětlo: 675 lm	1			1-CYKY 4x10	9	230	L1	NE	4A	-	-		Svítidlo včetně integrovaného sloupu v=1m	chodník		13	25 1-CYKY 3x6	[913830.517,1203199.44,0]	Vybavit zásuvkou 230V/ IP66 napájenou z rozvaděče MX_VO	
SL5_2	doplní správnce skře	X3Svítidlo uliční typ sloupek - Teplá bílá 2700K,rozměry: 110x1000x110 2289 / 20 LEDs 250mA WW 830 9W / Symmetrical / 389162 Osazení: 1x 20 LEDs 250mA WW 830 P: 9W Øsvětlo: 675 lm	1			1-CYKY 4x10	9	230	L2	NE	4A	-	-		Svítidlo včetně integrovaného sloupu v=1m			17		[926515.708,1209202.09,0]	Výška=200 mm Hloubka=40 mm Síla=30 mm	
MX_VO					6A	1-CYKY 4x10															[899268.881,1138291.25,0]	Typ plát - plastový

Demontáže

Popis řádku	počet ks
Počet sloupů k demontáži	11
Zaplnění elektronický rozvaděč TND41	1

Typ svítidel

Popis řádku	Součet z počet svítidel
X1 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 Parametry výrobku: 5308 / 10 LEDs 300mA WW 727 10.5W // 490722 Osazení: 1x 10 LEDs 300mA WW 727 P: 10.5 W	6
X2 - Svítidlo uliční 2700K (Teplá bílá WW 727), rozměry : 595x185x595 5393 / 20 LEDs 400mA WW 727 25.7W // / 510192 Osazení: 1x 20 LEDs 400mA WW 727 P: 25.7 W Øsvětlo: 3096 lm	9
X3Svítidlo uliční typ sloupek - Teplá bílá 2700K,rozměry: 110x1000x110 2289 / 20 LEDs 250mA WW 830 9W / Symmetrical / 389162 Osazení: 1x 20 LEDs 250mA WW 830 P: 9W Øsvětlo: 675 lm	3
Včetně integrovaně zásuvky IP44 230V	2

Typ stožáru

Popis řádku	Počet
KKA 4m - Hc=4,6m, D1=114, D2=60 (vybavit řádným šroubem aro přizemnění PEN vodiče)	11
Svítidlo včetně integrovaného sloupu v=1m	5

Typ stožárových svorkovnic

Popis řádku	Počet z Svorkovnice
Integrovaná v sloupu svítidla	5
SV 6.35.4 H116214	7
SV 9.35.4/2 H116215	4

Typ výložníku

Popis řádku	Počet z Výložník
UD1/60-500	7
UD2/60-500-180	4

Typ kabelu VO

Popis řádku	Součet z Délka kabelu VO (m)
1-CYKY 4x10	230

Typ kabelu zásuvka

Popis řádku	Součet z Kabel zásuvka (m)
1-CYKY 3x6	110