

SPECIFIKACE D.02.01 - DEŠŤOVÉ KANALIZACE		
OZN	NÁZEV	MNOŽSTVÍ (ks, m)
VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ADMINISTRATIVA		
	ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ V BETONOVÝCH ŠACHTICÍCH	10 ks
	UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ STUDNIČNÍ PUR PĚNOU	10 ks
	LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - DN 100-125	2 ks
	POTRUBÍ ODPADNÍ LEŽATÉ	
KGEM	TRUBKA S HRDLEM DN 110	42,4 m
KGEM	TRUBKA S HRDLEM DN 125	8,5 m
KGEM	TRUBKA S HRDLEM DN 160	80,4 m
	TVAROVKY	
KGB	KOLENO DN 110 45°	20 ks
KGB	KOLENO DN 160 45°	17 ks
KGEA	JEDNODUCHÁ ODBOČKA 110/100 45°	6 ks
KGEA	JEDNODUCHÁ ODBOČKA 125/125 45°	1 ks
KGEA	JEDNODUCHÁ ODBOČKA 160/160 45°	4 ks
KGR	REDUKCE NESOUOSÁ DLOUHÁ DN 125/110	1 ks
KGR	REDUKCE NESOUOSÁ DLOUHÁ DN 160/110	1 ks
KGRD	REDUKČNÍ SPOJKA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ NA KG DN 100	5 ks
ŠACHTICE		
FŠ1-3	FILTRAČNÍ ŠACHTA POJÍZDNÁ S KALOVÝM KOŠEM DN 400 - hl. 0,6-1,05 m - ŠACHTOVÉ DNO 1x NÁTOK, 2x ODTOK - ŠACHTOVÝ PRSTENEC PRO LITINOVÝ POKLOP - FILTRAČNÍ KALOVÝ KOŠ VYJÍMATELNÝ - LITINOVÝ POKLOP TŘÍDY B (3,5 t)	3 ks
ŠZ1-5	REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA Ø 1000 - hl. 2,33 m - ŠACHTOVÉ DNO SLEPÉ + TĚSNĚNÍ - ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ ROURA PP + TĚSNĚNÍ - 1,2 m - ŠACHTOVÝ ŽEBŘÍK L=1,33, + KOTVÍCÍ OBRUČ 1 KS - IN SITU DN 110 - 1x - IN SITU DN 160 - 1x - PŘECHODOVÝ KONUS - 1x - PLASTOVÝ KONUS PAD - 1x - LITINOVÝ POKLOP B125/600 - 1x	5 ks
	REDUKČNÍ VENTIL S BEZPEČNOSTNÍM PREPADEM Z KG POTRUBÍ KORIGUJÍCÍ MAX HLADINU VE VÝSADBOVÉ JÁMĚ TYP T - DN 160	5 ks
	REDUKČNÍ VENTIL S BEZPEČNOSTNÍM PREPADEM Z KG POTRUBÍ KORIGUJÍCÍ MAX HLADINU VE VÝSADBOVÉ JÁMĚ TYP T - DN 125	2 ks



Název akce: Kino Kosmos, Třinec - Rekonstrukce veřejného prostranství

Místo stavby: Lidická č.p. 689, 739 61 Třinec

ZEMNÍ PRÁCE	
VÝKOPY RUČNÍ - HORKOVOD	4,00 m ³
VÝKOPY RUČNÍ - CETIN	13,00 m ³
VÝKOPY STROJNÍ	127,70 m ³
BOXOVÉ PAŽENÍ VÝKOPU (OBĚ STRANY)	252,00 m ²
PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍ tl. 100 mm	13,44 m ³
VÝSTŘAŽNÁ FÓLIE, ČERVENÁ BARVA, šířky 0,4 m - HORKOVOD	8,00 m ³
VÝSTŘAŽNÁ FÓLIE, ORANŽOVÁ BARVA, šířky 0,4 m - CETIN	13,00 m ³
OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM	37,52 m ³
ZÁSYV VYTĚŽENOU ZEMINOU	83,50 m ³
ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU	44,20 m ³
SPECIFÁLNÍ DODÁVKY viz. D.01 - TZ	
SYSTÉMOVÁ SADA PRO PROVZDUŠNĚNÍ KOŘENOVÉ ZÓNY STROMŮ - B2-F - ROZMĚR 2,1x2,1 m, V=1,05 m - DN 100	6,00 kpl
VĚTRACÍ MŘÍŽKA V NEREZOVÉM BOXU - 100x100 mm (PRO ZABETONOVÁNÍ) - odvodnění jámy	5,00 ks
VĚTRACÍ MŘÍŽKA V NEREZOVÉM BOXU - 100x100 mm (PRO ZABETONOVÁNÍ) - přivzdušnění kořenů	12,00 ks