PŮDORYS STŘECHY D

M 1:100



SVISLÝ ŘEZ A

M 1:50



D STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ D - plocha cca 322 m2

- Střešní fólie z m-PVC tl. 1,3 mm - ODSTRANIT
- Separační geotextilie tl. cca 2 mm - ODSTRANIT
- Tepelná izolace z EPS (zavlhnuto) tl. 2x 80 = 160 mm - ODSTRANIT
- Povlaková hydroizolace z pryžové fólie tl. 2 mm - ODSTRANIT

+ Původní souvrství ploché střechy:

- Hydroizolační vrstva z asf. lepenky (6x) - tl. 25 mm - ODSTRANIT
- Betonová mazanina tl. 25-80 mm (v místě sondy 14 nesoudržná) - ODSTRANIT
- Plynosilikátové desky (tvárnice) tl. 100 mm - ODSTRANIT
- Spádovaný násyp ze škváry a strusky tl. cca 60-250 mm - ODSTRANIT
- Separační oxidovaný asf. pás typu A (volně položený s přelepenými spoji) - ODSTRANIT
- Podsyp z jemného kameniva (přesítá struska) tl. 10 mm - ODSTRANIT
- Nosná ŽB stropní konstrukce tl. cca 200 mm (předpoklad PZD panely)
- VC omítka + malba

LEGENDA ODKAZŮ:

- B0 01 – ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SVRCHNÍ ČÁSTI POVLAKOVÉ KRYTINY AŽ NA BETONOVOU MAZANINU
- B0 02 – ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA NOSNOU STROPNÍ ŽB KCI
- B0 03 – ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA NOSNOU STROPNÍ ŽB KCI VČ. ODBOURÁNÍ SKRYTÉ ATIKY Z ŽB

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
- BOURANÉ KCE OBECNĚ
- SCHÉMA UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU

BOURACÍ PRÁCE:

- Provede se demontáž instalace bleskosvodu včetně veškerých anténových stožárů apod.
- Provede se odstranění veškerých klempířských doplňků (oplechování atiky, říms, ventilačních prvků apod.)
- Provede se DMTŽ okapových žlabů a svodů až po lapače střešních splavenin
- Provede se řádné očištění stávající střešní krytiny smetákem
- Na jednotlivých střešních rovinách bude provedeno odstranění původních skladeb dle odkazů
- Po odhalení skutečného stavu stávající podkladní nosné spádované KCE bude přizván projektant k odsouhlasení nebo navržení finálního řešení spádování nové střechy!!!
- Během realizace nutno zajistit obnaženou stropní konstrukci proti nepříznivým povětrnostním vlivům fóliemi s odvodněním do stávající dešťové kanalizace objektu!!!

SCHÉMA ŠKOLNÍCH PAVILONŮ



±0,000 = Stávající podlaha 1.NP (Hlavní vstup)

Investor :	Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kopernikova 696 p.o., IČ: 61955531, Kopernikova 696, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č. 2565/1,
Název stavby :	ZŠ Kopernikova č.p. 696 - rekonstrukce střechy
Výkres :	STŘECHA D - Stávající stav

Projekční kancelář
LAY-OUT
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz

Datum vypracování :	02/2024
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2023-49
Měřítko :	1:50/100
Číslo výkresu :	D.5.01