

Místo jednání: **Magistrát města Třince, odbor investic (kanc.č. 258)**
Datum jednání: **středa 17.1.2024**
Hodina: **09,30 hod**
Zak.č.: **23020** Účel: **JEDNÁNÍ č.1**
Přítomni: **dle prezenční listiny**

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Název zakázky: Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce, Třinec

Stupeň projektu: DUSP + DPS

Obsah jednání:

Jednání se uskutečnilo na Magistrátu města Třince, odboru investic v kanceláři č.258 za účasti zástupců investora, zástupců jednotlivých odborů Magistrátu města Třince a projektanta. Předmětem jednání k připravované stavbě bylo vstupní jednání nad navrhovaným technickým řešením rekonstrukce ul. Poštovní.

Předmětem díla je zlepšení technického stavu vozovky – výměna povrchu (chodníky, komunikace) včetně obrubníků, nové veřejné osvětlení a napojení na ul. 1. máje (jednosměrný provoz).

Zajištěné podklady a průzkumy pro zpracování PD:

- geodetické zaměření a digitální katastrální mapa
- podklady od správců k existenci inž. sítí, včetně zákresu sítí (v prostoru řešeného území se nacházejí tyto inž.sítě – kabely CETIN, kanalizace a vodovod SMVaK, podzemní kabely VN a NN ČEZ Distribuce, plynovod NTL GASNET, teplovod Distribuce tepla Třinec)
- územní plán města Třince
- projektant ještě zajistí rozboru PAU asfaltových vrstev, až to klimatické podmínky dovolí

Rekonstrukce ul. Poštovní

- Navázat na režim „30“, stávající úpravy a niveletu náměstí Míru
- Vyřešit napojení na ul. 1. Máje (jednosměrný provoz), ul. Poštovní od napojení na nám.Míru až po úpravu napojení na ul. 1.Máje bude navržena v celé délce v jednosměrném provozu
- Odvodnění – k naryšení odvodňovaných ploch nedojde, bude zachován stávající způsob odvodnění tj. přípojky a uliční do stáv. kanalizace (poznámka vsakování a zadržování srážkových vod není možné z důvodu blízkosti stávajících objektů a nemovitostí soukromých vlastníků, uliční prostor je šířky 9,50-10,0m)
- Součástí bude bezbariérové řešení chodníků vč. povrchu ze zámkové dlažby tl. 60 mm
- Odstavné plochy budou navrženy ze zámkové dlažby tl. 80 mm
- Součástí bude stavební objekt SO 451 - Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Poštovní
- Křižovatka Poštovní x Staroměstská nebude zatím v této etapě řešena jako vyvýšená
- ul. Poštovní od 9,50-10,00m), 1.část dl. 68m, 2.část dl.105m



Zapsala: Ing. Klajmonová