

PAVLON B (Schodiště) – SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)				POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	Σ	
BH01		PROVEDENÍ protipožární fixní schodišťové okno – sestava oken SKLADEBNÝ ROZMĚR 2400/3250 mm OTEVRÁNÍ bez otevírání NOSNÝ PROFIL 3 komorové hliníkové profily s výtuhou $U_n=1,4$ [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva bílá RAL 9016 PROSKLENÍ protipožární izolační dvojsklo s nerezovou zasklívací lištou, mléčné sklo PROSTUP TĚPLA Celkový prostup tepla výplně – $U_w=1,4$ [W/(m².K)] POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 45 PARAPETY vnitřní parapet – keramický obklad + kovová okrajová lišta vnější parapet – klempřířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm	–	1	–	1	VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!
BH02		PROVEDENÍ protipožární fixní schodišťové okno – sestava oken SKLADEBNÝ ROZMĚR 2400/2700 mm OTEVRÁNÍ bez otevírání NOSNÝ PROFIL 3 komorové hliníkové profily s výtuhou $U_n=1,4$ [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva bílá RAL 9016 PROSKLENÍ protipožární izolační dvojsklo s nerezovou zasklívací lištou, mléčné sklo PROSTUP TĚPLA Celkový prostup tepla výplně – $U_w=1,4$ [W/(m².K)] POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 45 PARAPETY vnitřní parapet – keramický obklad + kovová okrajová lišta vnější parapet – klempřířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm	–	–	1	1	

PAVLON C (Schodiště) – SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)				POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
CH01		PROVEDENÍ protipožární fixní schodišťové okno – sestava oken SKLADEBNÝ ROZMĚR 2400/900 mm OTEVRÁNÍ bez otevírání NOSNÝ PROFIL 3 komorové hliníkové profily s výtuhou Un=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva bílá RAL 9016 PROSKLENÍ protipožární izolační dvojsklo s nerezovou zasklívací lištou, mléčné sklo PROSTUP TĚPLA Celkový prostup tepla výplně – Uw=1,4 [W/(m².K)] POŽARNÍ ODOLNOST EW 45 PARAPETY vnitřní parapet – keramický obklad + kovová okrajová lišta vnější parapet – klempřířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm			1	–	1
CH02		PROVEDENÍ protipožární fixní schodišťové okno – sestava oken					
		SKLADEBNÝ ROZMĚR 2400/3000 mm					
		OTEVRÁNÍ bez otevírání					
		NOSNÝ PROFIL 3 komorové hliníkové profily s výtuhou Un=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva bílá RAL 9016					
		PROSKLENÍ protipožární izolační dvojsklo s nerezovou zasklívací lištou, mléčné sklo					
PROSTUP TĚPLA Celkový prostup tepla výplně – Uw=1,4 [W/(m².K)]							
POŽARNÍ ODOLNOST EW 45							
PARAPETY vnitřní parapet – keramický obklad + kovová okrajová lišta vnější parapet – klempřířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm							
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!							

POZNÁMKA:

- Bude provedeno vybourání stávajících luxferů + odřezání ocelových profilů do rovného ostění
- Kotvení ráků do stávajícího panelové zdiva nebo na ocelové ostění
- Montáž otvorů z vnější strany řešit pomocí nabývací kompri pásky + 3D PUR pěny
- Z vnější strany bude připojovací spára vyplněna bezbarvým klempřířským PUR tmelem
- Z vnitřní strany aplikovat parotěsné pásky na profily po obvodu výplně
- Dále z vnitřní strany bude připojovací spára zajištěna APU lištou se síťovinou + doplnění VC štukové omítky ve špaletě otvoru do ztracena