

PEVNÝ SDK PODHLED D112 - cca 3 m²
ZDVOJENÁ NOSNÝ KOVOVÝ ROŠT +
DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ DESKAMI TL. 12,5 mm
- SPOJ STĚNA PODHLED OPATŘÍT FLEXIBILNÍ SDK PÁSKOU Š= 61 MM

LEGENDA KAZETOVÝCH VÝPLNÍ:

LED SVÍTIDLA DO SDK RASTRU - ROZMĚR 600x1200 MM - 12 KS
- ŘEŠENO V PROJEKTOVÉ ČÁSTI ELEKTROMONTÁŽE

NÁRAZUZVUKODURNÝ AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM S VIDIETELNÝM NÁRAZUZVUKODURNÝM RASTREM
VČETNĚ POMOCNÉHO SYSTÉMOVÉHO NADRASTRU (KOTVENÉHO DO ROZMÁŠEČÍCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ NA NOSNÉ PŘÍHRADOVÉ KCI STŘECHY)

SDK PANELE TL. 40 MM V RASTRU: ROZMĚR 600x1200 MM - 220 KS

- PANELE JSOU VYROBĚNÝ S NEHOŘLAVÝM VNITŘNÍM JÁDREM ZE SKELNÉ VATY VYSOKÉ HUSTOTY

- SOUČINITEL ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACE EN ISO 11654 AW=1,00, AP 125Hz =0,20

- KAŽDÝ PANELE JE PĚVNĚ ZAJISTĚN PO CELEM OBVODU PANELE V TŘÍDE NÁRAZU-ODOLNOSTI 1A DLE EN 13964

SYSTÉMOVÝ RASTR JE VYVÁBĚN Z POZINKOVANÉ OCELI S BAREVNOU POUZVUKOVOU ÚPRAVOU (BILTA)

HMOTNOST CELKOVÉ KONSTRUKCE CCA 10kg/m²

POŽARNÍ TŘÍDA = A2-S1-00 DLE EN 13501-1

OKRAJOVÉ ČÁSTI STROPNÍHO PODHLEDU PROVEDENÝ Z ATYP KAZET Z TAHOKOVU


ROZMĚR 600x600 MM - 58 KS

- ATYPY KAZETY JSOU VYROBĚNÝ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU Z TAHOKOVU SE ZAHNUTÍM SMĚREM NAHORU V=40 MM


- TAHOKOV, OKO KOSOČTVERCOVÉ, NAPŘ. DÉLKA 43MM, ŠÍŘKA 17MM, MŮSTEK 3MM (OČEROVÁNÍ MIN. 58%-70%) - TL. 15 MM

- UCHYGENÍ KAZET SAMOŘEZVÝM VRTU DO PODKLADNÍHO SDK ROŠTU S ROZŠÍŘENOU HLAVICÍ

- VZOROVÝ OKRAJ KAZETY:



LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT



STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ

±0,000 = podlaha 1. NP (Hlavní budova ZŠ)

Investor :		Projektční kancelář LAY-OUT	
Místo stavby :		nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Název stavby :		JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPRAVA STROPU TĚLOCVIČNY	
Vyřes :		Číslo výkresu :	
		D.1.06	