


SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.02			
RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
	Stávající střešní krytina z hliníkových tabulí "DACHMAN" - včetně podkladního laťování - včetně podkladního asf. pásu	151,9 m2	
	DMTŽ závětrné lišty	20 m	
	DMTŽ lemování horních zdí, komínu	2,5 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování okapového plechu	31 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování hřebene	15,5 m	
	DMTŽ stávajících podokapní žlabů vč. doplňků a háků	31 m	
	DMTŽ stávajících odpadních svodů vč. doplňků	2x 3,5 m	
	Odbourání nefunkčního komínu	1,1 m3	
	Vysekání kapes pro osazení vrcholové vaznice ve štítu (0,3*0,3*0,3 m)	2 ks	
	Nouzové zakrytí střechy krycí plachtou	200 m2	

Jednotlivé výkazy výměr jsou převzaty z projektové dokumentace, která využívá automatické výpočty generované přímo z projekčního programu (AutoCad)

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.02				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
K201		<p><u>Hlavní střecha objektu</u> Střešní krytina z hliníkových falcovaných tašek - P.10 <i>Barva: P.10 se zárukou 40 let</i> - Velikost: 600 x 420 mm v položené ploše, spotřeba 4 ks/m2 Včetně přípojovacího materiálu pro nepřímé připevnění tašek: 8 ks patentované příponky/m2 připevněné pozinkovanými vroubkovanými hřebíky Tloušťka: 0,7 mm Materiál: legovaný hliník Legura: AlMn1Mg0,5 Povrch: hladký Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak Protihluková úprava: integrovaný protihlukový pásek FD.TEC na rubové straně Příčné spoje na ležatou drážku s nepřímým připevněním Minimální sklon střechy 12° Nosný podklad: laťování 60/40mm Pokládka na vazbu 1/2</p> 	151,9 m2	sklon 45° barva červená
		Sněhové háky k falcované tašce dle schéma viz. Detaily	610 ks	4ks/m2
		Výměna celoplošného bednění z desek tl. 24 mm - impregnace proti hnilobě a škůdcům	46 m2	cca 30%
		Laťování 60/60 mm po krokách - tlakově impregnováno - impregnace proti hnilobě a škůdcům	200 m	vzduchová mezera 60 mm
		Těsnící páska pod kontralatě - Jednostranně samolepicí pás z polyetylenu pro dokonalé utěsnění kontralatí, šířka min. 60 mm	200 m	
		Kontralatě 40/60 mm - tlakově impregnováno	713 m	
		Energeticky úsporná membrána (DHV) - difuzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku kroků. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. - Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem - Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1 - Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2 - Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2 - Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615 - Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C - Hmotnost: ca. 190 g/m2 - Zatřídění podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A	151,9 m2	

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.02				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K202	200	Okapový plech pod pojistnou fólií (DHV) - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	31 m	
K203		Zakládací pás pro falcovanou tašku - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	31 m	
	100	Děrovaný plech, provětrávací šterbina, okap - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	31 m	
		Dřevěná fošna 200/40 mm - impregnovaná - impregnace proti hnilobě a škůdcům	31 m	
	330	Krycí plech okapu	31 m	
K204	250	Závětná lišta - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	20 m	barva červená
		Dřevěné pomocné prkno 150/25 mm - impregnováno - impregnace proti hnilobě a škůdcům + 3x nátěr lazurovací lak - odstín např. teak	20 m	
K205		Oplechování větraného hřebene systémovým hřebenáčem (dodávka + MTŽ včetně všech doplňků a příslušenství dle detailu výrobce)	15,5 m	barva červená
		Dřevěná fošna 200/40 mm - impregnovaná - impregnace proti hnilobě a škůdcům	31 m	
K206	333	Žlab podokapní půlkruhový - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) + žlabové horské háky přetočené !!!	31 m 38 ks	barva červená
	333	Kotlík oválný 330/100 mm Žlabová dilatace AL s naválkou a krytem z gumy	2 ks 2 ks	á 12m
K207	Ø 100	Svod kruhový vč. objímek, kolen, odskoků - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	2x 3,5 m	barva červená
K208		Sněholamy dvoutrubkové pro falcovanou tašku - systémové sněholamy pro navrženou střešní krytinu (vč. systémových úchyty a montážních doplňků a příslušenství) + Zachytávač ledu uchyceno na spodní trubce nýtováním	31 m 124 ks	barva červená 2 ks/pás

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.02				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
K209		Kotvící zařízení dle ČSN EN 795, pro údržbu střechy - bezpečnostní HÁK pro falcovanou tašku SDH41, včetně všech systémových doplňků a provedení dle detailů výrobce	11 kpl	falc. taška
K210		Lešení, obvodové, řadové, lehké trubkové š=0,9-1,2 m + Ochranná textilní síť	264 m2	odhad na 30 dnů
K211		Mobilní oplocení V=1,8 m - drátěné	130 m	staveniště