

POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA		
K1		<p>ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK Ø110 PLAST IZOLOVANÝ VČ. FLEXI PŘÍPOJKY FPC SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉ KRYTINY FPP UNIVERZÁLNÍ PŘECHODOVÝ PRVEK PRO FALCOVANOU KRYTINU</p> <p>STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZDT PRODLOUŽIT NAD STŘECHU , OPLECHOVAT, ZATEPLIT A UKONČIT ODVĚTRÁVACÍM KOMÍNEM VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ</p> <p>STUPAČKA ZDT JE V SOUČASNÉ DOBĚ VOLNĚ UKONČENA CCA 0,5M NAD PODLAHU PŮDY</p>	<p>4ks</p> <p>4ks</p>	<p>PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ</p>
K2a		<p>Svodová roura Ø100-Z POZ. PLECHU TL. 0,6MM , např. Lindab Rainline v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087).. . Povrchová úprava Elite</p> <p>Koleno svodové roury -Ø100-.....10ks Výtokové koleno -Ø100.....5ks Objímka svodové roury zaklapávací -Ø100.....35ks Trn k objímce SV a SSVU 250 mm pozinkovaný -Ø100 .. 35ks</p>	<p>65 bm</p> <p>10ks</p> <p>5ks</p> <p>35ks</p> <p>35ks</p>	
K2		<p>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB D=150MM , Z POZ. PLECHU TL. 0,6MM , vč. čela OBOUSTANNĚ LAKOVANÝ , BAREVNÁ VRSTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELITE. RŠ 625MM, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ(ČELA, KOTLÍKY, ROHY)</p> <p>SPÁD ŽLABU MIN. 0,5% okapové hrany 94 bm *1,2= TVAR DLE ČSN 733610 ŽLABOVÝ HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB S VÝZTUHOU D=150MM A 500MM. OBOUSTANNĚ LAKOVANÝ</p>	<p>113 bm</p> <p>190 ks</p>	<p>PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉHO SYSTÉMU STŘECHY</p>
K3	 ČSN 733610	<p>ÚŽLABÍ Z POZ. TVRDÉHO PLECHU TL. 0,5MM , RŠ 500MM , 2,0M VČETNĚ PŘÍPONKY, TĚSNĚNÍ A VLOŽENÉHO PERA v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087). ÚŽLABÍ 16,54 *1,2= OBOUSTANNĚ LAKOVANÝ ,</p>	<p>20 bm</p>	<p>PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉHO SYSTÉMU STŘECHY</p>
K4		<p>VĚTRANÝ HŘEBENÁČ Z POZ. TVRDÉHO PLECHU TL. 0,5MM , RŠ 615MM 2,0M, VČETNĚ VĚTRACÍ HŘEBENOVÉ (NÁROŽNÍ) LIŠTY , VČ. VRUTŮ, TĚSNĚNÍ v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087). HŘEBENÁČ 53,14 *1,2= OBOUSTANNĚ LAKOVANÝ</p>	<p>64 bm</p>	<p>PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉHO SYSTÉMU STŘECHY</p>
K5				
K6		<p>OKAPOVÝ PLECH Z POZINK. PLECHU VČ. PŘÍPONKY TL. 0,5MM , RŠ 660MM OBOUSTANNĚ LAKOVANÝ ,</p> <p>okapové hrany 94 bm *1,2= v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087).</p>	<p>113 bm</p>	<p>PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉHO SYSTÉMU STŘECHY</p>
K7		<p>ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ Z POZ. TVRDÉHO PLECHU TL. 0,5MM , RŠ 330MM 2,0M, VČETNĚ PŘÍPONKY, v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087). ŠTÍT 5,48 *1,2= OBOUSTANNĚ LAKOVANÝ ,</p>	<p>8 bm</p>	<p>PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉHO SYSTÉMU STŘECHY</p>

PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)