

<b>TOPSAFE TSL-HSL3</b> Ø 16 mm	<b>KOTVICÍ BOD DO</b> <b>DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE</b>	<b>ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM</b>
<b>DÉLKY:</b> 200-600 mm Jiné délky na vyžádání	<b>POZNÁMKA:</b> KOTVENÍ ZBOKU POMOCÍ DVOU ŠROUBŮ PŘES ÚHELNÍK MINIMÁLNÍ ROZMĚRY DŘEVĚNÉHO PRVKU 100 x 120 mm VARIABILNÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍHO SLOUPKU (2 PŘEDEM PŘIPRAVENÉ OTVORY) VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	<b>WWW.</b> <b>TOPSAFE.CZ</b> <b>WWW.</b> <b>TOPWET.CZ</b>
<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:5		<b>INFO:</b> 020 774 410 112

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>SOUČÁST DODÁVKY</b> <b>KOTVICÍHO BODU</b>	<b>KOTVICÍ BOD:</b> - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - 2x MATKA - PLASTOVÁ PODLOŽKA - VULKANICKÁ PODLOŽKA <b>KOTEVNÍ SADA:</b> - 1x ÚHELNÍK - 2x ŠROUB - 4x MATKA - 4x PODLOŽKA
<b>PARAMETRY KOTVENÍ</b>	<b>UTAŽENÍ OKA</b> 70 Nm <b>UTAŽENÍ SLOUPKU</b> POD KONSTRUKCÍ ÚHELNÍKU 70Nm <b>UTAŽENÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ</b> 40 Nm

