

01 - Podlaha. Povrchy podlah budou vyrovnány, ošetřeny penetrací a bude položena keramická dlažba. V místnosti 0.04 Sprcha bude podlaha vyspádována 2% sklonem směrem ke žlabu. V místnosti 0.03 Šatna bude po obvodu vytvořen sokl do výšky podle dořezu keramického obkladu na stěnách (cca 10 cm). Dlaždice velikosti 300x300. Barva šedá (RAL 7005). Postup pokládky viz Výkres pohledů.
02 - Stěny. Povrchy stěn a stropu budou vyrovnány, ošetřeny a opatřeny otěruvzdornou prodyšnou malbou bílé barvy.
03 - 3 šatní skříňky 400x500x1820, větratelné, oddělené.
04 - Dveře. Dveřní křídlo levé 800x1970 dutá dřevotříska s folií v šedém odstínu (RAL 7005).
05 - Zárubně. Stávající ocelové zárubně budou ošetřeny a opatřeny nátěrem v tmavě šedém odstínu (RAL 7005).
06 - Sprchová zástěna s otvíravým křídlem. S bezpečnostním zasklením.
07 - Sprchový odtokový žlab. Nerez provedení.
08 - Dveře. Dveřní křídlo levé 800x1970 dutá dřevotříska s folií dekorem světlý dub do ocelových zárubní. Mezi podlahou a dveřním křídlem bude ponechána mezera min. 2 cm pro zajištění cirkulace vzduchu.
09 - Otopné těleso žebříkové, závěsné. Napojit na stávající otopnou sestavu. Bílé barvy.
10 - Závěsné umyvadlo max. 500x350.
11 - Dělící příčka tl. max 100 mm, do výšky 2125 mm.
12 - Keramický obklad 200x400, matný, světlý odstín (RAL 1208050). Postup pohládky ve výkresu pohledů.
13 - Závěsné WC s odtokem v předstěně. Umístěno na osu místnosti.
14 - Vedení. Vedení potrubí bude opatřeno bílým nátěrem.
15 - Sprchová baterie. Nástěnná se sprchovým setem s termostatem.
16 - Schodiště. Bude přebetonováno, aby vyhovovaly normovým požadavkům. Pochozí vrstva bude probarvená cementová stěrka. Překlad nad nástupním prvním stupněm bude zvýšen aby podchozí výška byla min. 2100 mm. Na pravé straně bude namontováno madlo ve výšce 1 m.
17 - Zrcadlo. Bezrámové, rozměry 600x800 mm.
18 - Lavice. Dřevěná lavice max. 450x1200 mm.
19 - Poklop. Litinový poklop 600x600. Barva šedá (RAL 7005).

Stávající konstrukce
Navrhované konstrukce
Navrhované prvky
Směr pohledu

POZNÁMKA:
- Specifikace prvků je uvedena v samostatné tabulce Specifikace prvků

PŮDORYS 1PP - navrhovaný stav **D.1.1.b.06**

název akce:	Vnitřní úpravy výdejny a jídelny MŠ Konská
investor:	Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
místo:	Třinec - Konská 419, 739 61, Třinec

měřítko:	1:50
formát:	A4
datum:	10/2015
stupeň:	DSP, DVD

zhotovitel:	nodum atelier - na, s.r.o. Nádražní 50, 739 91 IČ: 294 62 525
vypracoval:	Ing. arch. Marek Wojnar
kontroloval:	Ing. arch. Marek Pyszko

nodum atelier