

LEGENDA

EPS 140 — KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘ. A
S IZOLANTEM EPS 70 F TL. 140 mm
FINÁLNÍ POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ JE ZATEPLENO KONSTR.
IZOLANTEM EPS 70 F TL. 20 mm
PARAPETY OKEN A OTVORŮ BUDOU ZATEPLENY
KONSTR. IZOLANTEM XPS 70 F TL. 40 mm POKUD
TO MÍSTNÍ PODMÍNKY DOVOLÍ

EPS 200 — ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PLOCHÝCH STŘECH
KUCHYNĚ A PŘÍSTAVBY SE VSTUPEM Z DESEK
EPS 100 S TL. 2 x 100 mm (CELKEM 200 mm PŘEKLÁDANÉ)
KOTVENÝCH DO STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ.
STŘEŠNÍ MEMBRÁNA EPDM BUDE CELOPLOŠNĚ LEPENA

EPS 80 — KONSTRUKČNÍ ZATEPLENÍ VNITŘNÍ STRANY ATIKY
DESKAMI EPS 100 S O TL. 80 mm

K 5 — OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ 600 Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOTVENO DO OSB DESKY TL. 15 mm

1 - MEMBRÁNA EPDM JE VTAŽENA POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY
2 - OSB DESKA TŘÍDY 3 TL. 15 mm KOTVENA DO ZDIVA ATIKY
ŠROUBY NA HMOŽDINKY
3 - MEMBRÁNA EPDM BUDE PLNOPLOŠNĚ LEPENA DLE
TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DODAVATELE SYSTÉMU

NOVÁ ATIKA

1 : 10