

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ

- ZDIVO CIHELNÉ KERAMICKÉ TL. 440 MM (U=0,20 W/M2K), P8 NA ZDÍCI MALTU LM 5**
 - ZALOŽENO NA 1x CIHLE TL. 300 MM NA ZAKLÁDACÍ MALTU
 - VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY A UKONČUJÍCÍCH VĚNCŮ
 - KAPSY V OSTĚNÍ OTVORŮ A PARAPETŮ VYPLNIT Z XPS TL. 40 MM
 - Š=200 MM NA LEPIDLO
- ZDIVO CIHELNÉ KERAMICKÉ TL. 240 MM, P10 NA MVC P5**
 - VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY A UKONČUJÍCÍCH VĚNCŮ
- ZDIVO CIHELNÉ KERAMICKÉ TL. 140 MM, P10 NA MVC P5**
 - VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY A UKONČUJÍCÍCH VĚNCŮ
 - KOTVENO KE ZDIVU NA PLOCHÉ KOTVY V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÉ SPÁŘE
- ZDIVO CIHELNÉ KERAMICKÉ TL. 80 MM, P10 NA MVC P5**
 - KOTVENO KE ZDIVU NA PLOCHÉ KOTVY V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÉ SPÁŘE


POZNÁMKA:

- V podlaze pod krbem bude tepelná izolace nahrazena betonem, nutno oddilovat od ostatní podlahové KCE
- V místnosti 1.02 nutno provést dilataci podlahy dle standardních podmínek pro podlahové konstrukce
- Výkaz překladů, výplní otvorů, klempířských prvků, a doplňků stavby viz. specifikace D.04.01-02
- Výroba kuchyňské linky, krbu a veškeré finální povrchové úpravy (dlažba, obklady) a typy zařizovacích předmětů a jednotlivých baterií budou předem konzultovány se zástupcem investora a odsouhlaseny na KD před objednáním.

Tabulka místností 1.NP							
Číslo	Název	Plocha	Obvod	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu	Poznámka
1.01	Závětrří	26,90 m²	22,4 m	Zámková dlažba	Fasádní omítka	Dřevěná KCE střechy	Fasádní sokl
1.02	Klubovna	56,00 m²	30,1 m	Keramická dlažba R11	Om. hrubá + štuková + malba	SDK podhled D112 + malba	Keram. sokl V=0,1 m
1.03	Kancelář	10,24 m²	12,8 m	Keramická dlažba R11	Om. hrubá + štuková + malba	SDK podhled D112 + malba	Keram. sokl V=0,1 m
1.04	Technická místnost	3,80 m²	9,6 m	Keramická dlažba R11	Keram. obklad V=2,1 m + Om. hrubá zatřená	SDK podhled D112 + malba	Omítka štuková + 2,1 m + malba
1.05	WC Ženy	8,64 m²	13,9 m	Keramická dlažba R11	Keram. obklad V=2,1 m + Om. hrubá zatřená	SDK podhled D112 + malba	Omítka štuková + 2,1 m + malba
1.06	WC Muži	8,64 m²	13,9 m	Keramická dlažba R11	Keram. obklad V=2,1 m + Om. hrubá zatřená	SDK podhled D112 + malba	Omítka štuková + 2,1 m + malba

Celkový součet: 114,22 m²

+0,000=úroveň podlahy 1.NP

Vypracoval: Lucie Cieslarová Kozielková, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz			
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Kónská, parc.č. 1675/11, 1675/12			
Název stavby : nová stavba KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ Třinec - Kónská			
Výkres : PŮDORYS 1.NP		Datum vypracování :	04 / 2016
		Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2015-01
		Měřítko :	1:50
		Číslo výkresu :	D.04.01.04