

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ						
OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU		POČET (ks)		POZN.
				1.NP	Σ	
H01		PROVEDENÍ	Vstupní dveře hliníkové s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi prosklené, s pevným bočním světlikem, <b>úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb. !!!</b>	1	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	2630/2500 mm, průchozí sv. š. = 1250 mm, průchozí výška min. 2100 mm			
		MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou Un=1,4 [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006			
		PROSKLENÍ	tepelněizolační trojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=0,7 [W/(m².K)] + bezpečnostní fólie Conex 44.1 z obou stran + 2x kontrastní PVC nálepka vůči pozadí (Výška od podlahy 950 a 1550 mm)			
		KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	vnější automatický posuvný systém pro jednokřídlé dveře (letní a zimní provoz), s 30 min. záložním zdrojem, při vypnutí el. energie možnost manuálního ovládání klíčkou se zabezpečením proti vandalům z vnější strany! + možnost uzamčení z vnější strany, případně vypnutí z výdejny jízdenek			
		PRÁH	bez prahu s přechodovou duralovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistící kartáč !			
H02		PROVEDENÍ	jednokřídlové vstupní dveře plně, hliníkové	1	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1100/2100 mm, hlavní křídlo sv. š. = min. 900 mm			
		MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou Un=1,4 [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006			
		PROSKLENÍ/VÝPLŇ	izolovaná výplně z hliníkového systému			
		KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	bezpečnostní kování se zámkem FAB, kovová klika a kulička, samozavírač s aretací např. GEZE			
		PRÁH	bez prahu s přechodovou duralovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistící kartáč !			
POŽÁRNÍ POŽADAVKY	EI 30 DP3-C					
P01		PROVEDENÍ	dvokřídlové plastové okno, bez sloupku	1	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1200/1500 mm			
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí			
		MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou Un=1,1 [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006			
		PROSKLENÍ/VÝPLŇ	tepelněizolační trojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=0,7 [W/(m².K)] + bezpečnostní fólie Conex 44.1 z obou stran			
		KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC řetízky)			
P02		PARAPETY	vnitřní parapet - komorový plastový, zalomený š = 250 mm, barva bílá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 400 mm	2	2	
		PROVEDENÍ	Podávací okno pevné, s komunikačním otvorem			
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1000/1500 mm			
		OTEVÍRÁNÍ	pevné			
		MATERIÁL	nerezový rám, sklo zalísťováno TR4HR nerez			
		PROSKLENÍ/VÝPLŇ	bezpečnostní sklo se zasklívací lištou, čiré, fólie Conex 44,2 + kruhový komunikační otvor - předsazené sklo o větším průměru přilepené na válečcích			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	interiérová horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC řetízky, barva stříbrná)					
PARAPETY	atypický výrobek D01 s otočnou miskou typ 501 GIM, nedílná součást podávacího okna!!!					

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ!!!

## POZNÁMKA:

- Konkrétní barevné provedení oken a dveří bude upřesněno dle předloženého vzorníku dodavatele stavby na KD
- Montáž výplní na PUR pěnu s těsnícími + vnější i vnitřní těsnící páska s těsnícími tmely
- Kotvení rámu do stávajícího cihelného zdiva na kovové ploché kotvy na turbovruty s hmoždinkami do cihelného zdiva
- Ostění výplní otvorů z vnitřní strany je řešeno opravou VC omítkou s malbou
- Ostění výplní otvorů z vnější strany je řešeno opravou Fasádního zateplení z EPS 70 F