

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K01		<p>Střešní krytina plechová hladká, 2x stojatý spoj (falc),</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáž na celoplošné bednění střechy a stěn věže - včetně všech doplňků a příslušenství - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků - Podkladní fólie DELTA -TRELA PLUS, vč. systémových doplňků - výměna bednění tl. 24 mm (20%) 	<p>109,1 m2</p> <p>109,1 m2 22 m2</p>	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>
K02	333	<p>Oplechování, okapní plech, zakládací</p> <ul style="list-style-type: none"> - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků 	18 m	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>
K03	500	<p>Oplechování se zdí</p> <ul style="list-style-type: none"> - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků 	16,8 m	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>
K04	333	<p>Oplechování, závětrná lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků 	46,8 m	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>
K05	750 500	<p>Oplechování úžlabí</p> <ul style="list-style-type: none"> - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků 	<p>4,8 m</p> <p>21,6 m</p>	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>
K06	500	<p>Oplechování římsy</p> <ul style="list-style-type: none"> - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků 	26 m	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>
K07	333	<p>Vnější parapet kruhový</p> <ul style="list-style-type: none"> - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků 	0,8 m	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>
K08	500	<p>Vnější parapet u oken</p> <ul style="list-style-type: none"> - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků 	11,2 m	<p>RAL 7011 tmavě šedá</p>

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K09	Ø 160	Nový podokapní žlab, včetně doplňků a ocel. háků se spon - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků	14 m	RAL 7011 tmavě šedá
K10	Ø 100	Nový odpadní svod, včetně montážních doplňků (úchytů) - hluboce žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřený základním nátěrem z obou stran + vrstvou plastu, včetně všech doplňků	2x 4,3 m 2x 4,9 m Σ 18,4 m	RAL 7011 tmavě šedá