



- železobeton tř.III
- struskopemzobeton
- cihelné zdivo na maltu M 25
- plynosilikát. panely tl. 25cm, siporex příčky 15cm

- Ze stěn je nutné oškrábat nesoudržné vrstvy padající omítky nebo staré malby. Vyspravit podklad a odstranit veškeré nerovnosti na povrchu stěn. Oklepat staré jádro omítky, a poté provést penetraci podkladu. Vzhledem ke stavu stavby a obavy z možných prasklin, doporučuje se použít sítku perlinku (tam, kde bude potřeba), která zpevní povrch.
- Odstranit dveře a zárubně 8 ks
- Odstranit všechny sokly z dlaždic
- Stávající požární tabulky a značky ZŮSTÁVAJÍ (na dobu malování stěn - SŮNDAT, potom namontovat zpátky)
- Nové požární tabulky a značky jsou označeny NT

✗ k odstranění

INTERIÉRY SE BUDE REKONSTRUOVAT ZA PROVOZU SSMT

Vypracoval :	Mgr Ing. Arch. Anna Czajka anatelier architektura design, Dolní Lomná 052, 739 93 Jablunkov +420 739 027 488, atelier@anatelier.eu	Datum :	02.2017
Investor :	<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRNCE</b> příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Trinec-Dolní Lištná	Měřítko :	1 : 50
Místo stavby :	Habrová 302, 739 61 Trinec-Dolní Lištná, K.ú 558/1, 558/2	Formát :	A2
Stupeň dokumentace :	PROJEKT INTERIÉRŮ		
Název stavby:	SSMT Projekt interiérů VESTIBUL, CHODBY, KUŘÁRNA, SCHODIŠTĚ		
Obsah :	STÁVAJÍCÍ CHODBA, STĚNY–POHLEDY: B–E, E–F, F–G	Číslo výkresu :	ch 03