



PŮDORYS STROPU G,H,I,J

NOVÉ VYPÍNAČE

- železobeton tř.III
- struskopemzobeton
- cihelné zdivo na maltu M 25
- plynosilikát. panely tl. 25cm, siporex příčky 15cm

- plocha stěn- BÍLÁ barva omyvatelná - 57,0m²
- plocha stěn a stropu- ČERNÁ barva RAL 9017 - 13,5 m² STROP - 4,3 m² STĚNY

NOVÉ

1) - Ze stěn je nutné oškrábat nesoudržné vrstvy padající omítky nebo staré malby. Vyspravit podklad a odstranit veškeré nerovnosti na povrchu stěn. Oklepat staré jádro omítky, a poté provést penetraci podkladu (např. Jupol primer) Vzhledem ke stavu stavby a obavy z možných prasklin, doporučují se použít sítku perlinku (tam, kde bude potřeba), která zpevní povrch.

- Stěrkování (finální úprava povrchů, před malováním)

Pokud je na podkladu omyvatelná barva, penetrace není nutná.

Stěny - otěruvzdorná bílá malířská barva

Strop - černá barva - vodou ředitelná vrchní barva

2) osadit dveře 4 ks

3) nainstalovat sokly

4) Stávající požární tabulky a značky ZŮSTÁVAJÍ (na dobu malování stěn - SÚNDAT, potom namontovat zpátky)

5) Nové požární tabulky a značky jsou označeny NT

NOVÁ Litá epoxidová podlaha:

- Přelakování
- TMAVÉ PRUHY: Epoxidový nátěr RAL 7003 + chipsy odstín RAL 7039
- Litá epoxidová podlahovina RAL 1002, tl.3mm + chipsy odstín RAL 1027
- Epoxidová penetrace
- nivelační hmota na bázi cementu 2,5 - 2,7 cm
- stávající konstrukce

INTERIÉRY SE BUDE REKONSTRUOVAT ZA PROVOZU SSMT

Vypracoval :	Mgr Ing. Arch. Anna Czajka anatelier architektura design, Dolní Lomná 052, 739 93 Jablunkov +420 739 027 488, atelier@anatelier.eu	Datum :	02.2017
Investor :	SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRNICE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná	Měřítko :	1 : 50
Místo stavby :	Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná, K.ú 558/1, 558/2	Formát :	A2
Stupeň dokumentace :	PROJEKT INTERIÉRŮ	Číslo výkresu :	ch 02
Název stavby:	SSMT Projekt interiérů VESTIBUL, CHODBY, KUŘÁRNA, SCHODIŠTĚ		
Obsah :	NOVÁ CHODBA, STĚNY–POHLEDY:I–H, H–G, G–J		