



- železobeton tř.III
- struskopemzobeton
- cihelné zdivo na maltu M 25
- plynosilikát. panely tl. 25cm, siporex příčky 15cm

plocha PODLAHY :
VCHOD, VESTIBUL 120 m²
v tom plocha čistící zóny 9,63 m²

NOVÉ
1) - Ze stěn je nutné oškrábat nesoudržné vrstvy padající omítky nebo staré malby. Vyspravit podklad a odstranit veškeré nerovnosti na povrchu stěn. Oklepat staré jádro omítky, a poté provést penetraci podkladu (např. Jupol primer) Vzhledem ke stavu stavby a obavy z možných prasklin, doporučuj se použít síťku perlinku (tam, kde bude potřeba), která zpevní povrch.
- Stěrkování (finální úprava povrchů, před malováním)
Pokud je na podkladu omyvatelná barva, penetrace není nutná.
Stěny - otěruvzdorná bílá malířská barva na sádkokarton, omítky.
Strop - černá barva - vodou ředitelná vrchní barva
2) osadit dveře 4 ks
3) nainstalovat sokly
4) Stávající požární tabulky a značky ZŮSTÁVAJÍ (na dobu malování stěn - SÚNDAT, potom namontovat zpátky)
5) Nové požární tabulky a značky jsou označené **NT**

NOVÁ Litá epoxidová podlaha:
- Přelakování
- TMAVÉ PRUHY: Epoxidový nátěr RAL 7003 + chipsy odstín RAL 7039
- Litá epoxidová podlahovina RAL 1002, tl.3mm + čipsy odstín RAL 1027
- Epoxidová penetrace
- nivelační hmota na bázi cementu 2,5 - 2,7 cm
- stávající konstrukce

INTERIÉRY SE BUDE REKONSTRUOVAT ZA PROVOZU SSMT

Vypracoval : Mgr Ing. Arch. Anna Czajka anatelier architektura design, Dolní Lomná 052, 739 93 Jabunkov +420 739 027 488, atelier@anatelier.eu	Datum :	02.2017
Investor : SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRNCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Trinec-Dolní Lištná		
Místo stavby : Habrová 302, 739 61 Trinec-Dolní Lištná, K.ú 558/1, 558/2	Měřítko :	1 : 50
Stupeň dokumentace : PROJEKT INTERIÉRŮ	Formát :	A2
Název stavby: SSMT Projekt interiérů VESTIBUL, CHODBY, KUŘÁRNA, SCHODIŠTĚ		
Obsah : NOVÉ VESTIBUL PODLAHA: A–B–C–D	Číslo výkresu :	v 02