



- | | |
|---|---|
|  | železobeton tř.III |
|  | struskopemzobeton |
|  | cihelné zdivo na maltu M 25 |
|  | plynosilikát. panely tl. 25cm,
siporex příčky 15cm |
|  | Nouzové únikové
osvětlení STAVAJ[C] |

- 1) Ze stěn je nutné oškrábat nesoudržné vrstvy padající omítky nebo staré malby. Vyspravit podklad a odstranit veškeré nerovnosti na povrchu stěn. Oklepat staré jádro omítky, a poté provést penetraci podkladu. Vzhledem ke stavu stavby a obavy z možných prasklin, doporučují se použít síťku perlinku (tam, kde bude potřeba), která zpevní povrch.
- 2) Odstranit dveře a zárubně 4 ks
- 3) Odstranit všechny sokly z dlaždic
- 4) Stávající požární tabulky a značky ZŮSTÁVAJÍ (na dobu malování stěn - SÚNDAT, potom namontovat zpátky)
- 5) Nové požární tabulky a značky jsou označené NT

 k odstranění

INTERIÉRY SE BUDE REKONSTRUOVAT ZA PROVOZU SSMT

Vypracoval :	Mgr Ing. Arch. Anna Czajka anatelier architektura design, Dolní Lomná 052, 739 93 Jablunkov +420 759 027 468, anatelier@anatelier.eu	Datum :	02.2017
Investor :	SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRNICE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Trinec-Dolní Lištná		
Místo stavby :	Habrová 302, 739 61 Trinec-Dolní Lištná, K.ú 558/1, 558/2	Měřítko :	1 : 50
Stupeň dokumentace :	PROJEKT INTERIÉRŮ	Formát :	A2
Název stavby:	SSMT Projekt interiéru VESTIBUL, CHODBY, KUŘÁRNA, SCHODIŠTĚ		
Obsah :	STÁVAJÍCÍ CHODBA, STĚNY-POHLEDY: I-H, H-G, G-J	Číslo výkresu :	ch 01