


- ### NAVŘEŽENÁ SKLADBA STŘECHY NÁSTAVBY
- Střešní krytina plechová (imitace tašky)
 - Křížové latování 40/60 mm + podkladní těsnicí páska
 - Pojistná fólie, střešní membrána
 - Celoplošné bednění tl. 32 mm (pérovdrážka)
 - Dřevěná vazníková konstrukce krovy
 - Prostorová dutina střešy

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  Komínové zdivo z cihel CP na MVC, včetně fasádního spárování zdiva
- ukončeno betonovou spádovanou krycí deskou tl. 50-70 mm
- + prodloužení stávajících komínových průduchtů s osazením protidešťových mřížek

- ### POZNÁMKA:
- Střešní krytina plechová, barevný odstín v tmavé modré, včetně všech systémových doplňků a klempířských prvků v totožném odstínu
 - Střešní krytina a všechny klempířské doplňky budou provedeny dle technologických podkladů výrobce !!!
 - Dodavatel stavby dodá konkrétní návrh kotvicího zabezpečovacího střešního systému včetně projektové dokumentace rozmištění jednotlivých prvků na jednotlivých střešních rovinách
 - Výpis klempířských prvků a doplňků viz. specifikace

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval :	Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / c@lay-out.cz	
Investor :	Město Třinec, Jablunovská 160, 739 61 Třinec	Datum vypracování : 09 / 2017
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Kanská, parc.č. 850, 1024/2.	Stupeň dokumentace : DPS
Název stavby :		Číslo zakázky : L2017-74
		Měřítko : 1:50
Výkres :	PŮDORYS STŘECHY – Návrh	Číslo výkresu : D.07