


SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU		POČET (ks)		POZN.
				3.NP	Σ	
P01		PROVEDENÍ	jednokřídle okno	1	1	NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1100/1300 mm			
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka			
		MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou $U_w=1,2$ [W/(m².K)] - vnější i vnitřní barva bílá			
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, mléčné, $U_n=1,0$ [W/(m².K)]			
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany			
		PARAPETY	vnitřní parapet - plastový komůrkový s PVC koncovkami vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě šedé barvy			

POZNÁMKA:

- Montáž vnějších výplní otvorů řešit pomocí dilatační pásky, vnější i vnitřní těsnící páskou "EW" na systémové lepidlo s disperzi a těsnícími tmely, dutiny vyplnit PUR pěnou.
- Kotvení rámu do stávajícího cihelného zdiva na kovové ploché kotvy na turbovruty s hmoždinkami.