






SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA


OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)			POZN.
			1.NP	2.NP	Σ	
P01		PROVEDENÍ	dvojkřídlové okno, bez sloupku - montáž na nabývací pásy se zapravením ostění			
		MONTÁŽ	montáž na nabývací pásy se zapravením prahu PUR pěnou s těsnící páskou vnitřní i vnější			
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1450/1500 mm			
		OTEVÍRÁNÍ	otevírávé, sklápěcí			
		MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou $U_n=1,2$ [W/(m²·K)], vnější i vnitřní barva bílá			
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čtře, $U_n=1,0$ [W/(m²·K)]			
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové vertikální žaluzie (táhlové lamely bílé, ovládání na PVC řetězek)			
		OSTĚNÍ	vnitřní - omítka štuková a malba vnější - břízolitová omítka			
		PARAPETY	vnitřní parapet - komorový plastový, zalomený š = 250 mm, barva bílá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm			
		PROVEDENÍ	jednokřídlové okno s fixním proskleným podstavcem, s poutcem			
P02		MONTÁŽ	montáž na nabývací pásy se zapravením prahu PUR pěnou s těsnící páskou vnitřní i vnější			
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1200/1800 mm			
		OTEVÍRÁNÍ	sklápěcí			
		MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou $U_n=1,2$ [W/(m²·K)], vnější i vnitřní barva bílá			
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, mléčné neprůhledné sklo, $U_n=1,0$ [W/(m²·K)], s bezpečnostní fólií proti vloupání			
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání táhlem, nebo klikou z podlahy nejvýše 1,5 m z vnitřní strany			
		OSTĚNÍ	vnitřní - keram. obklad V=2,0 m, omítka štuková a malba + 2,0 m vnější - břízolitová omítka			
		PARAPETY	vnitřní parapet - komorový plastový, zalomený š = 250 mm, barva bílá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm			
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!						

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)					POZN.
			1.NP		2.NP		Σ	
			L	P	L	P		
T01		PROVEDENÍ vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodířžkou SKLADEBNÝ ROZMĚR 800/1970 mm ZÁRUBEŇ OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 180 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odstín např. OŘECH povrch CPL tl. 0,2 mm KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez PRÁH dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny OSTATNÍ Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KD POŽÁRNÍ ODOLNOST bez požadavku	-	1	-	-	1	
T02		PROVEDENÍ Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodířžkou SKLADEBNÝ ROZMĚR 800/1970 mm ZÁRUBEŇ OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 120 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA křídlo protihlukové dřevěné 38-40 dB, výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku, KLASIK, odstín např. OŘECH, povrch CPL tl. 0,2 mm, KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez PRÁH dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny OSTATNÍ Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KD POŽÁRNÍ ODOLNOST bez požadavku	1	-	-	-	1	
T03		PROVEDENÍ vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodířžkou SKLADEBNÝ ROZMĚR 800/1970 mm ZÁRUBEŇ OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 120 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odstín např. OŘECH povrch CPL tl. 0,2 mm KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez PRÁH dřevěný, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny OSTATNÍ štítek s označením místnosti POŽÁRNÍ ODOLNOST bez požadavku	1	-	-	-	1	
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!! - ZÁMKY OPATŘIT GENERÁLNÍM KLÍČEM								

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!! - ZÁMKY OPATŘIT GENERÁLNÍM KLÍČEM

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)					POZN.
			1.NP		2.NP		Σ	
			L	P	L	P		
T04		PROVEDENÍ vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou						
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	600/1970 mm					
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					
		MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm					1
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez					-
		PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny					-
		OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO					1
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku					-
		PROVEDENÍ	vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou					1
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	600/1970 mm					-
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					
		MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm					1
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez					-
		PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny					1
		OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO					-
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku					2
		PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou					
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm					
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					
		MATERIÁL	křídlo protihlukové dřevěné 38-40 dB, výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku, KLASIK, odsín např. OŘECH, povrch CPL tl. 0,2 mm,					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíka a kulíčka se štítkem matný nerez					-
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	dřevěný, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny					-
		PRÁH	štítek s označením místnosti					3
		OSTATNÍ	bez požadavku					1
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku					4
		PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou					
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm					
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					
		MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s WC zámkem, klíky se štítkem z obou stran, matný nerez							
PRÁH	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odsín ořech, kotveno do bet. mazaniny							
OSTATNÍ	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KO							
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku							
PROVEDENÍ	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s polodrážkou							
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm							
ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odsín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění							
MATERIÁL	dřevěné oýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odsín např. OŘECH							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm							

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT
PŘESNĚ NA STAVBĚ !!! - ZÁMKY OPATŘIT GENERÁLNÍM KLÍČEM

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)					POZN.
			1.NP		2.NP		Σ	
			L	P	L	P		
T07		PROVEDENÍ Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s podokrážkou						
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm					
		ZÁRUBEŇ	obložková zárubeň na zdělo tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					
		MATERIÁL _u	křídlo protihlukové dřevěné 38-40 dB, výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku, KLASIK, odstín např. OŘECH, povrch CPL tl. 0,2 mm,					-
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíka a kulička se štítkem matný nerez					-
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny					-
		PRÁH	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KD					-
		OSTATNÍ	bez požadavku					-
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s podokrážkou					-
		PROVEDENÍ	800/1970 mm					-
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 120 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					-
		MATERIÁL _u	křídlo protihlukové dřevěné 38-40 dB, výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku, KLASIK, odstín např. OŘECH, povrch CPL tl. 0,2 mm,					-
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez					-
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	dřevěný tl. 20 mm, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny					-
		PRÁH	Nalepovací štítek s označením typu místnosti textem - upřesní uživatele na KD					-
		OSTATNÍ	bez požadavku					-
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	Protihlukové vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s podokrážkou					-
		PROVEDENÍ	800/1970 mm					-
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					-
		MATERIÁL _u	dřevěné dýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odstín např. OŘECH					-
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm					-
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez					-
		PRÁH	dřevěný, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny					-
		OSTATNÍ	štítek s označením místnosti					-
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku					-
		PROVEDENÍ	vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s podokrážkou					-
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm					-
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					-
		MATERIÁL _u	dřevěné dýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odstín např. OŘECH					-
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm					-
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez					-
		PRÁH	dřevěný, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny					-
		OSTATNÍ	štítek s označením místnosti					-
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku					-
		PROVEDENÍ	vnitřní jednokřídlové dveře, otevírávé, plně, s podokrážkou					-
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1970 mm					-
		ZÁRUBEŇ	OKZ - obložková zárubeň na stávající ocelovou tl. cca 100 mm, se stavitelnými závěsy, odstín např. OŘECH - CPL + obvodové těsnění					-
		MATERIÁL _u	dřevěné dýhované křídlo STANDARD, KLASIK, odstín např. OŘECH					-
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch CPL tl. 0,2 mm					-
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	kování s vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou, klíky se štítkem z obou stran matný nerez					-
		PRÁH	dřevěný, impregnovaný, nářez lesklý odstín ořech, kotveno do bet. mazaniny					-
OSTATNÍ	štítek s označením místnosti					-		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku					-		
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!! - ZÁMKY OPATŘIT GENERÁLNÍM KLÍČEM								

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!! - ZÁMKY OPATŘIT GENERÁLNÍM KLÍČEM