



SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - OPRAVA STÁVJÍCÍCH OKEN

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU		POČET (ks)		POZN.
				1.NP	Σ	
OK1		PROVEDENÍ	stávající kovové okno pevné			
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	930/1800 mm			
		POPIS OPRAVY	Provede se oprava okna na místě!!! Vyskí se okna, včetně odstranění tmeľu a rzi. Provede se zaměření a výroba nových skel - matné sklo s jednostrannou fólií proti vysypání skla Celá kovová konstrukce rámu se opatří ochranným antikorozním nátěrem 3x + 1x základní + 2x email Nově se osadí skleněné výplně s řádným zatměním.			
		PARAPETY	vnitřní parapet - omítka s olejovým nátěm vnější parapet - klempířský výrobek z poplast, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 500 mm			
		PROVEDENÍ	stávající kovové okno pevné s pohybovacími větracími lamelami			
OK2		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1030/1930 mm			
		POPIS OPRAVY	Provede se oprava okna na místě!!! Vyskí se okna, včetně odstranění tmeľu a rzi. Provede se zaměření a výroba nových skel - matné sklo s jednostrannou fólií proti vysypání skla Provede se oprava pohybovacího mechanismu s promazáním Celá kovová konstrukce rámu se opatří ochranným antikorozním nátěrem 3x + 1x základní + 2x email Nově se osadí skleněné výplně s řádným zatměním.			
		PARAPETY	vnitřní parapet - omítka s olejovým nátěm vnější parapet - klempířský výrobek z poplast, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 500 mm			