



LEGENDA:

- DRENÁŽ - PERFOROVANÉ PVC POTRUBÍ DN 100 - cca 40 m
- NAPOJIT POD OBJEKTEM NA DEŠŤOVOU KANALIZACI
- ROZVOD VENKOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - cca 42 m
- Lss - LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- Šd - REVIZNÍ ŠACHTICE NAPŘ. TEGRA 425

POZNÁMKA:

KANALIZAČNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN Z TRUBEK A TVAROVEK Z KG-SYSTÉMU (PVC)
PLUS SN4 - Z NEMĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU.

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

01

Vypracoval : Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz	
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Tyra, parc.č. 186, 357, 1089/1	
Název stavby : udržovací práce	
HŘBITOVNÍ KAPLE TYRA	
vykres : DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP	
<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>	
Počet formátů :	2 A4
Datum vypracování :	12 / 2013
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2013-85
Měřítko :	Číslo výkresu : 15
1:50	15