


NOVÝ STAV



NOVÁ keramická podlaha+
keramický solk 16,0m²:
- veľkoformátová keramická
dlažba 300x600, 6mm
- nivelační hmota
- stávající konstrukce

- železobeton tř.III
- struskopemzobeton
- cihelné zdivo na maltu M 25
- plynosilikát. panely tl. 25cm,
siporex příčky 15cm

NOVÁ Litá epoxidová podlaha 144,7m²:

- Přelakování
- TMAVÉ PRUHY: Epoxidový nátěr RAL 7003 + chipsy (lupinky) odstín RAL 7039 - 19,3m²
- Litá epoxidová podlahovina RAL 1002, tl.3mm + čipsy (lupinky) odstín RAL 1027
- Epoxidová penetrace
- nivelační hmota na bázi cementu 2,5 - 2,7 cm
- stávající konstrukce

NOVĚ namontovat (vestibul, chodby):

Hliníkové soklové lišty v hranatém profilu, dekla: 65,4mb

Instalace na zeď pomocí hmoždinek, dilatační spáry mezi podlahou
a soklem vyplnit silikonem

Parametry:	
Délka mm	2000
Šířka mm	10
Výška mm	60
Povrch	Elox
Vedení kabelů	Ne
Držák soklových lišt	Ne
Připevnění	Lepení a hmoždinky
Dekor	Stříbrná
Materiál	Hliník
Profil	Hranatá

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	POZNÁMKA
1.2	ZÁDVEŘÍ	19.1m²	EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA, 9,3m² ČISTÍCÍ ZÓNA- VSTUPNÍ ROHOŘ 9,8m²	REALIZACE V II. FÁZE (S PŘÍSTAVBOU PŘÍSTŘEŠKU)
1.3	VESTIBUL	99,4 m²	EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA	
1.4	KUŘÁRNA	14.9m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	ČÁST KUŘÁRNY BUDE REALIZACE V II. FÁZE
1.5	CHODBA 01	7,8 m²	EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA	
1.6	CHODBA 02	11,4 m²	EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA	
1.7	CHODBA 03	13,9 m²	EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA	
	CELKEM	147,4 m²		PEZ PLOCHY ZÁDVEŘÍ

Vypracoval :	Mgr Ing. Arch. Anna Czajka anatelier architektura design, Dolní Lomná 052, 739 93 Jablunkov +420 739 027 488, atelier@anatelier.eu	Datum :	03.2017
Investor :	SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRNCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná		
Místo stavby :	Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná, K.ú 558/1, 558/2	Měřítko :	1 : 100
Stupeň dokumentace :	PROJEKT INTERIÉRŮ	Formát :	A3
Název stavby:	SSMT Projekt interiérů VESTIBUL, CHODBY, KUŘÁRNA, SCHODIŠTĚ		
Obsah :	NOVÉ PODLAHY	Číslo výkresu :	vch 02