

II. FÁZE REALIZACE

NOVÁ Litá epoxidová podlaha 10m²:

- Přelakování
- TMAVÉ PRUHY: Epoxidový nátěr RAL 7003 + chipsy odstín RAL 7039 1,6m²
- Litá epoxidová podlahovina RAL 1002, tl.3mm + chipsy odstín RAL 1027 10m²
- Epoxidová penetrace
- nivelační hmota na bázi cementu 2,5 - 2,7 cm
- stávající konstrukce

PODLAHA

PŮDORYS STROPU

plocha stěn a stropu- ČERNÁ barva
RAL 9017 - 20 m² STROP
- 0,7 m² STĚNY

DETAIL Zavěšený podhled LEVITUJÍCÍ

ZÁDVEŘÍ
snížený sádrokartonový strop VÝŠKY 150mm
plocha podhledu 14,2 m²

čela podhledu
Sádrokartonové desky 12,5mm

nosný profil CD v rozteči max 1000mm

montážní profil CD v rozteči max 500mm

SÁDROKARTONOVÝ STROP

NOVÉ VYPÍNAČE

plocha stěn- BÍLÁ barva omyvatelná - 18,8m²

plocha stěn a stropu- ČERNÁ barva
RAL 9017 - 20 m² STROP
- 0,7 m² STĚNY

NOVÉ namontovat:
Hliníkové soklové lišty v hranatém profilu.
Instalace na zeď pomocí lepidla a hmoždinek, dilatační spáry
mezi podlahou a soklem vyplnit silikonem

Parametry:
Délka mm 2000
Šířka mm 10
Výška mm 60
Povrch Elox
Vedení kabelů Ne
Držák soklových lišt Ne
Přípevnění Lepení a hmoždinky
Dekor Stříbrná
Materiál Hliník
Profil Hranatá

Nouzové únikové osvětlení STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ el. kabely zvednout pod strop

listovní schránky

STÁVAJÍCÍ poštovní schránka
přemístěná před vstupní dveře

NT

NT

oboustranné únikové značení
stropní, montovat do nového
sádrokartonového podhledu

NOVÉ VYPÍNAČE

k odstranění

INTERIÉRY SE BUDE REKONSTRUOVAT ZA PROVOZU SSMT

Vypracoval :	Mgr Ing. Arch. Anna Czajka anatelier architektura design, s.r.o. +420 739 027 486, atelier@anatelier.eu	Datum :	010.2017
Investor :	SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRNICE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná	Měřítko :	1 : 50
Místo stavby :	Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná, K.ú 558/1, 558/2	Formát :	A2
Stupeň dokumentace :	PROJEKT INTERIÉRŮ		
Název stavby:	SSMT Projekt interiérů II. FÁZE REALIZACE ZÁDVEŘÍ		
Obsah :	NOVÉ ZÁDVEŘÍ K-L-M-N	Číslo výkresu :	z 02