


LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT




Komínové zdivo z cihel CP na MVC, včetně fasádního spárování zdiva
- ukončeno betonovou spádovanou krycí deskou tl. 50-70 mm
+ prodloužení stávajících komínových průduchů s osazením protidešťových mřížek

POZNÁMKA:

- Sbíjené vazníky budou provedeny s technologií např. se střední podpěrou na novém žb věnci
- Při montáži vazníků nutno dodržet bezpečnostní odstup komínových těles min. 50 mm
- Jednotlivé vazníky budou kotveny na chemické kotvy do ukončujících žb věnců
- Závětrování dřevěných vazníků bude provedeno dle dílenské dokumentace výrobce vazníků
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci pro provádění stavby, která bude dodávána realizací firmy
- Veškeré dřevěné prvky krovu nutno opatřit nátěrem proti hnilobě a škůdcům Q8
- Výpis pomocného řezna štírových stěn a doplňků střechy viz. Specifikace

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

01

Výpracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 736 213 159 / cest@lay-out.cz			
Investor : Město Třinec, Jablunovská 160, 739 61 Třinec			
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Konešná, parc.č. 850, 1034/2.		Datum výpracování : 09 / 2017	
Název stavby :		Stupeň dokumentace : DPS	
Změna zastřešení obytného domu č.p. 418 v Třinci – Konešná		Číslo zakázky : L2017-74	
		Měřítko : 1:50	
Výkres :		Číslo výkresu :	
SESTAVA STŘECHY		D.06	