



LEGENDA:

1. trubka ocelová 48/1,5mm, syntetická barva 1+2
2. pletivo pozink, potažené PVC, 50/50/3,0mm
3. nosné a napínací dráty, potažené PVC

POZN.:

v místě stávajícího drátěného oplocení budou patky umístěny do stávajících patek (cca. po 3,0m)
v místě rámkového oplocení budou patky po 3,0m

VEDOUcí PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL, PSAL	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení Masná 1, P.O.Box 49 701 49 Moravská Ostrava tel. 596 111 843 www.sporting-sportovnistavby.cz	
Ing. Eduard Přivara	Ing. Vladimír Hampl	Ing. Marek Papoušek		
STAVEBNÍK Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec (IČ 002 97 313)				
MÍSTO STAVBY k.ú. Lyžbice (771104), p.č. 3127/1				
NÁZEV STAVBY VENKOVNÍ HŘIŠTĚ – ZŠ SLEZSKÁ 773, TŘINEC – REKONSTRUKCE			FORMÁT	1xA4
			DATUM	PROSINEC 2017
			STUPEŇ	DUR/DSP
			Č. ZAKÁZKY	11/2017
NÁZEV VÝKRESU OPRAVA OPLOCENÍ			MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU D.8