

SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
	Stávající střešní krytina plechová, falcovaná - včetně separační asf. lepenky	107,3 m2	vikýře+arkýř
	Stávající střešní krytina plechová, šablony Dachman - včetně separační asf. lepenky	221,2 m2	hl. střecha
	Stávající střešní krytina plechová, šablony Dachman - včetně separační asf. lepenky	19 m2	boční stěny vikýřů
	DMTŽ stávajícího podkladního plechu	94 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování, závětrné lišty	25,2 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování lemu zdi	46,9 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování úžlabí	18,5 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování okapového plechu	94 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování parapetů	46,9 m	
	DMTŽ stávajícího oplechování hřebene, nároží	80,9 m	
400	DMTŽ stávajících podokapní žlabů vč. doplňků a háků	82,1 m	
Ø 120	DMTŽ stávajících odpadních svodů vč. doplňků	50 m	
	DMTŽ stávajícího výlezového okna 600/600 mm	2 ks	
	DMTŽ stávajícího anténového stožáru	70 kg	
Ø 100	DMTŽ stávajících odvětrávacích hlavic	6 ks	
Ø 120 Ø 160	DMTŽ stávajících odvětrávacích hlavic z plynových kotlů - prodloužení potrubí + zpětné osazení	2 ks 5 ks	
	DMTŽ stávajících sněhových zábran (cca 2,5 kg/ks)	18 ks	

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K01		<p>Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojitá stojatá drážka bez těsnění drážky - šířka svítků 500 mm, tl. min. 0,6 mm - Materiál: pozinkovaný plech s oboustrannou povrchovou úpravou <p>Povrch: hladký Povrchová úprava lícové strany: záruka na barvu min. 30 let</p> <ul style="list-style-type: none"> - Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. <p>Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů</p>	373,0 m2	barva tmavě červená dle vzorníku upřesněno na KD stavbě
		<p>SeparáčnÍ vícevrstvá polypropylenová fólie lehkého typu s nakaširovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken pro separáčnÍ a mikroventilačnÍ vrstvu krytin z plechu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - plošná hmotnost nosné vložky 150 g.m-2, - celková plošná hmotnost 500 g.m-2. - tloušťka vícevrstvé fólie 0,5 mm, - tloušťka strukturované rohože 6-8 mm 	373,0 m2	
		<p>Nové celoplošné bednění z prken tl. 32 mm na sráz</p> <p>Pomocné hraněné řezivo na doplnění úžlabí u komínů</p> <p>Laťování 60/80 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - impregnace proti hnilobě a škůdcům 	373 m2 1 m3 607 m	
		<p>Těsnící páska pod kontralatě</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednostranně samolepící pás z modifikovaného asfaltu pro dokonalé utěsnění kontralatí, Rozměry role 6 cm x 15 mb 	615 m	
		<p>Kotvení latí skrz nadkroevní izolaci systémovými ocel. vruty s protikorozním povlakem pr. 8 mm.</p> <p>Nutno zajistit návrh kotevního plánu u technika dodavatele nadkroevního systému!!!</p>	1 kpl	
		<p>Difúzně otevřená monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolačnÍ vrstvu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plošná hmotnost 270 g.m-2 - Faktor difuzního odporu 42 (-21; +83) - Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,02 (-0,01; +0,04) m - Odolnost proti protrhávání v podélném směru 160 (-40;+50) N - v příčném směru 190 (+50;+60) N - Ohebnost za nízkých teplot -40 °C - Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou 8 týdnů 	373 m2	
		<p>TepelněizolačnÍ desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) s povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové fólie, určené pro šikmé střechy tl. 160 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-1.K-1 - Faktor difuzního odporu 60 - Třída reakce na oheň E - Úprava hran desek pero-drážka - Celková tl. 1x 160 mm 	373 m2	

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
		<p>Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, na horním povrchu opatřen ochrannou polypropylenovou stříží, podélný přesah a spodní povrch je samolepící s ochrannou snímatelnou folií</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nosná vložka z hliníkové folie kaširovaná polyesterovou rohoží o plošné hmotnosti 120 g.m-2 - Tloušťka pásu 2,2 (±0,2) mm - Největší tahová síla v podélném směru 700 (±100) N/50 mm, v příčném směru 350 (±100) N/50 mm - Faktor difuzního odporu 280 000 (±20 000). 	373 m2	
		Celoplošné bednění z prken tl. 28 mm, plánovaná výměna cca 30% z plochy střechy.	111,9 m2	
		Doplnění celoplošného bednění z prken tl. 28 mm	68 m2	
		Předpokládaná věměna krokví 110/140 mm - 5x4m	0,31 m3	
		Předpokládané doplnění krokví 100/140 mm - 4x4,5m	0,25 m3	
		Předpokládané doplnění krokví 100/140 mm - 5x4m	0,31 m3	
		Předpokládané doplnění krokví 100/140 mm - 5x1,5m	0,11 m3	
		Předpokládaná věměna krokví 100/160 mm - 10x2m	0,32 m3	
		Doplnění konstrukce krokví 100/160 mm -128,3 m	2,05 m3	
		- zarážky pro nadkrokevní izolaci a boční lemování		
		Doplnění klestín pro anténu 2x60/160 mm - 4,5 a 2 m	0,125 m3	
		Doplnění bednění pro římsy a boční stěny vikýřů z OSB desky 3PD tl. 15 mm	39 m2	
		- impregnace hraněného řeziva proti hnilobě a škůdcům	8,4 m3	
K02	200	<p>Podkladní plech okapové hrany</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	94 m	barva tmavě červená
K03	330	<p>Zátahový plech okapové hrany</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	94 m	barva tmavě červená
K04	200	<p>Okapový plech</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	94 m	barva tmavě červená
K05	250 800	<p>Závětrná lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	3,2 m 22 m	barva tmavě červená
K06	333	<p>Oplechování pod okapem</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	86,2 m	barva tmavě červená
K07	500 1000	<p>Oplechování úžlabí</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) 	32 m 6,5 m	barva tmavě červená

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
K08	500	Oplechování nevětraného hřebene, nároží 2x stojatou dráž - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	41,5 m	barva tmavě červená
K09	670 400	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Pomocné hranoly 80/80 mm, á 500 mm Nové celoplošné bednění z prken tl. 32 mm na sráz - impregnace proti hnilobě a škůdcům	40 m 8 m 25 m 28,5 m2	barva tmavě červená
K10	150	Děrovaný plech, provětrávací šterbina, okap, hřeben - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 1,0 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	180,6 m	barva tmavě červená
K11	400	Žlab podokapní půlkruhový - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků, háků, koncovek a příslušenství)	82,1 m	barva tmavě šedá
K12	Ø 120	Svod kruhový vč. objímek, kolen, odskoků (5x8, 4x2,5) - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	50 m	barva tmavě šedá
K13	250	Oplechování se zdí, komínem - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) - příplatek za kotvení do KZS z EPS	46,9 m 34,6 m	barva tmavě červená
K14	400	Oplechování stěn komínu atyp. lamelami s provětrávanou šterbinou - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	35,4 m2	barva tmavě šedá
K15		Přikrývka komínové hlavice s okapovýmnosem - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	5 m2	barva tmavě šedá
K16	Ø125 Ø160	Úprava stávajících komínových výdechů, nadstavení potrubí do účinné výšky dle ČSN 73 4201 (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) + výchozí revize spalinové cesty - 7 kouřovodů	2 ks 5 ks 8 hod	

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
K17		Výlezové okno FWU U5, rozměr 78/98 cm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	2 ks	
K18		Lemování kolem výlezového okna, systémové ESV (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	2 ks	
K19	Ø75	Lemování kruhových prostupů, anténových stožárů - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků manžety a příslušenství) - atyp. úprava oplechování odvětrávaného hřebene s pájením	1 ks 1 m2	barva tmavě červená
K20	Ø100	Lemování ventilačních nástavců se stříškou - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků manžety a příslušenství)	6 ks	barva tmavě červená
K21		Sněholamy dvoutrubkové pro falcované krytiny - systémové sněholamy pro krytinu z pozinkovaných plechů (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	56 m	barva tmavě červená
K22		Sněholamy jednotrubkové pro falcované krytiny - systémové sněholamy pro krytinu z pozinkovaných plechů (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	15 m	barva tmavě červená
K23	1,3 m 2,7 m 3,0 m	Komínová lávka 350x1200 mm, vč. systémového zábradlí (Lávka s vysekávanou pochozí plochou, pro zajištění bezpečného pohybu i v zimních měsících. Okraje lávky jsou zaobleny, vč. všech konzol a montážních doplňků na danou krytinu a sklon 42°)	4 ks 1 ks 1 ks	barva tmavě červená
K24		Kotvicí zařízení dle ČSN EN 795, pro údržbu střechy - Dodavatel stavby dodá konkrétní návrh kotvicího zabezpečovacího střešního systému včetně projektové dokumentace rozmístění jednotlivých prvků na jednotlivých střešních rovinách - na základě návrhu konkrétního dodavatele kotvicího zařízení bude provedena dodávka a montáž, včetně veškerých montážních doplňků a zaškolení o používání a údržbě zvoleného zařízení	1 soubor	
K25	500	Oplechování parapetu oken, celoplošné lepeno na bitumen klempířské lepidlo - z pozink. plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,6 mm (včetně všech montážních doplňků manžety a příslušenství)	47 m	barva tmavě šedá
K26		Lešení, obvodové + Ochranná textilní síť Krycí stříška nad vstupem	890 m2 1,5x3 m	