



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

Doručeno dne: 27. 4. 20 Podpis: [signature]
Číslo jednací: CSPT / 0468 / 2020
Počet listů: 1 Počet příloh: 2
Spisový znak: E 15 Skartační lhůta: A 100

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MMT/16218/2020/SMM/By

Centrum sociální pomoci Třinec,
příspěvková organizace
Máchova 1134
739 61 TŘINEC

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

Ing. Petra Byrtusová

558 306 274

epodatelna@trinecko.cz

DATUM:

2020-04-17

Stanovisko statutárního města Třince

Statutární město Třinec z pozice vlastníka pozemku parc. č. 2449/3 v k. ú. Třinec a vlastníka místní komunikace – chodníku č. 52c na pozemku parc. č. 2442/2 v k. ú. Třinec **souhlasí** s realizací stavby pod názvem „Hydroizolace objektu CSPT Třinec, p. o. na ul. Čapkova 708 v Třinci“ na pozemku parc. č. 2449/3 v k. ú. Třinec a se zásahem do místní komunikace č. 52c – chodníku, na pozemku parc. č. 2442/2 v k. ú. Třinec.

V místě stavby **se nachází** zemní vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Třince a správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o – viz situace. Při stavbě dojde k zásahu do zařízení veřejného osvětlení, proto je nutné požádat správce veřejného osvětlení – společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., o vyjádření. Žádosti o podklady a k vyjádření správce veřejného osvětlení naleznete na stránkách www.eltodo.cz.

Při realizaci přípojek budou dodrženy následující podmínky:

1. Výkopové práce budou prováděné podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních sítí v místě překopů a za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN.
2. Zásah do místní komunikace – chodníku, bude proveden v nezbytně nutném rozsahu.
3. Zásah do komunikace bude proveden dle schválených technologických postupů.
4. Zásyp výkopu v komunikaci bude proveden po vrstvách v tl. 200 – 300 mm. Hutnění bude prováděno strojně tak, aby hodnota modulu deformace zemní pláně E_{def2} byla 35 MPa (chodník). Při předání komunikace budeme požadovat doložit protokol o provedené zatěžovací zkoušce hutnění vrstev zásypů.
5. Chodník bude po provedení zásahu uveden do původního stavu. Krycí asfaltová vrstva bude provedena v tl. min. 50 mm v celé šířce chodníku a v podélném směru bude přetažena min. 0,50 m za hrany výkopu.
6. Do doby provedení konečné úpravy komunikace bude komunikace udržována ve schůdném stavu.
7. Po provedení zásahu bude komunikace předána odboru dopravy – Ing. Šebestová, tel. 774 749 886, 558 306 295.
8. Na poruchy vzniklé v povrchu užívaného prostoru komunikace platí záruční doba 36 měsíců od protokolárního předání užívaného prostoru.
9. Přílehlé komunikace budou po dobu stavby udržovány v čistém stavu a případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
10. Pokud při stavbě dojde k poškození místní komunikace nebo jejích součástí, bude toto poškození opraveno investorem stavby dle požadavku odboru dopravy.



Upozornění

Zásah do místní komunikace (chodník) bude povolen rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud při stavbě dojde k omezení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na přilehlé komunikaci je nutné postupovat v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení přechodného dopravního značení vydává Magistrát města Třince, Odbor dopravy, po projednání návrhu s příslušným orgánem Policií České republiky (Policie ČR).

S pozdravem



Mgr. Ivo Kaleta
náměstek primátorky

Přílohy

Situační snímek
Situace veřejného osvětlení

Příloha

Situace veřejného osvětlení



SVĚTELNÁ MÍSTA - podle typu nosiče

- sloup betonový
- stožár kovový
- stožár dřevěný
- ve zdi
- neurčeno

VEDENÍ VO podle druhu

- AIFe
- AES
- AYKY
- CYKY
- CYKY-J
- CYMYZ
- neurčeno