


POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	
NK(PZ1)		<p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ O ROZMĚRU 800/2100 V PROSKLENÉ STĚNĚ OPATŘIT NOUZOVÝM KOVÁNÍM- PANIKOVÝ ZÁMEK S VODOROVNOU TLAČNOU HRAZDOU DLE ČSN EN 1125, KOVÁNÍ EXTERIER KLIKA/ UVNITŘ HRAZDA</p> <p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁMKU, MONTÁŽ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ S VODOROVNOU PŘÍTLAČNOU HRAZDOU DLE ČSN EN 1125, PŮVODNÍ OTVORY BUDOU PŘEKRYTY PLECHY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ.</p> <p>PŘED OBJEDNÁVKOU NUTNO, ABY ZHOTOVITEL OVĚŘIL ZDA NAVRŽENÝ PANIKOVÝ ZÁMEK I VODOROVNÁ HRAZDA JE VHODNÁ NA STÁVAJÍCÍ TYP DVEŘÍ NA MÍSTĚ BUDE ROZHODNUTO , ZDA PANIKOVÉ KOVÁNÍ POVRCHOVÉ S TLAČNOU HRAZDOU BUDE 3BODOVÉ NEBO 1BODOVÉ 3BODOVÁ VARIANTA, DÍKY VÍCEBODOVÉMU UZAVÍRÁNÍ, UMOŽNÍ LEPŠÍ UTĚSNĚNÍ KŘÍDLA DVEŘÍ A ZÁROVEŇ I LEPŠÍ ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ</p> <p>Díly jsou ve stříbrné barvě EV1. Do rozpočtu zahrnout třibodovou variantu.</p>  <p>PŘÍZEMÍ – VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU ZŠ –POHLED Z INTERIERU</p>	1	<p>NEHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED OBJEDNÁVKOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR</p>
<p>PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)</p>				