

POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	
AL1		<p>BS jednoduché lepené bezpečn. průhledné sklo Connex</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ S TLAČNOU VODOROVNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH</p> <p>AL. DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE 1500x2150mm VČETNĚ ZÁRUBNĚ AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI S PANIKOVÝM KOVÁNÍM S VODOROVNOU TLAČNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH DLE ČSN EN 1125, NA OPAČNÉ STRANĚ KLIKA, Díly kování jsou ve stříbrné barvě EV1. SKLO JEDNODUCHÉ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ CONNEX POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ ELOX PŘÍRODNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU, TLAČNÉ HRAZDY (MADLO) NA OPAČNÉ STRANĚ DVEŘE OSADIT DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. CCA 300MM</p> <p>ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA V PŘÍZEMÍ MEZI MÍST. 1.36 A 1.38</p>	1	<p>NEHAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED OBJEDNÁVKOU A VÝROBOU NUTNO, ABY ZHOTOVITEL OVĚŘIL ROZMĚR NA MÍSTĚ</p>
AL2		<p>BS jednoduché lepené bezpečn. průhledné sklo-Connex</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ S TLAČNOU VODOROVNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH</p> <p>AL. DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE 1550 x 2020 mm , VČETNĚ ZÁRUBNĚ AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI S PANIKOVÝM KOVÁNÍM S VODOROVNOU TLAČNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH DLE ČSN EN 1125, NA OPAČNÉ STRANĚ KLIKA, Díly kování jsou ve stříbrné barvě EV1. SKLO JEDNODUCHÉ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ CONNEX POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ ELOX PŘÍRODNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU, TLAČNÉ HRAZDY (MADLO) NA OPAČNÉ STRANĚ DVEŘE OSADIT DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. CCA 100MM</p> <p>ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA V PATŘE MEZI MÍST. 2.18 A 2.13</p>	1	<p>NEHAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED OBJEDNÁVKOU A VÝROBOU NUTNO, ABY ZHOTOVITEL OVĚŘIL ROZMĚR NA MÍSTĚ</p>
<p>PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL( PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)</p>				