



Návrhová doba dozvuku dle ČSN 73 0527  
 $T_0 = 0,45$  s v tolerančním poli pro vícekanálové kino.

**POZNÁMKY:**

VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

PRO POTŘEBU TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLO PROVEDENO DÍLČÍ ZAMĚŘENÍ POUZE DOTČENÝCH PROSTOR.

VEŠKERÉ VZORKY (BAREVNOST, POVRCHOVOU ÚPRAVU A DEKORY) NECHAT ODSOUHLASIT PŘED VÝROBOU A ZABUDOVÁNÍM ARCHITEKTEM A INVESTOREM !

TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE - TU JE NUTNO ZPRACOVAT PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ DÍLA !  
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

**Horizontální kóty vyjadřují průměty skutečných horizontálních rozměrů.**

**Materiál dřevěných obkladů:**  
dřevo nebo zpracovaná dřevní hmota se sníženou hořlavost, EN 13501-1: B-s1, d0

**Upozornění:**  
Do vzduchových mezer obkladů stěn po celém obvodu sálu vložit pruh minerální kamenné izolace minimální šíře 600 mm a tl. odpovídající tl. vzduch. mezery o obj. hm. min. 40 kg/m3 vždy každé 3 m výšky vzduch. mezery obkladů, pokud není u skladby uvedeno jinak.

TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 02162083  
E-mail: techartstav@techartstav.cz, Web: www.techartstav.cz

TECHARTSTAV

AKCE:

KINO KOSMOS TŘINEC

VZDUCHOTECHNIKA A AKUSTIKA SÁLU

INVESTOR:	Městské kino Kosmos Třinec Dukelská 689 739 61 TŘINEC	STUPEŇ:	DPS
		VARIANTA:	-
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Adam Kašing	DATUM:	09/2022
VYPRACOVAL:	Ing. Dušan Jargaš	FORMÁT:	A3
OBJEKT:		ARCH. ČÍS.:	22009
ČÁST:	D.1.4.4 - PROSTOROVÁ AKUSTIKA SÁLU	MĚŘÍTKO:	M1:50
VÝKRES:	Pohled na plátno	ČÍS. VÝKR.:	D.1.4.4.5