

[illegible]

	Betonová dlažba - oštit a uložit pro zpětné vyskládání
	Drobné drcené kamenivo
	Hrubé drcené kamenivo
	Terén - stávající
	Hydroizolace - stávající - druh dle umístění

Z3	Celové schodiště včetně zábradlí
Z3	Celové schodiště včetně zábradlí
Z4	Celová plošina
Z5	Zábradlí
Z6	Zábradlí terasy pizzerie
Z7	Mříže v oknech
Z8	Rosty anglických dvorků
Z9	Zábradlí schodiště v atriu
Z10	Zábradlí átria
Z11	Zábradlí obvodu kinosálu
Z12	Zábradlí na hledišti
Z13	Celový žebřík na střechu kinosálu
Z14	Žebřík na střechu promítací kabiny
Z15	Žaluzie odvětrání
Z16	Schodiště včetně zábradlí
	přetahové schodiště pod hledištěm
Z17	Celové sloupy
Z18	Logo kina na celové konstrukci

RE	Rozvodná elektrická skříň
Z	Zámečnický výrobek bez výkresu
SP	Stropní průvlak
H	Hydrant
SS	Střešní svod
SŽ	Střešní žlab
SV	Střešní vpust
ODK	Odvětrávací komínky
K	Komín

- Výškové kóty střechy a zakreslení objektů na střeše je pouze orientační, vznikly částečným měřením a částečným odhadem, přesné údaje nebylo možné zjistit z důvodu nepřístupnosti
- Krytina hlavní střechy je z asfaltových pásů, Přístřešky jsou z falcovaného plechu
- Konstrukce základu kreslena schématicky

- Veškeré stavební činnosti bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku, či jinou formou
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírována černobíle