Tabulky oken a dveří - Nové konstrukce

Tabulka dveří - Exteriér - Nové

Označení na výkresu	Ks	L/P	Pohled ze strany exteriéru	Rozměry Výška [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Materiál	Barva dveří - Exteriér	Barva dveří - Interiér	Druh zasklení	Kování	Součinitel prostupu tepla celého okna Uw,c,20 (W/m²K)	Poznámka	Pohled ze strany interiéru
DE01	1	P		2 300	1 800	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Bezpečnostní: Nadstředěný mechanický otevírač; Otevírání dveří pomocí bočního dotyku (dveře slaboprvoté); Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE02	1	L		2 300	1 800	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Bezpečnostní: Nadstředěný mechanický otevírač; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE03	1	L		2 300	1 490	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Otevírání dveří pomocí bočního dotyku (dveře slaboprvoté); Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE04	1	P		2 100	810	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Plné (bez prosklení)	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany. Materiál - Nerez; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací	1,20	Plná výplň s Ti	
DE05	1	P		2 300	1 850	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Otevírání dveří pomocí bočního dotyku (dveře slaboprvoté); Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE06	1	L		2 300	1 850	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE07	1	L		2 060	1 365	Hliník	Antracit (RAL 7016)		Plné (bez prosklení)	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Barvu v interiéru určí autor návrhu interiéru kinosálu. Musí být zajištěno rovnoměrné otevření obou křídel zároveň.	
DE08	1	P		1 970	800	Hliník	Antracit (RAL 7016)		Plné (bez prosklení)	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany. Materiál - Nerez; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací	1,20	Zúžená zárubeň - 40 mm	
DE09	1	P		2 040	1 365	Hliník	Antracit (RAL 7016)		Plné (bez prosklení)	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Barvu v interiéru určí autor návrhu interiéru kinosálu. Musí být zajištěno rovnoměrné otevření obou křídel zároveň.	
DE10	1	P		2 300	1 850	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	

Tabulka dveří - Exteriér - Nové

Označení na výkresu	Ks	L/P	Pohled ze strany exteriéru	Rozměry Výška [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Materiál	Barva dveří - Exteriér	Barva dveří - Interiér	Druh zasklení	Kování	Součinitel prostupu tepla celého okna Uw,c,20 (W/m²K)	Poznámka	Pohled ze strany interiéru
DE11	1	L		2 300	1 850	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Otevírání dveří pomocí bočního dotyku (dveře slaboprvoté); Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE12a	1	P		2 300	1 850	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE12b	1	L		2 300	1 850	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE13	1	P		2 350	1 850	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Panikové madlo; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany u obou křídel. Materiál - Nerez; Nadstředěný mechanický otevírač; Otevírání dveří pomocí bočního dotyku (dveře slaboprvoté); Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20	Sklo nadstředěný tmavé	
DE14	1	L		1 910	700	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Plné (bez prosklení)	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany. Materiál - Nerez; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací	1,20		
DE15	1	L		1 980	2 165	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Plné (bez prosklení)	Klika - Koule; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování. Materiál - Nerez; Třídveřový zámek	1,20		
DE16	1	P		1 750	800	Hliník	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Plné (bez prosklení)	Klika - Madlo; Zámek FAB; Rozetové kulaté kování; Svislé madlo na celou výšku dveří z jedné strany. Materiál - Nerez; Třídveřový zámek; Samozavírač s aretací; Koordinátor zavírání dveří.	1,20		

Tabulka oken - Exteriér - Nové

Označení na výkresu	Ks	Pohled ze strany exteriéru	Rozměry Výška [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Materiál okna	Barva rámu - Exteriér	Barva rámu - Interiér	Druh zasklení	Okenní klika	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Součinitel prostupu tepla celého okna Uw,c,20 (W/m²K)	Poznámka
OE01a	1		2 900	3 020	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Podlaha dotažená k rámu okna	Dlažba dotažená k rámu okna	0,96	Sklo nadstředěný tmavé
OE01b	1		2 820	2 860	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Madlo z exteriéru; Nadstředěný mechanický otevírač; Zamykání pomocí FAB	Podlaha dotažená k rámu okna	Dlažba dotažená k rámu okna	0,96	Sklo horních částí křídel a bočních nadsvětlíků tmavé
OE01c	1		2 350	1 200	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Bezpečnostní sklo; Fólie proti rozstřížení skla	Madlo z exteriéru; Nadstředěný mechanický otevírač; Zamykání pomocí FAB	Podlaha dotažená k rámu okna	Dlažba dotažená k rámu okna	0,96	Sklo nadstředěný tmavé
OE02	1		870	560	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Okenní klika z interiéru	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE03	1		870	560	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Okenní klika z interiéru	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE04	1		2 900	5 330	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Podlaha dotažená k rámu okna	Hliníkový ohýbaný	0,96	Sklo nadstředěný tmavé
OE05	1		1 440	860	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Okenní klika z interiéru	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE06	1		1 440	865	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Okenní klika z interiéru	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE07	1		1 440	1 470	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Okenní klika z interiéru	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE08	1		1 240	850	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Okenní klika z interiéru	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE09	1		595	2 370	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE10	1		560	2 370	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE11	1		545	1 175	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE12	1		545	3 330	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	
OE13	1		2 900	2 538	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Podlaha dotažená k rámu okna	Dlažba dotažená k rámu okna	0,96	Sklo nadstředěný tmavé

Tabulka oken - Exteriér - Nové

Označení na výkresu	Ks	Pohled ze strany exteriéru	Rozměry Výška [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Materiál okna	Barva rámu - Exteriér	Barva rámu - Interiér	Druh zasklení	Okenní klika	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Součinitel prostupu tepla celého okna Uw,c,20 (W/m²K)	Poznámka
OE14	1		2 900	2 660	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Podlaha dotažená k rámu okna	Dlažba dotažená k rámu okna	0,96	Sklo nadstředěný tmavé
OE15	1		600	1 200	Hliníkové okno	Antracit (RAL 7016)	Antracit (RAL 7016)	Izolační trojsklo; Fólie proti rozstřížení skla	Nadstředěný mechanický otevírač	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný	0,96	

Tabulka revizních dvířek - Nové

Označení na výkresu	Ks	Pohled ze strany exteriéru	Rozměry Výška [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Materiál	Barva	Poznámka
RE 01	1		340	300	P	Plechový plech	Bílá	Uzamykatelná na klíč
RE 02	1		340	456	P	Plechový plech	Bílá	Uzamykatelná na klíč
RE 03	1		540	550	P	Plechový plech	Bílá	Uzamykatelná na klíč
RE 04	1		540	550	P	Plechový plech	Bílá	Uzamykatelná na klíč
RE 05	1		550	360	P	Plechový plech	Antracit (RAL 7016)	Uzamykatelná na klíč
RE 06	2		340	300	L	Plechový plech	Bílá	Uzamykatelná na klíč
RE 07	3		600	250	P	Plechový plech	Bílá	Uzamykatelná na klíč
RE 08	4		600	600	P	Plechový plech	Bílá	Uzamykatelná na klíč

Tabulka venkovních rolet - Nové

Ozn. na výkrese	Název	Délka [mm]	Náhled 2D řezu	Min. délka stažení rolety [mm]	Poznámka	Počet [ks]
SR 01	Screenová roleta	2 768		2 800	Roleta s krytým boxem a vodícími lištami; motor na dálkový ovladač; součástí dráhy pro pergolu, kastlík pro motor hranatý, hliníkový, 110 x 110 mm, barva RAL 7016, látka PVC, PES, tl. 0,45 mm, gramáž 0,38 kg/m3, odrážení 59%, pohlcení 12%, propustnost 29%	1
SR 02	Screenová roleta	2 775		2 800	Roleta s krytým boxem a vodícími lištami; motor na dálkový ovladač; součástí dráhy pro pergolu, kastlík pro motor hranatý, hliníkový, 110 x 110 mm, barva RAL 7016, látka PVC, PES, tl. 0,45 mm, gramáž 0,38 kg/m3, odrážení 59%, pohlcení 12%, propustnost 29%	1
SR 03	Screenová roleta	2 810		2 800	Roleta s krytým boxem a vodícími lištami; motor na dálkový ovladač; součástí dráhy pro pergolu, kastlík pro motor hranatý, hliníkový, 110 x 110 mm, barva RAL 7016, látka PVC, PES, tl. 0,45 mm, gramáž 0,38 kg/m3, odrážení 59%, pohlcení 12%, propustnost 29%	2
SR 04	Screenová roleta	2 905		2 800	Roleta s krytým boxem a vodícími lištami; motor na dálkový ovladač; součástí dráhy pro pergolu, kastlík pro motor hranatý, hliníkový, 110 x 110 mm, barva RAL 7016, látka PVC, PES, tl. 0,45 mm, gramáž 0,38 kg/m3, odrážení 59%, pohlcení 12%, propustnost 29%	1
SR 05	Screenová roleta	2 910		2 800	Roleta s krytým boxem a vodícími lištami; motor na dálkový ovladač; součástí dráhy pro pergolu, kastlík pro motor hranatý, hliníkový, 110 x 110 mm, barva RAL 7016, látka PVC, PES, tl. 0,45 mm, gramáž 0,38 kg/m3, odrážení 59%, pohlcení 12%, propustnost 29%	1

Prvky rekonstrukcí

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové konstrukce

Poznámka:

- Pohled na prvky je ze strany exteriéru a interiéru.
- Celkové rozměry oken a dveří jsou brány jako rozměry otvoru.
- Všechny okna se otevírají směrem do interiéru.
- Nadsvětlíky u některých oken a dveří, budou z tmavého skla.
- Okna nelze objednávat na základě projektové dokumentace, nýbrž na základě skutečného zaměření otvorů, na základě konkrétním výrobcem oken.
- Spodní hrana některých oken a dveří bude lícována s čistou podlahou, tzn. u těchto nebudou parapety z interiéru ani z exteriéru.
- Veškerá okna a dveře v obálce budovy musí splnit následující součinitele prostupu tepla:
  okna $U_{w,c,20}$ 0,96 [W/m²*K]
  dveře $U_{w,c,20}$ 1,20 [W/m²*K]
- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů.
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP.
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a písemný zápisem do stavebního deníku, či jinou formou.
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírována černobíle

±0,000=325,22 m n.m.Bpv

petit atelier

AUTOR KURZU
Ing. Jan Beneš

KONZULTANT
Ing. Ndemi Lipusová

KRESLIL/A
Ing. Jan Beneš

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan Beneš

ČÍSLO KURZU
2212

INVESTOR
Statutární město Třinec

Jablunkovská 160, 73961 Třinec

NÁZEV
Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce venkovního pláště budovy
parc. č. 2486, 2487 , k.ú. Lyžbice [771104]

PROFESE / ROZSAH
Arch. sta. řešení / D.1.1.

OBJEKT
SO 01

NÁZEV
Tabulky oken a dveří - Nové konstrukce

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.1.3.12

STUPEŇ PD
DPS

MĚŘÍTKO
1 / 2023

FORMÁT
1450x594

ČÍSLO HARE

Toto výkresy je majetkem autora, týmu (§ 2615 občanského zákoníku) a nesmí být bez jeho souhlasu užity v rozporu s autorským zákonem (§ 12 odstavec 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a občanským zákoníkem (§ 2 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., o občanském zákoníku), zejména se nesmí měnit, kopírovat, zveřejňovat, upravovat a šířit dále bez souhlasu autora.

www.petitatelier.cz