

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

petit atelier s.r.o.
Ropice 460
Ropice
739 61

Značka: 9773/V001686/2023/JA
ID stavby: **015463**

Ostrava, dne: 08.02.2023

Věc: **Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce venkovního pláště
budovy, parc.č. 2486, k.ú. Lyžbice**

*Stanovisko ke studii (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního
rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 11.1.2023 pod zn.: 9773/V000926/2023/AUTOMAT. Jelikož v daném stanovisku ze dne 11.1.2023 nejsou uvedeny podmínky pro možnost využití stávající vodovodní a kanalizační přípojky vydáváme nové stanovisko k existenci inženýrských sítí vč. podmínek pro využití stávající vodovodní a kanalizační přípojky.

Popis:

Dle popisu v žádosti se jedná o vyjádření k navržené studii stavebního záměru pro stavbu „Kino Kosmos, Třinec – rekonstrukce venkovního pláště budovy“ na pozemku parc.č. 2486, k.ú. Třinec a to především umístění navržené zimní zahrady, která je umístěna v kolizi se stávající dešťovou kanalizací DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. K žádosti byly předloženy situace stavby vč. výkresů vizualizací. Žádost byla podána prostřednictvím internetu, kde žadatel označil zájmové území do mapových podkladů SmVaK Ostrava a.s. – viz příloha.

Níže vydáváme obecné podmínky, které mohou být po doložení konkrétního záměru investora doplněny.

Upozorňujeme, že v případě stávajícího odběru (stávajícího napojení) toto stanovisko neřeší případné navýšení odběru pitné vody a navýšení množství vypouštěných odpadních vod (splaškové, dešťové), včetně změny jejich kvality.

Dále upozorňujeme, že toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s., ale je pouze obecným konstatováním o existenci sítí SmVaK Ostrava a.s. v zájmové lokalitě – viz níže uvedené.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc.č. 2486, k.ú. Lyžbice **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **dešťovou kanalizací DN 800 B** – viz orientační zakres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“) a dále mohou být dotčeny zájmy SmVaK Ostrava a.s. a to stávající vodovodní a kanalizační přípojka pro řešený objekt. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby.

Příp. přístavbou řešeného objektu, příp. rekonstrukcí inženýrských sítí vč. přípojek, příp. návrhem nových inženýrských sítí vč. přípojek k řešenému objektu a staveb souvisejících je nutné respektovat dotčené zařízení (uvedené výše) a dále vodovodní a kanalizační řady v zájmovém území stavby – viz Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z přiloženého zakresu vyplývá, že realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Značka: 9773/V001686/2023/JA

ID stavby: 015463

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Třinec tel. 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín tel.: 558 737 077).

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Připomínky k předložené koordinační situaci:

- S navrženým umístěním zimní zahrady (dle předložených podkladů) v místě kolize s dešťovou kanalizací DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. **nesouhlasíme**. V rámci zpracování projektové dokumentace požadujeme respektovat níže uvedené podmínky týkající se umístění a přípravy stavby.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných konstrukcí (včetně umístění zimní zahrady, přístaveb, HUP, pilíř el. rozvaděče, příp. sloupky oplocení, příp. šachty vodoměrné, příp. kanalizační šachty apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, příp. oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme navrhnout rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m**,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - **2,5 m**,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o **1,0 m** od vnějšího líce. (*Hloubky jednotlivých kanalizačních šachet - viz soubor csv.*)
- V projektové dokumentaci požadujeme v **místech souběhu** se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- V případě, že technicky není možné umístit předmětnou stavbu mimo výše definované ochranné pásmo (neplatí pro umístění zimní zahrady - viz níže uvedené), požadujeme v dalším stupni projektové dokumentace takovéto umístění **zdůvodnit, vč. konkrétního rozsahu stavby** (délka, šířka, technické provedení apod.) a **okótování** vzdálenosti mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V navazujícím stanovisku pak bude takovéto umístění posouzeno a budou stanoveny podmínky akceptace dané stavby v ochranném pásmu, případně bude požadována přeložka zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- V případě, že bude požadováno ponechání umístění zimní zahrady dle předložené situace bude nutno v rámci zpracování projektové dokumentace řešit taktéž přeložku stávající dešťové kanalizace DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. - viz níže uvedené podmínky týkající se přeložky kanalizace.

Značka: 9773/V001686/2023/JA

ID stavby: 015463

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním vrstvy zeminy nad zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme. V případě nutnosti navýšit terén nad zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme v navazující projektové dokumentaci doložit zdůvodnění a doplnit předkládanou projektovou dokumentaci statickým posudkem obsahujícím jednoznačný závěr, že během realizace navýšování terénu a po jeho dokončení nebude dotčené zařízení v provozování ohroženo nebo dokonce poškozeno. Na základě takto doplněné projektové dokumentace budou sděleny podmínky akceptace navýšení terénu, případně bude vyžadovaná přeložka zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Při křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. a také s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací požadujeme dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).
- Křížení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme v projektové dokumentaci navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů), kanalizačních poklopů. U křížení v místě vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V místě křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku požadujeme do projektové dokumentace uvést následující podmínku „Přesnou hloubku uložení vodovodu, resp. kanalizace nutno ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápchové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby.“ Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- V případě, že dojde stavbou případných zpevněných ploch ke kolizi s vodovodem, kanalizací požadujeme dodržet níže uvedené:
- *v místech kolize řešených úprav a zařízení SmVaK Ostrava a.s. v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky.*
- *celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm (v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm).*
- *obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.*
- *Upozorňujeme, že upravené zpevněné plochy musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.*

Značka: 9773/V001686/2023/JA

ID stavby: 015463

- PD bude obsahovat řez zpevněnou plochou v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s.
- uzavření Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla,
- v případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska (po posouzení navrženého technického řešení zpevněné plochy) může být požadováno provedení přeložky vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby, resp. před vydáním územního a stavebního povolení. PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
- V případě kolize s vodovodní, kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.

Upozorňujeme investora, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.

Stanovisko k využití stávající vodovodní a kanalizační přípojce pro řešený objekt:

Ověření stávajícího napojení na vodovod a kanalizaci v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s.:

Na základě předmětné žádosti bylo zjištěno, že pro objekt č.p. 689 na pozemku parc. č. 2486, k.ú. Lyžbice je zřízena vodovodní přípojka DN 80 PE, která je napojena na vodovodní řad DN 150 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. a kanalizační přípojka s napojením na zařízení SmVaK Ostrava a.s. v majetku SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). V minulosti nebyl investorem kanalizační přípojky předán SmVaK Ostrava a.s. zakres o trase a místu napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. Informaci o přesné trase, příp. hloubce je nutno kontaktovat majitele napojeného objektu.

V evidenci odběratelů SmVaK Ostrava a.s. byla prověřena existence odběru a odběratele pro předmětný objekt a jedná se o odběr č. OM 7103120, který je evidován pro odběratele č. 237802157. Fakturační vodoměr je umístěn v objektu a fakturováno je vodné a stočné.

Upozorňujeme, že toto stanovisko neřeší případné navýšení odběru pitné vody a navýšení množství vypouštěných odpadních vod (splaškové, dešťové), vč. změny jejich kvality. Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k případnému navýšení bude vydáno až po doložení níže uvedených parametrů.

- Pokud bude předmětem stavebního záměru navýšení potřeb vody, množství odváděných odpadních vod, tak požadujeme v předložené projektové dokumentaci uvést stávající potřeby vody, množství odváděných odpadních vod, včetně předpokládané nové potřeby vody, předpokládaného nového množství vypouštěných odpadních vod. Uvedené bude předloženo spolu s hydrotechnickým posouzením stávající přípojky vody a kanalizace, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, jestli při změně potřeb jsou stávající přípojky kapacitně vyhovující. PD bude obsahovat údaje **o stávající a o příp. celkové nové potřebě vody** v hodnotách $Q_{rok} = m^3/rok$, $Q_h = l/s$ a m^3/h ; $Q_{max} = l/s$; $Q_{poz} = l/s$. a dále je nutno dodat informaci o druhu a kvalitě vypouštěných odpadních vod.

Značka: 9773/V001686/2023/JA

ID stavby: 015463

- Upozorňujeme, že dle dostupných podkladů SmVaK Ostrava a.s. je za vodoměrnou sestavou napojen vnitřní rozvod pro objekt č.p. 795 na pozemku parc.č. 3482/1, k.ú. Lyžbice. Při výše uvedeném výpočtu je nutno zohlednit i tento odběr.
- V případě, že míra znečištění vypouštěných odpadních vod může překračovat obecně platné maximální koncentrační limity dle Kanalizačního řádu Města Třinec je odběratel povinen instalovat předčisticí zařízení k zajištění jejich plnění.
- V případě, že bude řešen odvod kondenzátu na zařízení SmVaK Ostrava a.s. např. ze vzduchotechniky, plynového kondenzačního kotle apod. je PD nutno doplnit o množství a kvalitu odváděného kondenzátu. Množství odváděného kondenzátu požadujeme doložit v l/den, **po přepočtu m³/rok**. Upozorňujeme na zpoplatnění kondenzátu odváděného na zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Pokud projektová dokumentace nebude řešit případné navýšení vody, resp. množství vypouštěných vod, upozorňujeme, že nebude brán zřetel na případné stížnosti na tlak a množství dodávané pitné vody, resp. na problémy s odkanalizováním.
- V PD požadujeme zakreslit stávající trasu vodovodní přípojky, a to od místa napojení na veřejný vodovod, včetně zákresu umístění vodoměrné sestavy a vnitřních rozvodů.
- Případné napojení nových vnitřních rozvodů vody nutno navrhnout až **za fakturačním vodoměrem** SmVaK Ostrava a.s. Z předložené PD bude toto jednoznačně zřejmé.
- V případě, že je vodovodní přípojka v mapových podkladech zakreslena v nesouladu se skutečným stavem je nutno v dalším stupni PD doložit situaci se skutečnou trasou vodovodní přípojky a čestné prohlášení majitele této vodovodní přípojky, že s novým zákresem souhlasí.
- V případě, že bude nutno ověřit technický stav, příp. trasu vodovodní přípojky kopanými sondami je nutno sondy provést za účasti kompetentních pracovníků SmVaK Ostrava a.s. Termín a postup prací je nutno domluvit se střediskem vodovodních sítí Třinec tel. č.: 558 325 270. Upozorňujeme, že sondy budou provedeny na náklady investora výše uvedené stavby.
- V PD bude zakreslen stávající způsob odkanalizování řešeného objektu. V případě, že si investor není zcela jist místem napojení kanalizační přípojky, je možné si objednat vytýčení trasy přípojky kanalizace a lokalizaci místa napojení na příslušném středisku kanalizačních sítí (viz výše). Náklady s tímto spojené budou plně hrazeny investorem výše uvedené stavby.
- V PD požadujeme uvést informaci ohledně stávajícího způsobu odvádění dešťových vod z předmětného objektu.
- Pokud v rámci výše uvedené rekonstrukce předmětné stavby je uvažováno se změnou způsobu likvidace dešťových vod, upozorňujeme, že s napojením do kanalizace v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme. Pokud je v současné době dešťová voda z řešeného objektu odvedena do kanalizace v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s., pak požadujeme, aby předložená projektová dokumentace obsahovala zakreslení stávajících dešťových kanalizací a uvedení stávajícího množství odváděných dešťových vod. Pokud má po realizaci záměru dojít k navýšení vypouštěného množství dešťových vod do kanalizace v majetku či v provozování SmVaK Ostrava a.s., je nutno likvidaci dešťových vod přednostně řešit mimo kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s. Upozorňujeme, že v případě návrhu odvádění dešťových vod na zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude nutno doložit hydrogeologický posudek zájmové lokality, že dešťové vody nelze řešit dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami. Po doložení výše uvedeného bude žádost na likvidaci dešťových vod ze strany SmVaK Ostrava a.s. posouzena. Dále upozorňujeme, na zpoplatnění dešťových vod z komerčních objektů na zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- V rámci přípravy stavby požadujeme prověřit technický stav stávající vodovodní, resp. kanalizační přípojky. V případě nevyhovujícího stavu požadujeme její rekonstrukci.
- Řešená lokalita je zásobována z VDJ Nebory OOV, HGL činí 375 m n.m.

Značka: 9773/V001686/2023/JA

ID stavby: 015463

- V případě, že stavebními úpravami dojde, ke zvýšení odběru vody bude PD obsahovat: **hydrotechnické kapacitní posouzení** stávající vodovodní, resp. kanalizační přípojky **s jednoznačným závěrem**, zda přípojka kapacitně vyhoví i po provedení stavebních úprav.
- V případě, že stávající vodovodní, resp. kanalizační přípojka kapacitně, příp. technicky nevyhoví, nutno řešit v rámci předmětné stavby i rekonstrukci vodovodní, resp. kanalizační přípojky.
- Příp. rekonstrukci vodovodní, resp. kanalizační přípojky požadujeme zpracovat dle standardu SmVaK Ostrava a.s.
- V případě, že k navýšení potřeby vody, změny kvality vypouštěných vod nedojde, požadujeme toto konstatovat v technické zprávě.
- **Projektovou dokumentaci s výše požadovanými údaji požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby - přeložka dešťové kanalizace DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s.:

- Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je nezbytné před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín tel.: 558 737 077). Zde vám rovněž budou v případě nejasností sděleny další technické podmínky. Upozorňujeme, že v případě, že bude zjištěno, že jsou na dešťovou kanalizaci napojeny kanalizační přípojky, příp. uliční vpusti apod. bude nutno v rámci zpracování projektové dokumentace řešit taktéž přeložení těchto zařízení.
- Přeložku požadujeme navrhnout tak, aby byly stavby pevných konstrukcí (např. zimní zahrada, přístavba apod.) umístěny v min. odst. vzdálenosti **3,5 m** od vnějšího líce dešťové kanalizace DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- PD požadujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům), včetně materiálů dodaných na stavbu.
- V PD nutno řešit zajištění bezporuchového odvádění odpadních vod během stavby, které bude zajištěno na náklady investora. Postup prací v návaznosti na případné provozní výluky v odvádění odpadních vod možno projednat s uvedeným střediskem kanalizačních sítí.
- V rámci návrhu přeložky jsou platné taktéž výše uvedené podmínky týkající se umístění a přípravy stavby.
- **Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení. Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k realizační PD je podmínkou umožnění přeložení kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s.**
- Upozorňujeme, že investor v rámci územního řízení (nejpozději před vydáním územního rozhodnutí) uzavře se SmVaK Ostrava a.s. "Smlouvu o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby". Pro potřeby uzavření této smlouvy nutno kontaktovat – tel. 596697203, přelozky@smvak.cz Bez uzavřené smlouvy nebude vydáno kladné stanovisko pro stavební povolení na stavbu, která nutnost přeložky.
- **Dále upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodního díla v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu budeme požadovat, aby investor stavby, která přeložku vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. O návrh smlouvy**

Značka: 9773/V001686/2023/JA

ID stavby: 015463

budu možno požádat až po odsouhlasení navrženého technického řešení navržené přeložky dešťové kanalizace.

Upozornění:

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení