

SPECIFIKACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE		
OZNAČENÍ	NÁZEV	MNOŽSTVÍ (ks, m)
POTRUBÍ Z TRUB PVC - KG-SYSTÉM PVC SN 4		
KGEM	TRUBKA S HRDLEM DN 160	19 m
KGB	KOLENO DN 160 45°	7 ks
LSS	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN D 125 - PP - Lss1, 2 - KOŠ PRO ZACHYTÁCÁNÍ NEČISTOT - ODTOK S OTÁČIVÝM KLOUBEM - SUCHÁ KLAPA PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU - VÝTOK DN 160	2 ks
ZEMNÍ PRÁCE MIMO OBJEKT		
ROZEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU (DLAŽBY 500/500 mm) + ZPĚTNÁ POKLÁDKA		8,0 m ²
VÝKOPY RUČNÍ		11,4 m ³
PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍ tl. 100 mm		1,14 m ³
OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM		3,42 m ³
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU		6,84 m ³
ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU		4,56 m ³
NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ ŠACHTY - VRTÁNÍ OTVORU Ø 160 DO STĚNY PLASTOVÉ ŠACHTY		2 ks