



LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
- STAVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA KAZETOVÝCH VÝPLNÍ:

- LED SVÍTIDLA DO SDK RASTRU - ROZMĚR 600x1200 MM - 12 KS
- ŘEŠENO V PROJEKTOVÉ ČÁSTI ELEKTRONSTALAGE
- NÁRAZUVZDORNÝ AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM S VIDELEVNÝM NÁRAZUVZDORNÝM RASTREM
- VĚTNÉ POMOČNÉHO SYSTÉMOVÉHO MADRASTRU (KOTVENÉHO DO ROZMÁSČEČI DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ NA NOSNÉ PŘÍHRADOVÉ KCI STŘECHY)
- SDK PANELY TL. 40 MM V RASTRU: ROZMĚR 600x1200 MM - 220 KS
- PANELY JSOU VYROBENY S NEHOŘLAVÝM VNITŘNÍM JADREM ZE SKELNÉ VATY VYSOKÉ HUSTOTY
- SOUČINITEL ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACE EN ISO 11654 AW=1,00, AP 125Hz =0,20
- KAZDÝ PANEL JE PEVNĚ ZAJISTĚN PO CELEM OBVOUO PANELU V TŘÍDĚ NÁRAZU-ODOLNOSTI 1A DLE EN 13964
- SYSTÉMOVÝ RASTR JE VYRABĚN Z POZINKOVANÉ OCELI S BAREVNOU POUVCHOVOU ÚPRAVOU (BILÁ)
- HMOTNOST CELKOVÉ KONSTRUKCE CCA 10kg/m2
- POŽARNÍ TŘÍDA = A2-S1 d0 DLE EN 13501-1
- OKRAJOVÉ ČÁSTI STROPNÍHO PODHLEDU PROVEDENY Z ATYP KAZET Z TAHOKOVU
- ROZMĚR 600x600 MM - 58 KS
- ATYP KAZETY JSOU VYROBENY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU Z TAHOKOVU SE ZAHNUTÍM SMĚREM NAHORU V=40 MM
- TAHOKOV, OKO KOSOČTYVROVÉ, NÁPŘ. DELKA 43MM, ŠÍŘKA 17MM, MŮSTEK 3MM (DĚROVÁNÍ MIN. 58%-70%) - TL. 1,5 MM
- UCHYČENÍ KAZET SAMOŠEZNÝM VRTVY DO PODKLADNÍHO SDK ROSTU S ROZŠÍŘENOU HLAVICÍ
- VZOROVÝ OKRAJ KAZETY:



±0,000 = podlaha 1. NP (Hlavní budova ZŠ)

Investor :	Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, p.o., IČ: 70640009, U Splavu 550, 739 61 Třinec	Projekční kancelář LAY-OUT nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec parc.č. 233/1,	Datum vypracování : 11/2024
Název stavby :	JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPRAVA STROPU TĚLOCVÍČNY	Stupeň dokumentace : DPS
		Číslo zakázky : L2024-79
		Měřítko : 1:100
Výkres :	SVISLÝ ŘEZ A - Návrh	Číslo výkresu : D.1.05