

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘ. A
S IZOLANTEM EPS 70 F TL. 100 mm
FINÁLNÍ POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ JE ZATEPLENO KONSTR.
IZOLANTEM EPS 70 F TL. 20 mm

PARAPETY OKEN A OTVORŮ BUDOU ZATEPLENY
KONSTR. IZOLANTEM EPS 70 F TL. 40 mm



OBKLAD SOKLU - IMITACE KAMENE , LEPENÉ BETONOVÉ DESKY
S RELIÉFEM KAMENE NA SROVNANÝ A IMPREGNOVANÝ PODKLAD




VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ A LAŽOVÁNÍ
KRYTINA PLX PLECHOVÁ SE STOJATOU DRÁŽKOU



PODBITÍ STŘEŠNÍCH ROVIN HOBLOVANÝMI PALUBKAMI
PROVEDENO PŘI VÝMĚNĚ KRYTINY. POŠKOZENÉ ČÁSTI
KROKVÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI DÍLY Z VENKOVNÍ STRANY



NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÉ DLAŽDICE
FORMÁT 500 x 500 x 50 mm DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO
LOŽE

ZOD. PROJEKTANT:	Ing. R. Zelinka	VYPRACOVAL:	Ing. R. Zelinka	 PROJEKČNÍ ATELIER-ING.ZELINKA,S.R.O STUDENTSKA 647/20, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN TEL.+420 604 316 611 e-mail zelinka.projekt@seznam.cz www.projekty-atelier.cz	
INVESTOR:	Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61				
MÍSTO STAVBY:	Lidická č.p. 184 , Třinec, Staré Město 413208				
ČÍSLO PARCELY:	1320	KATASTR. ÚZEMÍ:	Třinec 770892		
AKCE:				STUPEŇ PD:	DSP
Stavební úpravy bytového domu Lidická čp. 184 F. DOKUMENTACE STAVBY				DATUM:	06/2011
				MĚŘÍTKO:	1 : 100
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:	Č. VÝKRESU:
POHLED JZ					F-N07