

- skříně šatní
- 01 ks ... sestava 3 bloků
- veškeré plochy ltd bílá o síle 18 mm barevnost dle egger w1000
- veškeré plochy abs 2 mm, spárovat s dekorem lamina
- pohledové záclady
- panty s tlumením, otevírání skrz tlap-on ... zámek
- 12x dvířko, 12x zámek, 11x šatní tyč
- ve spodní části skříní budou použity stavitelné nohy o výšce 80 mm

- vestavná myčka šife 600 mm
- 1 ka
- energetické třída A+
- funkce polovlnění náplně
- funkce 3 v 1
- systém aqua stop
- vybavení >
- 2x mycí koše
- 2x ostříkovač ramena
- 1x příborníková zásuvka ... patro
- programy >
- Intenzivní, norma, ekonomický
- sklo, 1 hodinový program, rapid
- rozměr myčky 8,595 x hl. 540 / v. 820 - 870 mm



N12

- kuchyňa
- 01 kls. ... sešuvna skřínj
- veškáre plochy ltd šifas o sile 18 mm barevnost dle egger w 7000
- veškáre plochy abs 2 mm, s pšovót s dekorom lamina
- pracovníc desky o sile 38 mm ... umakart, barevnost dle egger w 7036
- horní obklad skřínj sile 18 mm ... umakart, dekor umakart, dekor pracovní desky / rel 70
- zadní horní obklad o sile 38 mm ... umakart dle dekor lamina / bdfk /
- panty 2 kusy, umakart, otevřicí skřínj užít dle salu ukš nez broušená
- 3x dvířko / lednice, myčka / 3x závesná dle bkm tandembox- antaro 500 mm
- horní klapka dle bkm avotes bš, led osvětlení
- veš plastový prefabrikát s vlnící listůu, vzhled nez broušená
- veš plastové skřínj budo použity stavěné nebo o výšce 1000 mm

zavírání dveří bude skrz zafrézovaný úchyt v zadní ploše dveří

otvíráni skrz utopené dno

závěsná skříňka i spodní skříňka u fasády se pohledově tváří jako funkční skříň ... obě budou neotevratvé, plní jen funkci vzhledu ... skříňky jsou v pozici dojezdu, zavření skládácích dveří

- vestavná monoklimatická chladnička
- 1 ks
- vhodná pro vestavbu pod pracovní línku
- objem 130 litrů
- energetická třída A+
- 3 skleněné police, z toho 3 výškově nastavitelné
- 2 příhrádky na dveřích
- rozměr lednice š. 560 x hl. 550 / v. 810 mm

- dřež nastavný pro skřín od š. 500 mm
- 1 ks
- otvor pro baterii v šířce dřeže
- dřež o pr. 510 mm, hloubka 160 mm
- vzhled nerez

- páková směšovací baterie
- 1 ks
- otočná 360 st., tlaková
- rozměr baterie hl. 210 / v. 325 mm
- vzhled chrom

uzavření kuchyňky pomocí skládacích dveří,
5x dveře o síle 36 mm, ltd břík barevnost dle egger w1000
kování dveří dle hawa variofold 80 / h

část stropního kování bude kryt komaxtováným plech v matném povrchu s jemnou strukturou, barevnost bude odpovídat děkoru bílého lămına, celková výška plechu bude 70 mm, kdy spodní část o výšce 50 mm bude v onom bílém dekoru, horních 20 mm bude odpovídat negativní spřře nad šatními skříněmi ... nutno reflektovat na skutečný stav

šných skříní mají úsek vůči dvířkům o 30 mm ... otevírán

d. side 10 mm

lesky je 600 mm

úchytkový profil použitý k otevírání úložných bloků pod pracovní deskou

Vypracoval	Jiří Jadvyszczyk		
Projektant	Ing. Arch Martin Poláček		
Zodpovědný projektant	Ing. Arch Martin Poláček		
Investor	MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
Stavba	Zasedací místnost MěÚ Třinec		
Profese	Interiér		
Výkres	Nábytkové prvky		
Stupeň PD	DPS		
Měřítko	Formát	A3	
Datum	17 01 2014	Číslo zakázky	P 003 06
	Číslo výkresu		

NABITO **vo1N3**