



POSTUP PRÁČÍ – REALIZACE OTVORŮ – Č. 1. 4. A. 5:

- 1 – U OTVORŮ Č. 4 A 5 SE PŘÍPRAVÍ VĚNKOVNÍ LEŠENÍ.
- 2 – PŘÍPRAVA SE POTŘEBNĚ VODOROVNÉ NOSNÍKY VEDLE OTVORŮ (Z OBOU STRAN OTVORŮ).
- 3 – JELIKOŽ SE JEDNÁ O OTVORY DO SVĚTLÉ ŠÍŘKY 2m – NEJÍ POTŘEBA PROVOZORNIHO PODEPŘENÍ – NUTNO VŠAK DOBRŽET POSTUP POPISANÝ NIŽE.
- 4 – VYSEKÁ SE DŘÁŽKA Z JEDNÉ STRANY BUDOUCÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU. PROVEDOU SE BETONOVÉ POLŠTÁŘE TL. MIN. 150mm, DELKY MIN. 250mm.
- 5 – OSAJÍ SE NOVÝ PŘEKLAD (PŘEKLADY – OCELOVÝ VÁLCOVANÝ IPE PROFIL). PROVEDE SE NADEZDVIKA A ŘÁDNĚ SE UKLIDUJE.
- 6 – VYSEKÁ SE DŘÁŽKA Z DRUHÉ STRANY BUDOUCÍHO OTVORU. PROVEDOU SE BETONOVÉ POLŠTÁŘE TL. MIN. 150mm, DELKY MIN. 250mm.
- 7 – OSAJÍ SE NOVÝ PŘEKLAD (OCELOVÝ VÁLCOVANÝ IPE PROFIL) NA DRUHÉ STRANĚ ZDI. PROVEDE SE NADEZDVIKA A ŘÁDNĚ SE UKLIDUJE.
- 8 – PO ZATVRDNUTÍ MALTY SE VYBOURÁ ZDIVO POD NOVÝMI PŘEKLADY. PROVEDE SE ÚPRAVA OŠTĚNÍ, PARAPETU A MADPRAŽÍ, STAVEBNÍ ZAOČIŠTĚNÍ A VÝMALBA.

POSTUP PRÁČÍ – REALIZACE OTVORŮ – Č. 2 A 3:

- 1 – PŘÍPRAVA SE POTŘEBNĚ OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY.
- 2 – ZDIVO MAD PŘEKLADY V MÍSTĚ NOVÉ BOURANÝCH OTVORŮ SE PODOCHYTÍ PROVOZORNIKM PODEPŘENÍM (NAPŘ. DŘEVĚNÝ NEBO OCELOVOU KONSTRUKCÍ) A PROVEDE SE ŘÁDNĚ UKLIDOVÁNÍ K HORNÍMU ZDIVU. NUTNO ROVNĚŽ PODEPŘÍT STROPNÍ KONSTRUKCI A ZAJISTIŤ PODEPŘENÍ V NIŽŠÍCH POD. AŽ DO ZÁKL. KONSTR.
- 3 – VYBOURAJÍ SE ČÁSTI ZDIVA V MÍSTĚCH BUDOUCÍHO ULOŽENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH PRŮVLAKŮ + VYSEKÁ SE DŘÁŽKA DO ZDIVA PRO ULOŽENÍ OCELOVÝCH U PROFILŮ.
- 4 – DO PŘÍPRAVENÉ SVISLÉ DŘÁŽKY SE VSUNOU U PROFILY + ZAKOTVÍ SE NA CHEMICKÉ KOTVY DO STROPU A ZDĚNÉHO PILÍŘE.
- 5 – VYSEKÁ SE DŘÁŽKA PRO OSAZENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ.
- 6 – OSAJÍ SE PRVNÍ IPE PROFIL. PŘÍVAŘÍ SE K PŘÍPRAVENÉ OCELOVÉ PLOTNĚ NA SVISLÉM U PROFILU. PROVEDE SE NADEZDVIKA S ŘÁDNÝMI UKLIDOVÁNÍM.
- 7 – OSAJÍ SE DRUHÝ IPE PROFIL. PŘÍVAŘÍ SE K PŘÍPRAVENÉ OCELOVÉ PLOTNĚ A ZAROVNĚ SE PŘÍVAŘÍ K OCELOVÉMU PÁSKU TL. 4mm TAK, ABY HORNÍ PÁSNIČE OBOU IPE PROFILŮ BYLY SPOJENY VE VZDÁLENOSTECH MAX. 1,2m U OTVORU Č. 2 A 1,4m U OTVORU Č. 3. PROVEDE SE NADEZDVIKA + ŘÁDNĚ UKLIDOVÁNÍ.
- 8 – PO ZATVRDNUTÍ MALTY SE VYBOURÁ ZDIVO POD NOVÝMI PŘEKLADY, DOZDÍ SE VYZNAČENÉ ČÁSTI PILÍŘŮ, PROVEDE SE ÚPRAVA OŠTĚNÍ A MADPRAŽÍ, STAVEBNÍ ZAOČIŠTĚNÍ A VÝMALBA.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CPP
- STAVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CPP

LEGENDA BOURACÍCH PRÁČÍ (TYKAJÍCÍ SE STATIKY):

- 1 – VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ – 1200x2050.
- 2 – VYBOURÁNÍ OTVORU – 3380x2930mm, tl. 300mm, POSTUPNĚ VLOŽENÍ PŘEKLADŮ
- 3 – VYBOURÁNÍ OTVORU – 5100x2930mm, tl. 465mm, STATICKÉ MONTÁŽNÍ ZAJIŠTĚNÍ
- 4 – PROSTUP STĚNOU PRO VZT – 1220x320, tl. 450mm, POSTUPNĚ VLOŽENÍ PŘEKLADŮ
- 5 – PROSTUP STĚNOU PRO VZT – 730x600, tl. 450mm, POSTUPNĚ VLOŽENÍ PŘEKLADŮ
- 6 – VYBOURÁNÍ PŘÍČKY V KUCHYŇCE V ROZSAHU PODLAHA – STŘOP – 925x2950mm, tl. 110mm
- 7 – ODSTRANĚNÍ SDK PŘÍČKY – 9760x3050mm, tl. 80mm + 1x DYKĚŘE (600x2000 mm)

OBECE ZÁSADY:

VŠEČERÉ DĚLNÍKY JE NUTNĚ PROVADĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEPISŮ VÝROBCE A DLE PLÁNŮCH NÁŘEJ (ZAKÁZKYCH I DOPORUČENÍCH). VŠEČERÉ ROZMĚRY JE NUTNĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ ODCHYLKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTAŘEM. PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČÍ JE NUTNĚ PROVEST KORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESNÍMI. NEZEDISTUJE A NEPŘEMĚRUJE TENTO VÝKRES. NEJEDINU SOUČÁSTI VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A NEHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!

BETON (PODKL.) C0/25-XC1, Dmax16-S3

OCEL S235; ŠROUBY - 5.8

ZMĚNA:	
DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚU TRINEC	
MÍSTO STAVBY:	JABLUNKOVSKÁ 160,	
STAVEBNÍK:	MĚU TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160,	
GENERALNÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MARTIN POLÁČEK, EVROPSKÁ 674, 160 00, PRAHA 6, ČKA 03448	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	STATIC solution s.r.o. Verifikováno 1428/4, 160 00, Praha 6 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMAŠ FREJMA, Ph.D.	776628100
VYPRACOVAL(A):	ING. DOMINIK RYLAČKO	776628100
DATUM:	03/2016	Č. PARÉ:
Č. ZAKÁZKY:	16009	
STUPEŇ:	DSP+DPS	
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA	D.1.2
FORMÁT:	700 x 420 MM	
MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO ČÁSTI:
OBSAH:	BOURACÍ PRÁCE B01	