

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K01		Střešní plechová krytina hladká 2x stojatý spoj (falc) z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Pojistná hydroizolační asfaltová fólie samolepící Pojistná fólie s přelepenými spoji na krokách (včetně všech doplňků a příslušenství)	178.6 m2 178.6 m2 178.6 m2	barva antracitová stucco
K02	333	Oplechování, závětrná lišta z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	38.1 m	barva antracitová stucco
K03	250	Zakládací okapový plech pod pojistnou fólií z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	16.9 m	barva antracitová stucco
K04	250	Oplechování, okapní plech, zakládací z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	16.9 m	barva antracitová stucco
K05	100	Větrací mřížka proti hmyzu z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	33.8 m	barva antracitová
K06	Ø 100	Odpadní svod, včetně doplňků z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	7.2 m	barva antracitová
K07	400	Dešťový žlab, včetně žlabových háků, a koncovek z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	16.9 m	barva antracitová stucco

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	RŠ	POPIS	DĚLKA (POČET)	POZNÁMKA
K08	Ø 360	Oplechování, kruhového komínu z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	1 kus	barva antracitová
K09	Ø 100	Odvětrávací komínek pro ZTI z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	1 kus	barva antracitová
K10	333	Vnější parapet u oken z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	12 m	barva antracitová