

**SPECIFIKACE SO03 - ODSTAVNÁ A PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA**

Ozn. Prvku	Název prvku	Objem (m <sup>3</sup> ) plocha (m <sup>2</sup> )
<b>ODSTAVNÁ PLOCHA</b>		
1	Sejmutí ornice do hl. cca 200 mm	43,6 m <sup>3</sup>
2	Výkop zeminy ve stávajícím rostlém terénu	38,6 m <sup>3</sup>
3	Vyrovnání a zhutnění zemní pláň	218 m <sup>2</sup>
4	MZK (Drcené kamnivo) fr. 0-8 SŠ I tl. 100 mm, β 100 Mpa	168 m <sup>2</sup>
5	Zhutněný násyp ze štěrkodrti fr. 8-32 SŠ I, tl. 150 mm, β 70 MPa	218 m <sup>2</sup>
6	Zhutněné hrubo drcené kamenivo fr. 32-64 SŠ II, tl. 150 mm, β 45 MPa	218 m <sup>2</sup>
7	Svavohání a úprava terénu v okolí zpevněné plochy	50,5 m <sup>2</sup>
8	Zahumusování tl. 100-150 mm vhodnou zeminou se zatravněním (3kg/100m <sup>2</sup> )	3,75 m <sup>3</sup>
9	Betonový obrubník silniční ABO 150/250/1000	41 ks
10	Nájezdový betonový silniční obrubník ABO 150/150/1000	37 ks
11	Separční geotextilie 300g/m <sup>2</sup>	235 m <sup>2</sup>
12	Asfaltová zálivka	35 m <sup>2</sup>
13	Doplnění asfaltu - tl. 300 mm	10,5 m <sup>2</sup>
14	Řezání asfaltového krytu	35 m <sup>2</sup>
15	Odstranění živičného krytu - tl. 300 mm	10,5 m <sup>2</sup>
16	Obalované kamenivo - OK	10,5 m <sup>2</sup>
17	Přemístění stávající branky, rozměr - 1000x1750 mm demontáž branky ze stávajícího oplocení doplnění plotu v rozměrech branky včetně sloupků - viz. níže rozebrání stávajícího plotu v rozměrech branky - viz. níže umístění přemísťované branky a plot. sloupků	1 kpl
18	Rozebrání stávajícího oplocení pro umístění nové branky - rozměr 1000x1750 mm	2.5x3 m
19	Čtyřhranné pletivo (Zn+PVC) PVC zapletené, oko 55 mm - výška 2,0 m	10 m
20	Sloupek (Zn+PVC) 2400/48, zelený kulatý	1 ks
21	Vzpěra (Zn+PVC) 2500/38 zelená, včetně spojovacího materiálu	4 ks
22	Drát napínací (Zn+PVC), zelený	30 m
23	Drát vázací s úpravou PVC, zelený	20 m
24	Napínák s úpravou PVC, zelený	12 ks
25	Hladká podhrabová deska - bez zámku 295/20/5	2 ks
26	Stabilizační držák PVC - průběžný výška 30 cm/čtyřhranný otvor 60x60 mm pro sloupky	1 ks
27	Šroub pro držák podhrabové desky 6,3 x 50 - samovrtný	10 ks

**SPECIFIKACE SO03 - ODSTAVNÁ A PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA**

Ozn. Prvku	Název prvku	Objem (m <sup>3</sup> ) plocha (m <sup>2</sup> )
<b>PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA</b>		
1	Sejmutí ornice do hl. cca 200 mm	61,5 m <sup>3</sup>
2	Výkop zeminy ve stávajícím rostlém terénu	106 m <sup>3</sup>
3	Vyrovnání a zhutnění zemní pláň	307,4 m <sup>2</sup>
4	Zámková dlažba tl. 80 mm (200x100x80 mm) - přírodní do kladecí vrstvy, drcené kamenivo fr. 4-8, tl. 40 mm	252 m <sup>2</sup>
5	Zhutněné hrubo drcené kamenivo fr. 0-32 SŠ I tl. 100 mm, B 110 MPa	252 m <sup>2</sup>
6	Zhutněné hrubo drcené kamenivo fr. 32-64 SŠ I, tl. 200 mm, B 80 Mpa	307,4 m <sup>3</sup>
7	Zhutněné hrubo drcené kamenivo fr. 0-124 SŠ II, tl. 100 mm, B 45 MPa	307,4 m <sup>3</sup>
8	Svavohání a úprava terénu v okolí zpevněné plochy	56 m <sup>2</sup>
9	Betonový obrubník chodníkový ABO 100/250/1000	111 m´
10	Nájezdový betonový silniční obrubník ABO 150/150/1000	4 m´
11	Separální geotextilie 300g/m <sup>2</sup>	379 m <sup>2</sup>
12	Varovný pás ze slepecké betonové zámkové dlažby (červená) tl. 400 mm	3 m
13	Vyřiznutí pásu tl. 0,1 m, šířky 0,4 m v chodníku s asfaltovým povrchem - pro varovný pás	3 m
14	Řezání asfaltového krytu	6 m
15	Odstranění živičného krytu - tl. 100 mm, šířky 400 mm	3 m