








SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)		POZN.																												
			1.NP	Σ																													
P01		<table><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Vstupní jednokřídlové dveře, plně - otevření dle PD</td></tr><tr><td>SKLADBNÝ ROZMĚR</td><td>1125/2100 mm, hlavní křídlo sv. š. min. = 900 mm</td></tr><tr><td>ÚPRAVA OSSPO</td><td>madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození do výšky 400 mm</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td>3 komorové hliníkové profily s výztuhou U=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ</td><td>bezpečnostní kování s cylindrickým zámkem, klíky z obou stran</td></tr><tr><td>PRÁH</td><td>bez prahu s přechodovou durailovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistič kartáč i</td></tr></table>	PROVEDENÍ	Vstupní jednokřídlové dveře, plně - otevření dle PD	SKLADBNÝ ROZMĚR	1125/2100 mm, hlavní křídlo sv. š. min. = 900 mm	ÚPRAVA OSSPO	madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození do výšky 400 mm	MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou U=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006	KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	bezpečnostní kování s cylindrickým zámkem, klíky z obou stran	PRÁH	bez prahu s přechodovou durailovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistič kartáč i	3	3																	
PROVEDENÍ	Vstupní jednokřídlové dveře, plně - otevření dle PD																																
SKLADBNÝ ROZMĚR	1125/2100 mm, hlavní křídlo sv. š. min. = 900 mm																																
ÚPRAVA OSSPO	madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození do výšky 400 mm																																
MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou U=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006																																
KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	bezpečnostní kování s cylindrickým zámkem, klíky z obou stran																																
PRÁH	bez prahu s přechodovou durailovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistič kartáč i																																
P02		<table><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Vstupní jednokřídlové dveře, plně</td></tr><tr><td>SKLADBNÝ ROZMĚR</td><td>1125/2100 mm, hlavní křídlo sv. š. min. = 900 mm</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td>3 komorové hliníkové profily s výztuhou U=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ</td><td>bezpečnostní kování s cylindrickým zámkem, klíky z obou stran</td></tr><tr><td>PRÁH</td><td>bez prahu s přechodovou durailovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistič kartáč i</td></tr></table>	PROVEDENÍ	Vstupní jednokřídlové dveře, plně	SKLADBNÝ ROZMĚR	1125/2100 mm, hlavní křídlo sv. š. min. = 900 mm	MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou U=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006	KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	bezpečnostní kování s cylindrickým zámkem, klíky z obou stran	PRÁH	bez prahu s přechodovou durailovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistič kartáč i	1	1																			
PROVEDENÍ	Vstupní jednokřídlové dveře, plně																																
SKLADBNÝ ROZMĚR	1125/2100 mm, hlavní křídlo sv. š. min. = 900 mm																																
MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou U=1,4 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006																																
KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ	bezpečnostní kování s cylindrickým zámkem, klíky z obou stran																																
PRÁH	bez prahu s přechodovou durailovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistič kartáč i																																
P03		<table><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Dvojkřídlové okno, bez sloupku</td></tr><tr><td>SKLADBNÝ ROZMĚR</td><td>1500/1250 mm</td></tr><tr><td>OTEVÍRÁNÍ</td><td>otevřítavé, sklápěcí</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td>5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006</td></tr><tr><td>PROSKLENÍ</td><td>tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY</td><td>celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany</td></tr><tr><td>PARAPETY</td><td>vnitřní parapet - komorový plastový, zalomený š = 300 mm, barva bílá vnější parapet - keramický výrobek z AL, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm</td></tr><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Jednokřídlové okno</td></tr><tr><td>SKLADBNÝ ROZMĚR</td><td>1500/750 mm</td></tr><tr><td>OTEVÍRÁNÍ</td><td>sklápěcí</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td>5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006</td></tr><tr><td>PROSKLENÍ</td><td>tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY</td><td>celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany</td></tr><tr><td>PARAPETY</td><td>vnitřní parapet - keramický obklad</td></tr></table>	PROVEDENÍ	Dvojkřídlové okno, bez sloupku	SKLADBNÝ ROZMĚR	1500/1250 mm	OTEVÍRÁNÍ	otevřítavé, sklápěcí	MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006	PROSKLENÍ	tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou	KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany	PARAPETY	vnitřní parapet - komorový plastový, zalomený š = 300 mm, barva bílá vnější parapet - keramický výrobek z AL, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm	PROVEDENÍ	Jednokřídlové okno	SKLADBNÝ ROZMĚR	1500/750 mm	OTEVÍRÁNÍ	sklápěcí	MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006	PROSKLENÍ	tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou	KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany	PARAPETY	vnitřní parapet - keramický obklad	6	6	
PROVEDENÍ	Dvojkřídlové okno, bez sloupku																																
SKLADBNÝ ROZMĚR	1500/1250 mm																																
OTEVÍRÁNÍ	otevřítavé, sklápěcí																																
MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006																																
PROSKLENÍ	tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou																																
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany																																
PARAPETY	vnitřní parapet - komorový plastový, zalomený š = 300 mm, barva bílá vnější parapet - keramický výrobek z AL, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm																																
PROVEDENÍ	Jednokřídlové okno																																
SKLADBNÝ ROZMĚR	1500/750 mm																																
OTEVÍRÁNÍ	sklápěcí																																
MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006																																
PROSKLENÍ	tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou																																
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany																																
PARAPETY	vnitřní parapet - keramický obklad																																
P04		<table><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>vnitřní parapet - keramický obklad</td></tr><tr><td>SKLADBNÝ ROZMĚR</td><td>vnější parapet - keramický výrobek z AL, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm</td></tr><tr><td>OTEVÍRÁNÍ</td><td>sklápěcí</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td>5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006</td></tr><tr><td>PROSKLENÍ</td><td>tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY</td><td>celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany</td></tr><tr><td>PARAPETY</td><td>vnitřní parapet - keramický obklad</td></tr></table>	PROVEDENÍ	vnitřní parapet - keramický obklad	SKLADBNÝ ROZMĚR	vnější parapet - keramický výrobek z AL, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm	OTEVÍRÁNÍ	sklápěcí	MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006	PROSKLENÍ	tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou	KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany	PARAPETY	vnitřní parapet - keramický obklad	2	2															
PROVEDENÍ	vnitřní parapet - keramický obklad																																
SKLADBNÝ ROZMĚR	vnější parapet - keramický výrobek z AL, plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm																																
OTEVÍRÁNÍ	sklápěcí																																
MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou U=1,2 [W/(m².K)] vnější i vnitřní barva šedá RAL 9006																																
PROSKLENÍ	tepelněizolační trojsklo s nerezovým rámečkem (4-12-4-12-4) se zasklávací dřevěnou lištou																																
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany																																
PARAPETY	vnitřní parapet - keramický obklad																																
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!																																	

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE, OKENICE

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)			POZN.
			1.NP			
			L	P	Σ	
T01		PROVEDENÍ Vnitřní jednokřídlové dveře, otevíravé, plně, s polodrážkou SKLADEBNÝ ROZMĚR 800/1970 mm ZÁRUBEŇ ocelová CgH do zdiva tl. 80 mm, se stavitelnými závěsy, s přesahem do podlahy + 30 mm ÚPRAVA OSSPO madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození do výšky 400 mm MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA dřevěné dýhované křídlo odstín dub, rám - MDF, výplň - vytlačovaná dřevotříška, záruběň - akrylátový náter 1x základní + 2x krycí KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ kování s zámkem s WC kličkou, kliky z obou stran PRÁH přechodová duraalová lišta kotvena do bet. mazaniny POŽÁRNÍ ODOLNOST bez požární odolnosti	1	1	2	
T02		PROVEDENÍ Vnitřní jednokřídlové dveře, otevíravé, plně, s polodrážkou SKLADEBNÝ ROZMĚR 800/1970 mm ZÁRUBEŇ ocelová CgH do zdiva tl. 240 mm, se stavitelnými závěsy, s přesahem do podlahy + 30 mm ÚPRAVA OSSPO madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození MATERIÁL dřevěné dýhované křídlo odstín dub, rám - MDF, výplň - vytlačovaná dřevotříška, záruběň - akrylátový náter 1x základní + 2x krycí KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ kování se zámkem cylindrickým, kliky z obou stran PRÁH přechodová duraalová lišta OSTATNÍ šttek s označením místnosti POŽÁRNÍ ODOLNOST bez požární odolnosti	-	1	1	
T03		PROVEDENÍ Dvojkřídlové dřevěné okenice SKLADEBNÝ ROZMĚR 1500/1250 mm MATERIÁL dřevěné křídla okenice z dřevěných lamel do masivního dřevěného rámu náter lazurovací 3x - odstín dle lazury KCE kovu upřesněno na KD dle předložených vzorků KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ nerozové panty pro montáž na stěnu, na chemické kotvy panty zajištěny proti vytáčení okenice vzájemné uchycení při zavření okenice z vnitřní strany háky na stěnu pro rozepření okenic, zabírající zabouchnutí větrem	6		6	
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!						